

STAATSBLOD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

142 **BESLUIT** van 23 februari 1967 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) („Besluit schiethamers”).

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 december 1966, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, Nr. 6418;

Gelet op de artikelen 1, 2, 3, 6, 12 en 15 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104);

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 1967, No. 47);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 februari 1967, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, Nr. 5141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I

Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities en aanwijzingen als gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen.

1. Dit besluit verstaat onder:

a. „schiethamer”: een werktuig, waarmede pennen, stiften, draadeinden en dergelijke in materialen kunnen worden gedreven en waarbij de drijfkracht geheel of gedeeltelijk wordt geleverd door een explosieve lading;

b. „plunjerschiethamer”: een schiethamer, waarbij de drijfkracht niet rechtstreeks op de pen of een dergelijk voorwerp wordt overgebracht, doch door middel van een tussenliggende pluiner, waarvan de beweging in de lengterichting van de loop is beperkt;

c. „splinterkap”: een bij een schiethamer behorende splinterkap.

2. Als gevaarlijke werktuigen in de zin van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen worden aangewezen: schiethamers, alsmede patronen, welke bestemd zijn om te worden gebruikt in schiethamers.

3. Als beveiligingsmiddelen in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen worden aangewezen: splinterkappen.

Artikel 2. Algemene bepaling.

Dit besluit is niet van toepassing op toestellen, die bestemd zijn voor het doden van dieren.

HOOFDSTUK II

Vervaardiging

Artikel 3. Algemene bepalingen.

1. Een schiethamer moet deugdelijk zijn vervaardigd en voldoende veiligheidswaarborgen bieden.

2. Op een schiethamer moeten zijn aangegeven de naam van de fabrikant of het fabrieksmerk, de type-aanduiding, het serienummer en het bouwjaar.

3. Op een schiethamer moet een plaats beschikbaar zijn voor het aanbrengen van een merk van goedkeuring en het

nummer van een certificaat van goedkeuring, als bedoeld in artikel 12, vierde lid. Deze gegevens en die, vermeld in het tweede lid, moeten duidelijk en onuitwisbaar op de schiethamer zijn aangebracht.

Artikel 4. Schiethamers.

1. Een schiethamer moet zodanig zijn vervaardigd, dat de reactiekracht en het geluid van de explosie niet gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

2. Een schiethamer moet zodanig zijn vervaardigd, dat hij slechts kan worden afgeschoten, indien hij van een splinterkap is voorzien.

3. Een schiethamer moet zodanig zijn vervaardigd, dat het niet mogelijk is hem in de vrije ruimte af te vuren zonder gebruik te maken van bijzondere hulpmiddelen.

4. Een schiethamer moet zodanig zijn vervaardigd, dat hij slechts kan worden afgeschoten, indien de loop met een kracht van ten minste 5 kg tegen het te beschieten oppervlak is aangedrukt.

5. Een schiethamer moet zodanig zijn vervaardigd, dat hij slechts kan worden afgeschoten, indien de hoek, gevormd tussen de hartlijn van de loop en de loodlijn van het te beschieten oppervlak, niet groter is dan 7 graden.

6. Een schiethamer moet zodanig zijn vervaardigd, dat het onopzettelijk afgaan van een schot onmogelijk is.

Artikel 5. Splinterkappen.

1. Een splinterkap moet zijn vervaardigd uit een materiaal, dat bestand is tegen ketsende en wegschietende pennen en materiaalsplinters.

2. Op een splinterkap moeten merktekens zijn aangebracht, die de hartlijn van de loop duidelijk aangeven.

3. Een splinterkap moet loodrecht op de loop zijn aangebracht. Zij moet zodanig zijn vervaardigd en bevestigd, dat de rand ervan geheel kan aansluiten op het oppervlak, waartegen zij bij gebruik van de schiethamer wordt geplaatst, zodat terugketsende pennen, splinters en soortgelijke voorwerpen kunnen worden opgevangen.

4. De afstand tussen de buitenrand van een splinterkap en de hartlijn van de loop mag niet minder dan 50 mm bedragen.

5. In afwijking van het gestelde in het vierde lid mag bij een splinterkap, bestemd om te schieten in de nabijheid van ingesloten hoeken, de afstand van het middelpunt van de loop tot de buitenrand van de splinterkap aan één zijde minder dan 50 mm bedragen.

HOOFDSTUK III

Verkeers- en gebruiksvoorschriften

Artikel 6. Splinterkap.

Bij een schiethamer moet ten minste één splinterkap worden geleverd.

Artikel 7. Aanwijzingen.

1. Bij een schiethamer moet worden geleverd een bedienings- en onderhoudsvoorschrift, waarin ten minste is vermeld:

a. welke pennen of dergelijke en welke patronen moeten worden gebruikt;

b. een schema, waarin de werking van de verschillende onderdelen is aangegeven;

c. een opsomming van de onderdelen, die de gebruiker zelf mag verwisselen;

d. de tekst van de artikelen 172c tot en met 172m van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938, alsook die van de aanhef en het gestelde onder P van artikel 3, eerste lid, van het Arbeidsbesluit 1920.

2. Indien de schiethamer bestemd is voor uitvoer naar het buitenland, moet het bedienings- en onderhoudsvoorschrift zijn gesteld in de taal of talen van het land, waar de schiethamer zal worden gebruikt.

Artikel 8. Doos of kist.

Een schiethamer moet worden geleverd in een stevige, in vakken verdeelde doos of kist, waarin de schiethamer, het bedienings- en onderhoudsvoorschrift, de splinterkap of splinterkappen, de pennen, de patronen, het onderhoudsmateriaal en een veiligheidsbril ordelijk opgeborgen kunnen worden. Deze doos of kist moet met behulp van een sleutel afgesloten kunnen worden.

Artikel 9. Patronen.

1. Op de verpakking, waarin de patronen geleverd worden, moeten zijn aangegeven de naam van de fabrikant of het fabrieksmerk, het kaliber en de kleuraanduiding van de lading van de patronen, zoals bepaald in het tweede lid.

2. De patronen moeten op de onderzijde van de huls zijn voorzien van het kenteken van de fabrikant. De patronen moeten door een kleuraanduiding gekenmerkt zijn overeenkomstig de volgende tabel:

zwart	: sterkste lading,
rood	: zeer sterke lading,
blauw	: sterke lading,
geel	: middelmatige lading,
groen	: zwakke lading,
wit	: zwakste lading.

Artikel 10. Onderhoud.

Hij, die een schiethamer voorhanden heeft, aflevert, gebruikt of tentoonstelt, is verplicht te zorgen, dat deze in goede staat van onderhoud verkeert.

HOOFDSTUK IV

Uitzonderingsbepaling

Artikel 11. Het bepaalde in artikel 4, tweede, vierde en vijfde lid, geldt niet voor plunjerschiethamers, waarbij de kinetische energie van de pen bij het verlaten van de loop niet meer dan 2,5 kgm bedraagt.

HOOFDSTUK V

Keuring

Artikel 12. 1. De keuring van een schiethamer en van een splinterkap geschiedt door de keuring van een het type kenmerkend monster.

2. Hij, die een keuring aanvraagt, is verplicht een schiethamer ter beschikking van de keuringsinstantie te stellen. Bij deze schiethamer moeten worden gevoegd de in artikel 6 bedoelde splinterkap, alsmede een voldoende aantal pennen en patronen van de verschillende soorten, welke overeenstemmen met de aanwijzingen van de fabrikant.

3. De aanvraag moet vergezeld gaan van een constructietekening van de schiethamer en van een beschrijving van de veiligheidsinrichting, alsmede van het volledige bijbehorende bedienings- en onderhoudsvoorschrift, bedoeld in artikel 7.

4. Indien de keuringsinstantie vaststelt, dat het monster voldoet aan de voorschriften van Hoofdstuk II, worden het nummer van het in artikel 4, eerste lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat van goedkeuring met cijfers van ten minste 5 mm hoogte en een merk van goedkeuring ingeslagen op de plaats, bedoeld in artikel 3, derde lid.

HOOFDSTUK VI

Merk van afkeuring

Artikel 13. 1. Het is, behoudens het in het tweede lid bepaalde, verboden een schiethamer of een splinterkap te ontdoen van een daarop aangebracht merk van afkeuring dan wel zodanig merk te beschadigen of onleesbaar te maken.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet ten aanzien van door Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ingevolge artikel 12 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen aangewezen ambtenaren.

3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan nadere bepalingen vaststellen betreffende merken van afkeuring.

HOOFDSTUK VII

Strafbepaling

Artikel 14. Overtreding van het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 10 en 13, eerste lid, is een strafbaar feit in de zin van artikel 15 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen.

HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Artikel 15. Naam.

Dit besluit kan worden aangehaald als „Besluit schiethamers”.

Artikel 16. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1967.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 23 februari 1967.

JULIANA.

*De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,*

J. DE MEIJER.

Uitgegeven de zestiende maart 1967.

De Minister van Justitie,
STRUYCKEN.

143

BESLUIT van 23 februari 1967 tot wijziging van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 (Stb. 872).

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 december 1966, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, Nr. 6418;

Gelet op artikel 7 der Veiligheidswet 1934;

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 1967, No. 47);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 februari 1967, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, Nr. 5141;