

## Pilot verruiming criteria zonnepanelen binnenstad en monumenten uit de Welstandsnota Hoorn 2020

Zaaknummer: 1935616

Gelezen het voorstel van Erfgoed

Pilot verruiming criteria zonnepanelen binnenstad en monumenten uit de Welstandsnota Hoorn 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

1. De criteria uit de welstandsnota voor zonnepanelen in de binnenstad en voor monumenten te verruimen tot 1 januari 2023;
2. De pilot te evalueren na afloop van deze periode;
3. Te bepalen dat de gewijzigde criteria de dag na bekendmaking in het gemeenteblad in werking treden.

Hiermee komen de criteria voor zonnepanelen en -collectoren vanaf het onderdeel beschermd stadsgezicht uit onderdeel 4.5 van de Welstandsnota Hoorn 2020 als volgt te luiden:

### Criteria beschermd stadsgezicht

#### Algemeen

- de plaatsing van panelen is passend binnen de architectuur van het pand en doet geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Het beeld blijft zo rustig mogelijk, de panelen overheersen niet en zijn visueel ondergeschikt.
- geen verschillende typen panelen in één legplan.
- panelen hebben een egale donkere kleur of een kleur die overeenkomt met het achterliggende dakvlak.
- panelen hebben bij de kleur passende randen en geen rasterpatroon of accenten.
- panelen reflecteren zo min mogelijk.
- bij nieuwbouwprojecten worden panelen geïntegreerd meegenomen in de architectuur.
- panelen worden op het dak geplaatst (niet aan gevels en wanden).
- indien het mogelijk is om de panelen te plaatsen op een ondergeschikt plat dak of bijgebouw, dient van deze mogelijkheid gebruik te worden gemaakt.
- indien panelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau) moet dit door de aanvrager worden aangetoond door middel van foto's.

#### Criteria voor een schuin dak

- panelen op voor- en zijdakvlakken zijn toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte (gezien vanaf straatniveau).
- panelen op achterdakvlakken zijn toegestaan, ook zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Hierbij zijn uitgezonderd historische hofjes.
- panelen op dakvlakken direct grenzend aan de openbare ruimte zijn niet toegestaan.
- panelen direct op de dakbedekking plaatsen.
- de panelen worden zo laag mogelijk in het hellende dakvlak aangebracht.
- de hellingshoek van de panelen is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak.
- panelen in een recht aaneengesloten vlak aanbrengen op minimaal 0,5 meter afstand tot goot, nok en zijkanten van het dakvlak.
- meerdere panelen worden regelmatig gerangschikt in een rechthoekige vorm en hebben geen getrapte, onderbroken of asymmetrische opzet. Dakdoorbraken zoals dakkapellen, schoorstenen en dakvensters mogen de gesloten vorm niet aantasten.

#### Criteria voor een plat dak

- de afstand van het paneel tot de dakrand is minimaal gelijk aan het hoogste punt van het paneel.

#### Aanvullende criteria voor monumenten

- bij daken die zijn gedekt met riet, leien, koper, losanges of een andere zeldzame dakbedekking of indien een dak een beeldbepalend onderdeel is van de architectuur of van het monumentale voorkomen van een monument, zijn panelen niet toegestaan.
- bestaande dakbedekking handhaven, de panelen mogen geen blijvende schade toebrengen aan het monument, of de architectuur van het pand.

**Criteria voor seriematige bouwblokken**

- bij aangewezen seriematige bouwblokken vanaf 1975 in inbreidingslocaties zonder bijzondere historische waarde of bijzondere beeldkwaliteit, zijn panelen in het zicht toegestaan op achter- en zijdakvlakken (gezien vanaf straatniveau).
- panelen op een zijdakvlak liggen minimaal 3 meter achter de voorgevel.
- bij de nieuwbouwprojecten aan het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland zijn panelen in het zicht toegestaan op alle dakvlakken, ook direct grenzend aan de openbare ruimte.

Aldus vastgesteld, 1 maart 2022

College van burgemeester en wethouders  
de secretaris, de burgemeester,