

Uitvoeringsregeling duurzaamheidsleningen gemeente Waterland 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen in verband met het vaststellen van een maatregelenlijst betrekking hebbende op het verduurzamen van woningen en aanhorigheden;

gelet op artikel 147, derde lid Gemeentewet en artikel 6, tweede lid, en artikel 10 van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021,

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling duurzaamheidsleningen gemeente Waterland 2021.

Artikel 1 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:
 - de te treffen maatregelen;
 - een technische specificatie van de maatregelen;
 - een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;
 - een planning van de uitvoering van de werkzaamheden, daar waar de werkzaamheden meer dan twee dagen in beslag nemen.
2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.
3. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 2. Maatregelenlijst

De maatregelenlijst als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021 is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 14 december 2021.

*drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur*

*drs. M.C. van der Weele
burgemeester*

Bijlage 1 behorende bij artikel 6, tweede, van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021

Maatregelenlijst / Energiebesparende maatregelen

Nummer	Maatregel	Criterium
1	Spouwmuurisolatie ¹	Minimaal $R_d \geq 1.1$ [m ² K/W]*
2	Gevelisolatie binnenzijde (voorzetwand)	$R_d \geq 2.5$ [m ² K/W]*
3	Gevelisolatie buitenzijde (buitengevelisolatie) ²	$R_d \geq 2.5$ [m ² K/W]*
4	Vloerisolatie / Renovatievloer	$R_d \geq 2.5$ [m ² K/W]*
5	Bodemisolatie	$R_d \geq 2.5$ [m ² K/W]*
6	Vervangen beglazing ¹	U-glas $\leq 1,2$
7	Vervangen kozijnen	U-raam $\leq 1,5$
8	Dakisolatie binnenzijde	$R_d \geq 2.5$ [m ² K/W]*
9	Dakisolatie buitenzijde ²	$R_d \geq 2.5$ [m ² K/W]*
10	Elektrische kookplaat met eventuele noodzakelijke aanpassing in meterkast	-
11	Zonneboiler	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan
12	Lucht-water warmtepomp	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan
13	Brine (grond) -water warmtepomp	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan
14	Warmtepompboiler	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan
15	Ventilatiesysteem met warmteterugwinning	Minimaal rendement van 90% en het apparaat moet voldoen aan de ERP richtlijnen
16	Douche WTW	Minimaal rendement van 40%
17a	Laag temperatuurverwarming – vloerverwarming (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)	Minimaal 10 m ² , gebruikt als hoofdverwarming (ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 40 graden).
17b	Laag temperatuurverwarming – laag temperatuur radiatoren/convectoren (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)	Ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden.
18	Thuisaccu	> 3 kWh per Li-ion-accu
19	Groen dak ³	Minimaal 10 m ² (exclusief randzone) en een waterbergende capaciteit van minimaal 25 l/m ²
20	Wateropslag voor besproeiing tuin en/of grijswatersysteem met hergebruik voor toilet	> 3 m ³ opslagcapaciteit
21	Maatwerkadviesrapport voor verduurzamen van de woning	Gecertificeerde EP adviseur
22	Infraroodverwarming	-
23	Electrische laadpaal op particulier terrein	-

* De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor de lening. Nieuwe constructies aan de woning dienen te voldoen aan de isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit.

1 - Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden bij spouwmuurisolatie en het vervangen van beglazing, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde R_d of kleinere waarde U niet mogelijk is.

2 - de leningontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen/ver-

gunningen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen; Aan de toekenning van de lening kan geen enkele publiekrechtelijke toestemming worden ontleent.

3 - Indien u niet zeker weet of uw dak voldoende draagkracht heeft, laat dan een constructieberekening uitvoeren door een gediplomeerd constructeur. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. Heeft u twijfels? Laat u dan adviseren door de leverancier of een constructeur. De leverancier kan u vuistregels meegeven. De kosten voor een bouwkundig onderzoek naar de draagkracht van het dak ten behoeve van het groene dak mogen als opgedragen worden voor de lening.