

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2025

Het college van Gooise Meren,

gelet op artikel 23, derde lid van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluit

de volgende nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2025 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a. graf:	een ruimte bestemd voor het begraven van overledenen en/of het bijzetten van asbussen;
b. verstrooiingsplaats:	een ruimte bestemd voor het begraven van overledenen en/of het bijzetten van asbussen;
c. grafbedekking:	gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, grafkelder, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;
d. gedenkteken:	steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen, banden en hekwerken;
e. zerk:	langwerpige, rechthoekige liggende steenplaat;
f. boomschijf:	een onbehandelde houten schijf van max. 0,75 meter (bij urnengraven max. 0,60 meter) doorsnede met inscriptie, geleverd door de gemeente;
g. natuurstenen tegel:	een natuurstenen monument met de afmeting 50 bij 50 cm met inscriptie, geleverd door de gemeente.
h. herdenkingsplaatje:	een plaatje van beperkte afmetingen op een gedenkteken voor algemeen gebruik waarop de aanvrager een inscriptie kan laten aanbrengen
i. grafbeplanting:	winterharde beplanting op een graf.

Artikel 2. Grafbedekking

1. Op graven waar een grafbedekking naar keuze is toegestaan geldt het volgende:
 - a. Voor het aanbrengen van een gedenkteken is een vergunning noodzakelijk waarbij de aanvraag voldoet aan de vereisten uit artikel 3, 4 en 5 van dit uitvoeringsbesluit;
 - b. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze beplanting mag niet hoger zijn dan 125cm bij particuliere graven en niet hoger dan 50cm bij algemene graven en particuliere kinder- en/of urnengraven;
 - c. Op een graf mogen (pot)planten, eenjarige gewassen, losse bloemen en bloemen in vazen worden geplaatst;
 - d. Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.
2. Op graven met een voorgeschreven grafbedekking geldt het volgende:
 - a. De grafbedekking wordt geleverd door de gemeente;
 - b. Op het graf kunnen alleen losse bloemen worden geplaatst;
 - c. Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

Artikel 3. Vergunning gedenkteken

1. Een aanvraag wordt ingediend door of namens de rechthebbende middels een aanvraagformulier van de gemeente.
2. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening op schaal 1:20 te worden ingediend.
3. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 - b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
 - c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 - d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
 - e. de wijze waarop diverse onderdelen aan elkaar worden bevestigd;
 - f. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
4. De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld aan de rechthebbende.
5. Het gedenkteken kan pas geplaatst worden na ontvangst van de schriftelijke beslissing.

Artikel 4. Eisen aan een gedenkteken

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden, waarbij staande onderdelen minimaal door middel van doken aan de liggende onderdelen worden bevestigd.
4. Verheven letter en dergelijke dienen tenminste 3 mm boven het vlak uit te steken, ingehakte letters en dergelijke dienen tenminste 3 mm in het vlak te zijn verzonken.
5. Met uitzondering van roestvrije, metalen letters mogen op gedenktekens geen losse letters en dergelijke worden aangebracht.
6. Een gedenkteken mag slechts worden geplaatst, indien het is voorzien van het nummer van het graf. Het nummer, met cijfers ter grootte van minimaal 4 cm moet bij staande grafstenen zijn ingehakt aan de achterzijde, in het midden op 10 cm onder de bovenkant. Bij liggende grafstenen dient het nummer te worden ingehakt aan de achterzijde in het midden;
7. Wanneer bij de grafbedekking marmerslag, grind of een ander los materiaal wordt gebruikt, dan mag dit slechts geschieden op een vloer van gewapend beton, welke is voorzien van een waterafvoer.
8. Voor het afnemen en/of meenemen van (gedeelten van) gedenktekens is vooraf toestemming nodig van de beheerder van de begraafplaatsen. De materialen die bij tijdelijke afname niet mee genomen worden dienen op een door de beheerder aangewezen plaats tijdelijk opgeslagen te worden.
9. Bij terugplaatsing van het gedenkteken gelden alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.

Artikel 5. Afmetingen grafbedekking

De toegestane afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen per graf zijn opgenomen in de maatvoeringstabel. De minimale en maximale maten in de maatvoeringstabel bieden ruimte voor een eigen invulling van de grafbedekking maar zorgen er tegelijkertijd voor dat er een zeker mate van gelijkheid en rust op de begraafplaats wordt gecreëerd. Afwijkingen in de minimale en maximale maat van de grafbedekking worden niet toegestaan.

Artikel 6. Herdenkingsplaatjes

Op een gedenkteken voor algemeen gebruik kunnen, door de gemeente, voor een periode van tien jaar herdenkingsplaatjes worden aangebracht. De herdenkingsplaatjes kunnen worden voorzien van een kort, door de rechthebbende gewenst, opschrift. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met telkens tien jaar te verlengen.

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.
2. Op dat tijdstip vervalt het 'Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2023'.
3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: 'Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2025'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 maart 2025,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

*drs. E.M. Voorhorst
Gemeentesecretaris*

*drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester*

Bijlage 1 Maatvoeringstabel horend bij uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2025

Gelden voor de algemene begraafplaats Muiden, algemene begraafplaats Muiderberg, begraafplaats Nieuw Valkeveen, algemene begraafplaats Bussum, Nieuwe-Rooms Katholieke begraafplaats Bussum en Oude Rooms Katholieke begraafplaats Bussum

Graftype	Monumenttype	Afmetingen monument (in centimeters)				Opmerkingen
		lang	breed	hoog	dik	
Particulier graf	Staand Muiden/Muiderberg		Min. 30 Max.90	Max.100	Min. 8 (glas 1,9-5)	
	Liggend Muiden/Muiderberg	Max. 190	Max. 90		Min. 8	Op fundering achterzijde max. 20cm (hoog), voorzijde max. 10 cm hoog
	Staand Nieuw Valkeveen		Min. 30 Max.100	Min. 50 Max.100	Min. 8 (glas 1,9-5)	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering
	Liggend Nieuw Valkeveen	Max. 200	Max. 100		Min. 8	Op fundering achterzijde max. 20cm (hoog), voorzijde max. 10 cm hoog
	Staand Bussum		Min. 30 Max. 100	Max.100	Min. 8 (glas 1,9-5)	
	Liggend/Zerk Bussum	Max. 200	Max. 100		Min. 8	Op fundering achterzijde max. 20cm (hoog), voorzijde max. 10 cm hoog
Particulier dubbel graf type A		Max. 200	Min.30 Max.200	Max.100	Min. 8	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. Bij een liggend monument geldt: op fundering achterzijde max. 20cm (hoog), voorzijde max. 10 cm hoog en het monument moet worden gesteld op een betonraam.
Particulier dubbel graf type B		Max. 200	Min. 30 Max.240	Max.100	Min 8	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. Bij een liggend monument geldt: op fundering achterzijde max. 20cm (hoog), voorzijde max. 10 cm hoog en het monument moet worden gesteld op een betonraam.
Particulier dubbel graf Muiden			Min. 30 Max.180	Max.100	Min 8	
Particulier grafhof		Max. 250	Max. 360	Max.200	Min. 8 (glas 1,9-5)	Een staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. Een liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.
Particulier kindergraf	Type A/foetus-graven (Nieuw	Max. 50	Max. 50	Max. 10	5-10	De steen moet worden gesteld op een betonraam

	Valkeveen, Bussum)					
	Type B (Nieuw Valkeveen)	Max. 100	Max. 50	Max. 50	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type C (Nieuw Valkeveen, Muiderberg)	Max. 150	Max. 75	Max. 75	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type D (Bussum)	Max. 120	Max. 60	Max. 60	6-12	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
Particulier urnengraf, urnentuin of urnenkelder	Bussum/Muider-/ Muiderberg/Nieuw Valkeveen	Max 50	Max 50	Max 50	4-5	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
Particulier urnennis	Muider-/Muiderberg		48,5	56		Hulzen + bouten M8 met afdekdoopjes worden beschikbaar gesteld
	Bussum		48,5	50	1,5-3	Schroefgaten op alle 4 de hoeken 3 cm uit de kant. Schroeven worden beschikbaar gesteld.
Natuurgraf	Boomschijf					Doorsnede maximaal 75cm, alleen levering door gemeente
Natuur-urnengraf	Boomschijf					Doorsnede maximaal 60cm, alleen levering door gemeente
Natuur-urnengraf	Duurzaam		50	50		Alleen levering door gemeente
Herdenkingsboom	Bussum		50	50		Alleen levering door de gemeente
Algemeen (kinder)graf	Muider-/Muiderberg	60	60	60		
	Naarden	45	45		8	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje
	Bussum		50	40	4-6	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm