

Subsidieregeling Groene klimaatadaptieve maatregelen 2025 t/m 2028 gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen
Gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 Algemene
subsidieverordening gemeente Tubbergen 2018;

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Groene klimaatadaptieve maatregelen 2025 t/m 2028 gemeente Tubbergen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

- a) Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tubbergen 2018, hierna: Asv;
- b) Groene daken: beplante daken met een waterbergend vermogen, een substraatlaag en met een gevarieerde samenstelling van sedumbepanting, grassen en kruiden, dan wel vaste planten;
- c) Regenwatervoorzieningen, waterpasserende verharding, waterdoorlatende verharding, infiltratie-objecten: voorzieningen die regenwater vasthouden, dan wel laten infiltreren in de bodem;
- d) Onttegen en vergroenen van tuinen: het verwijderen van verharding en deze vervangen door een robuuste vergroening, zoals gras, planten, struiken en bomen;
- e) Waterpasserende verharding: bestrating met poreuze waterdoorlatende voegen of bestrating bestaande uit poreus materiaal waar water door de verharding kan infiltreren in de ondergrond;
- f) Waterdoorlatende verharding: grind, split of grasbetonstenen waar water door het materiaal kan infiltreren in de ondergrond;

Doelstelling:

De regeling heeft als primair doel om te werken aan bewustwording over de effecten van klimaatverandering. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties om zelf klimaatmaatregelen te treffen op privaat terrein op/bij het pand, die:

- a) de afvoer van regenwater op de riolering verminderen en hiermee de kans op wateroverlast beperken;
- b) bijdragen aan herstel van het natuurlijk watersysteem c.q. sponswerking en hiermee verdroging van de bodem tegengaan;

Doelgroep:

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend eenmalig per categorie per adres verstrekt aan:
 - a) natuurlijke personen;
 - b) rechtspersonen;die voor zichzelf eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de bebouwde kom van gemeente Tubbergen;
2. Huurders en andere gebruikers leggen bij de aanvraag voor een subsidie voor de aanleg van groene daken of andere maatregelen die direct invloed hebben op de opstal, de schriftelijke toestemming van de eigenaar over;
3. Hierbij wordt nieuwbouw en volledige renovatie als uitgevoerd door een projectontwikkelaar en/of aannemer uitgesloten van deze subsidieregeling.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in Bijlage 1 en Bijlage 2.

Artikel 3. Criteria subsidieberekening

De subsidie bedraagt maximaal het bedrag zoals per subsidiabele activiteit is opgenomen in Bijlage 1 en Bijlage 2.

Artikel 4. Verdeelregels subsidieplafond

1. Het plafondbedrag is € 40.000,- per jaar;
2. De verdeling van het plafondbedrag vindt plaats op volgorde van de ontvangst van een aanvraag.

3. Het subsidieplafond voor de omschreven doelen bedraagt:
 - a) voor de groene daken in bijlage 1 € 7.500,- per jaar (prijspeil 2025) voor de periode 2025 t/m 2028;
 - b) voor de overige maatregelen in bijlage 1 € 20.000,- per jaar (prijspeil 2025) voor de periode 2025 t/m 2028;
 - c) voor de groene daken in bijlage 2 € 3.750,- per jaar (prijspeil 2025) voor de periode 2025 t/m 2028;
 - d) voor de overige maatregelen in bijlage 2 € 8.750,- per jaar (prijspeil 2025) voor de periode 2025 t/m 2028;
4. De maatregelentabel in bijlage 1 en 2 wordt niet geïndexeerd, tenzij anders door het college besloten en gepubliceerd op de website van de gemeente.
5. Het college behandelt aanvragen voor een subsidie op volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 5. Specifieke verplichtingen

Stapelen van subsidies

De aanvrager mag de 'subsidie Groene klimaatadaptieve maatregelen gemeente Tubbergen' op grond van deze nadere regeling combineren met andere subsidies van het rijk, de provincie of het waterschap ('stapelen') mits de totaal gestapelde subsidies niet meer bedragen dan 100% van de totale kosten van de voorgenomen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden;

Andere verplichtingen

1. I.v.m. mogelijke controle of de subsidie rechtmatig is verleend is de aanvrager voor alle subsidiebedragen verplicht:
 - a) foto's van de situatie vóór het treffen van de maatregelen te maken (per maatregel);
 - b) het/de bijbehorende betaalbewijs/bewijzen te bewaren voor een periode van zes maanden na de uitvoer van de laatste maatregel van de aanvraag.
2. De werkzaamheden dienen binnen acht weken na de verlening van de subsidie te zijn uitgevoerd. Ook het/de betalingsbewijs(s)(zen) hiervoor dienen/dient binnen acht weken na verlening bij de gemeente Tubbergen te zijn ingediend. Latere uitvoer of latere indiening van het/de betalingsbewijs(s)(zen) betekent dat werkzaamheden niet meer subsidiabel zijn.
3. De subsidieontvanger is gehouden de maatregelen uit te voeren en in stand te houden voor een periode van minimaal vijf jaar.

Artikel 6. Aanvraag en indieningsvereisten

Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier (in te vullen via de website van de gemeente).
2. Voor de maatregelen waarvan een percentage subsidiabel is: offerte of raming voor de betreffende materialen en of uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7. Beslistermijn

De beslistermijn voor verlening bedraagt vier weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste vier weken. Burgemeester en wethouders delen dit binnen de beslistermijn als hiervoor aangehaald mede aan de aanvrager.

Artikel 8. Verantwoording

Uitbetaling van het gesubsidieerde bedrag vindt plaats na aanleveren van een betaalbewijs/bewijzen van de kosten en foto's van de uitvoering van de uitgevoerde maatregel.

Bij constatering van het ten onrechte hebben ontvangen van de verleende subsidie vordert het college het verstrekte subsidiebedrag terug.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en eindigt op 31 december 2028.
2. Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Groene klimaatadaptieve maatregelen 2025 t/m 2028 gemeente Tubbergen.

Gemeente Tubbergen, 15 april 2025

Het college voornoemd,

, secretaris

, burgemeester

Bijlage 1: Groene klimaatadaptieve maatregelen 2025 tm 2028 gemeente Tubbergen (huiseigenaren en huurders)

Subsidiebele maatregelen <u>huiseigenaren en huurders</u> (aanvraag via DigiD).	Aanvullende omschrijving	Voorwaarde/eis (bewijsstuk om eis aan te tonen moet bij eventuele controle overlegd kunnen worden). Daarnaast moet voor elke aanvraag een foto van de bestaande en de nieuwe situatie overlegd kunnen worden.	Subsidiabel:	Niet-Subsidiabel:	Vergoeding (vast bedrag of in % van de subsidiebele kosten:	Bedrag per eenheid incl. BTW
Groen dak, sedumdak of grasdak	Inheemse plantensoorten hebben de voorkeur	- Substraatlaag (voedingsbodem) groter dan of gelijk aan dan 20 mm - Met een minimum wateropslag van 15 liter per m² - Met een minimum van 5 m² en een maximum van 90 m²	Vast bedrag per m²	N.v.t.	Vast bedrag	€ 25,-
Regenton	Regentonnen met een inhoud kleiner dan 100 liter zijn niet subsidiabel.	- Met een inhoud tussen 100 en 200 liter per regenton. - Met een inhoud groter dan 200 liter per regenton	- Vast bedrag per regenton - Maximaal 2 regentonnen per aanvraag	N.v.t.	Vast bedrag	€ 35 (>100 ltr) € 60 (>200 ltr)
Afkoppelen regenpijp van riool	Op een dak vallend regenwater afkoppelen van het rioolstelsel door de regenpijp te verwijderen en/of door te zagen zodat het water in de tuin kan lopen	- Af te koppelen dak is aangesloten op een rioolstelsel - Af te koppelen dak is niet aangesloten op een drukrioolstelsel - Onderzijde afgezaagde regenpijp wordt boven het maaiveld voorzien van een bocht, een afkoppeltegels of iets gelijkwaardigs	- Vast bedrag per regenpijp - Maximaal 4 regenpijpen per aanvraag	N.v.t.	Vast bedrag	€ 30,-
Tegel/bestrating eruit, groen erin	- Oppervlakken kleiner dan 3 m² worden niet vergoed. - Op de foto van de bestaande situatie	- Met een oppervlakte van 3- 10 m² - Schets/tekening met oppervlakteberekening van de vergroening	Vast bedrag per staffel	N.v.t.	Vast bedrag	€ 75,-

	atie moet ter controle het huis zichtbaar zijn.	• Met een oppervlakte van 11 – 20 m² • Schets/tekening met oppervlakteberekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel • Extra bedrag van €10 per m² (van 11 tm 20 m²)	• N.v.t.	Variabel met een minimum van € 75 en een maximum van € 175	€ 75 + € 10 per m ²
		• Met een oppervlakte groter of gelijk dan 21 m² • Schets/tekening met oppervlakteberekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-
Waterpasserende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	• Waterpasserende verharding is een verharding van dichte stenen met poreuze (waterdoorlatende) voegen of verharding uit poreus materiaal, waardoor het water de bodem in kan lopen. • Bij poreuze voegen zakt het water niet door de steen zelf heen, maar door de voegen die tussen de stenen liggen. Bij deze bestrating zijn de voegen breder dan normaal en worden afstandhouders tussen de stenen toegepast. De voeg wordt gevuld met een soort grit waar het water makkelijk doorheen kan.	• Met een oppervlakte van 5- 10 m² • Schets/tekening met oppervlakteberekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 200,-
		• Met een oppervlakte van 11 – 20 m² • Schets/tekening met oppervlakteberekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel • Extra bedrag van €20 per m² (van 11 tm 20 m²)	• N.v.t.	Variabel met een minimum van € 200 en een maximum van € 400	€ 200 + € 20 per m ²
		• Met een oppervlakte groter of gelijk dan 21 m² • Schets/tekening met oppervlakteberekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 500,-

	Bij poreuze verharding zakt het water door de klinkers naar de bodem. Poreuze klinkers hebben een korrelstructuur met een hoog percentage poriën. Hierdoor zijn de klinkers water- en luchtdoorlatend.					
Waterdoorlatende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	Bedoeld wordt een verharding van "open" materiaal (zoals grind, split en grasbetonstenen) waardoor het water de bodem in kan lopen.	- Met een oppervlakte van 5- 10 m² - Schets/tekening met oppervlakteberekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	Vast bedrag per staffel	N.v.t.	Vast bedrag	€ 100,-
		- Met een oppervlakte van 11 – 20 m² - Schets/tekening met oppervlakteberekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	- Vast bedrag per staffel - Extra bedrag van €10 per m² (van 11 tm 20 m²)	N.v.t.	Variabel met een minimum van € 100 en een maximum van € 200	€ 100 + € 10 per m ²
		- Met een oppervlakte groter of gelijk dan 21 m² - Schets/tekening met oppervlakteberekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	Vast bedrag per staffel	N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-
Het aanbrengen van een ondergrondse infiltratievoorziening	Een voorbeeld is een infiltratiekrat. Waterinfiltratie kratten worden onder de grond geplaatst. Als het regent, wordt het regenwater tijdelijk opge-	- Aan te sluiten oppervlak is in bestaande situatie op riool aangesloten - Met een minimum capaciteit van 1 m³ - Infiltratievoorziening heeft geen aansluiting op een leidingstelsel.	- Vast bedrag per infiltratievoorziening - Maximaal 2 infiltratievoorzieningen per	N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-

		vangen in de open ruimte van de krat-ten. Door de werking van de infiltratiekratten zakt dit water geleidelijk weg in de grond.	• Een foto van het systeem van voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	aan-vraag			
Het aanbrengen van een ondergrondse watertank	• Een ondergrondse regenwater-tank is speciaal gemaakt om regenwater her te gebruiken. Bijvoorbeeld om de toilet te spoelen met regenwater, ramen en de auto te wassen of de tuin te sproeien met regenwater. • Meestal is de tank voorzien van een pomp.	• Aan te sluiten oppervlak is in bestaande situatie op riool aangesloten • Met een minimum capaciteit van 1 m3 • Watertank heeft geen afvoer of overloop. • Een foto van het systeem van voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	• Vast bedrag per water-tank • Maximaal 2 watertanks per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 350,-	

Bijlage 2: Groene klimaatadaptieve maatregelen 2025 tm 2028 gemeente Tubbergen (bedrijven en instellingen)

Subsidia- bele maat- regelen bedrijven (niet zijn- de woon- huis) en instellin- gen (aan- vraag via e-herken- ning)	Aanvullende om- schrijving	Voorwaarde/eis (bewijsstuk om eis aan te tonen moet bij eventuele controle overlegd kunnen worden). Daarnaast moet voor elke aanvraag een foto van de bestaande en de nieuwe situatie over- legd kunnen worden.	Subsidiabel:	Niet- Sub- sidi- abel:	Vergoe- ding in % van de subsidi- bele kos- ten:	Bedrag per een- heid in- cl. BTW
Groen dak, sed- umdak of grasdak	Inheemse plantensoor- ten hebben de voorkeur	- Substraatlaag (voe- dingsbodem) groter dan of gelijk aan dan 20 mm - Met een minimum wateropslag van 15 li- ter per m² - Met een minimum van 30 m² en een maxi- mum van 75 m²	Vast be- drag per m²	Niet	Vast be- drag	€ 25,-
Regenton	Regentonnen met een in- houd kleiner dan 200 liter zijn niet sub- sidiabel.	- Met een inhoud tus- sen 200 en 1000 liter per regenton. - Met een inhoud groter dan 1000 liter per re- genton.	- Vast be- drag per re- gen- ton - Maxi- maal 2 re- gen- tonnen per aan- vraag	Niet	Vast be- drag	€ 60 (>200 ltr) € 150 (>1.000 ltr)
Afkoppe- len regen- pijp van ri- ool	Op een dak vallend re- genwater af- koppelen van het rioolstel- sel door de regenpijp te verwijderen en/of door te zagen zodat het water in de tuin/op de bestrating kan lopen	- Af te koppelen dak is aangesloten op een ri- oolstelsel - Af te koppelen dak is niet aangesloten op een drukrioolstelsel - Onderzijde afgezaagde regenpijp wordt boven het maaiveld voorzien van een bocht, een af- koppeltegels of iets ge- lijkwaardigs	- Vast be- drag per re- gen- pijp - Maxi- maal 10 re- genpij- pen per aan- vraag	Niet	Vast be- drag	€ 30
Tegel/be- strating eruit, groen erin	- Oppervlak- ken kleiner dan 10 m² worden niet vergoed. - Op de foto van de be- staande situa- tie moet ter controle het	- Met een oppervlakte van 10 -20 m² - Schets/tekening met oppervlakte-bereke- ning van de vergroe- ning	Vast be- drag per staffel	Niet	Vast be- drag	€ 150,-
		Met een oppervlakte van 21-40 m²	Vast be- drag per staffel	Niet	Variabel met een minimum	€ 150 + € 10,- per m ²

	gebouw zichtbaar zijn.	Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	Extra bedrag van €10 per m² (van 21 tm 40 m²)		van € 150 en een maximum van € 350	
		- Met een oppervlakte groter of gelijk dan 41 m² - Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	Vast bedrag per staffel	Vast bedrag		€ 500,-
Waterpasserende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	- Waterpasserende verharding is een verharding van dichte stenen met poreuze (waterdoorlatende) voegen of verharding uit poreus materiaal, waardoor het water de bodem in kan lopen. - Bij poreuze voegen zakt het water niet door de steen zelf heen, maar door de voegen die tussen de stenen liggen. Bij deze bestrating zijn de voegen breder dan normaal en worden afstandhouders tussen de stenen toegepast. De voeg wordt gevuld met een soort grit waar het water makkelijk doorheen kan. - Bij poreuze verharding zakt het water door de	- Met een oppervlakte van 10-20 m² - Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	Vast bedrag per staffel	Vast bedrag		€ 400,-
		- Met een oppervlakte van 21-40 m² - Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	- Vast bedrag per staffel - Extra bedrag van €20 per m² (van 21 tm 40 m²)	Variabel met een minimum van € 400 en een maximum van € 800		€ 400 + € 20,- per m ²
		- Met een oppervlakte groter of gelijk dan 41 m² - Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	Vast bedrag per staffel	Vast bedrag		€ 1.000,-

		klinkers naar de bodem. Poreuze klinkers hebben een korrelstructuur met een hoog percentage poriën. Hierdoor zijn de klinkers water- en luchtdoorlatend.					
Waterdoorlatende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	•	Bedoeld wordt een verharding van "open" materiaal (zoals grind, split en grasbetonstenen) waardoor het water de bodem in kan lopen.	• Met een oppervlakte van 10-20 m ² • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	•	• Vast bedrag	€ 200,-
			• Met een oppervlakte van 21-40 m ² • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel • Extra bedrag van €10 per m ² (van 21 tm 40 m ²)	•	• Variabel met een minimum van € 200 en een maximum van € 400	€ 200 + € 10,- per m ²
			• Met een oppervlakte groter of gelijk dan 41 m ² • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	•	• Vast bedrag	€ 500,-
Het aanbrengen van een ondergrondse infiltratievoorziening	•	Een voorbeeld is een infiltratiekrat. Waterinfiltratie kratten worden onder de grond geplaatst. Als het regent, wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in de open ruimte van de kratten. Door de werking van de infiltratiekratten zakt dit water ge-	• Aan te sluiten oppervlak is in bestaande situatie op riool aangesloten • Met een minimum capaciteit van 1 m ³ • Infiltratievoorziening heeft geen aansluiting op een leidingstelsel. • Een foto van het systeem voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	• Vast bedrag per infiltratievoorziening • Maximaal 2 infiltratievoorzieningen per aanvraag	•	• Vast bedrag	€ 250,-

	leidelijk weg in de grond.					
Het aan- brengen van een onder- grondse watertank	- Een onder- grondse re- genwater- tank is speci- aal gemaakt om regenwa- ter her te ge- bruiken. Bij- voorbeeld om de toilet te spoelen met regenwa- ter, ramen en de auto te wassen of de tuin te sproeien met regenwater. - Meestal is de tank voorzien van een dompel- pomp.	- Aan te sluiten opper- vlak is in bestaande situatie op riool aange- sloten - Met een minimum ca- paciteit van 1 m³ - Watertank heeft geen afvoer of overloop. - Een foto van het sys- teem voor het aanvul- len van de ontgraving c.q. wanneer het sys- teem nog zichtbaar is.	- Vast be- drag per water- tank - Maxi- maal 2 water- tanks per aan- vraag	Vast be- drag		€ 350,-