

Eerste Wijzigingsbesluit Stimuleringsregeling 'Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier en zakelijk terrein' gemeente Schiedam

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft;

gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

De eerste Wijzigingsbesluit Stimuleringsregeling 'Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier en zakelijk terrein' gemeente Schiedam

Artikel I

A

Artikel 1 Begripsomschrijvingen wordt gewijzigd als volgt:

Huidige tekst	Voorgestelde tekst
1. Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017.	1. Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017.
2. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam.	2. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam.
3. Retentie van hemelwater: het tijdelijk vasthouden en zoveel mogelijk vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op particulier terrein.	3. Retentie van hemelwater: het tijdelijk vasthouden en zoveel mogelijk vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op particulier terrein.
4. Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel en sneeuw.	4. Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel en sneeuw.
5. Ontharden: weghalen van niet-waterdoorlatende particuliere erfverhardingen die niet op een openbaar rioolstelsel zijn aangesloten, al dan niet gevolgd door het terugbrengen van beplanting, waterdoorlatende verharding, waterpasserende verharding of vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond.	5. Regenton: Een regenton is een container die regenwater opvangt en opslaat, vaak geplaatst onder een regenpijp.
6. Afkoppelen: onderbreken van de afvoer van het schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal geborgen en verwerkt, bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of lokaal aangewend voor nuttig gebruik.	6. Ontharden: weghalen van niet-waterdoorlatende particuliere erfverhardingen die niet op een openbaar rioolstelsel zijn aangesloten, al dan niet gevolgd door het terugbrengen van beplanting, waterdoorlatende verharding, waterpasserende verharding of vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond.
7. Schoon verhard oppervlak: dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen waarvan het hemelwater dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.	7. Afkoppelen: onderbreken van de afvoer van het schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal geborgen en verwerkt, bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of lokaal aangewend voor nuttig gebruik.
8.	8. Schoon verhard oppervlak: dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen waarvan het hemelwa-

Groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing waarbij de begroeiing een minimaal waterbergend vermogen van 20 mm/m² dak heeft. 9. Blauw dak: dakoppervlak dat is ingericht om tijdelijk hemelwater te bergen met een minimaal waterbergend vermogen van minimaal 20 mm/m². Het water dat kan worden geborgen wordt vertraagd afgevoerd naar het openbare rioolstelsel. 10. Openbaar rioolstelsel: een gemengd rioolstelsel, een gescheiden rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel in eigendom en beheer van de gemeente. 11. Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater in een riool plaatsvindt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 12. Gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt via een vuilwaterriool naar de RWZI geleid en hemelwater via een hemelwaterriool naar het oppervlaktewater. 13. Verbeterd gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt samen met een klein deel van het hemelwater naar de RWZI geleid. Bij grotere regenbuien wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. 14. Kwetsbare gebieden: gebieden in Schiedam die kwetsbaar zijn voor wateroverlast bij hevige neerslag.	ter dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt. 9. Groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing waarbij de begroeiing een minimaal waterbergend vermogen van 20 mm/m² dak heeft. 10. Blauw dak: dakoppervlak dat is ingericht om tijdelijk hemelwater te bergen met een minimaal waterbergend vermogen van minimaal 20 mm/m². Het water dat kan worden geborgen wordt vertraagd afgevoerd naar het openbare rioolstelsel. 11. Openbaar rioolstelsel: een gemengd rioolstelsel, een gescheiden rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel in eigendom en beheer van de gemeente. 12. Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater in een riool plaatsvindt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 13. Gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt via een vuilwaterriool naar de RWZI geleid en hemelwater via een hemelwaterriool naar het oppervlaktewater. 14. Verbeterd gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt samen met een klein deel van het hemelwater naar de RWZI geleid. Bij grotere regenbuien wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. 15. Kwetsbare gebieden: gebieden in Schiedam die kwetsbaar zijn voor wateroverlast bij hevige neerslag.
Toelichting op de wijziging	
De regenton is toegevoegd aan de regeling, waardoor dit begrip is opgenomen in de begrippenlijst.	

B

Artikel 5 “Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen” wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden

Huidige tekst	Voorgestelde tekst
1. Enmalige subsidie wordt verleend voor: a. het ontharden van particuliere niet-waterdoorlatende erfverharding, al dan niet gevolgd door het daarvoor terugbrengen van: • beplanting;	1. Enmalige subsidie wordt verleend voor: a. het ontharden van particuliere niet-waterdoorlatende erfverharding, al dan niet gevolgd door het daarvoor terugbrengen van: • beplanting;

• waterdoorlatende verharding (zoals grind, (ritterplaten met) split en als zodanig erkende waterdoorlatende klinkers en tegels; • water passerende verharding met een open en doorlatende voeg (minimaal 20% van het totaal verhard oppervlak), zoals grasbeton tegels; • vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond; en b. het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen van bestaande openbare rioolstelsels binnen de grenzen van Schiedam; en c. het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op bestaande particuliere dakverhardingen, door het aanleggen van een groen/blauw dak of infiltratievoorziening.	• waterdoorlatende verharding (zoals grind, (ritterplaten met) split en als zodanig erkende waterdoorlatende klinkers en tegels; • water passerende verharding met een open en doorlatende voeg (minimaal 20% van het totaal verhard oppervlak), zoals grasbeton tegels; • vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond; en b. het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen van bestaande openbare rioolstelsels binnen de grenzen van Schiedam; en c. het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op bestaande particuliere dakverhardingen, door het aanleggen van een groen/blauw dak of infiltratievoorziening. d. Het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op bestaande particuliere dakverhardingen, door het aanleggen van een regenton. e. Het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op bestaande particuliere gevels, door het aanleggen van een groene gevel of gevelbeplanting.
2. Ten aanzien van de in het eerste lid genoemde activiteiten gelden de volgende specificaties: a. Eerste lid sub a: • <i>Het minimaal te ontharden oppervlak is 10 m2 of, indien het totale erf kleiner is dan 20 m2, de helft van het erf waarvoor subsidie wordt aangevraagd.</i> b. Eerste lid sub b: • <i>Het minimaal af te koppelen oppervlak is 20 m2;</i> • in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel; • bij de afkoppelwerkzaamheden wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale waterberging van 20 mm/m2; • deze waterberging mag boven- of ondergronds worden aangelegd; en • na benutting van deze waterberging mag hemelwater eventueel via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte. c. Eerste lid sub c (groen/blauw dak): • <i>Het minimale oppervlak voor een groen of blauw dak is 10 m2;</i>	2. Ten aanzien van de in het eerste lid genoemde activiteiten gelden de volgende specificaties: a. Eerste lid sub a: • er is geen minimaal te ontharden oppervlak. b. Eerste lid sub b: • er is geen minimaal af te koppelen oppervlak. • in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel; • bij de afkoppelwerkzaamheden wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale waterberging van 20 mm/m2; • deze waterberging mag boven- of ondergronds worden aangelegd; en • na benutting van deze waterberging mag hemelwater eventueel via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte. c. Eerste lid sub c: Groen/blauw dak: • er is geen minimaal oppervlak voor een groen of blauw dak. • in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel; • een groen of blauw dak heeft een minimaal waterbergend vermogen van 20 mm/m2 dakoppervlak;

• in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel; • een groen of blauw dak heeft een minimaal waterbergend vermogen van 20 mm/m² dakoppervlak; • na benutting van deze wateropslag mag hemelwater overlopen naar groene zones in de tuin via een overloop of vertraagd afvoeren op de openbare riolering; en • in het geval van een groen dak is het dak opgebouwd uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag.	• na benutting van deze wateropslag mag hemelwater overlopen naar groene zones in de tuin via een overloop of vertraagd afvoeren op de openbare riolering; en • in het geval van een groen dak is het dak opgebouwd uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag. Infiltratievoorziening: • verhard oppervlak moet aangesloten zijn op de infiltratievoorziening. d. Eerste lid sub d: • De regenton moet aangesloten zijn op de hemelwaterafvoer van het dakoppervlak. • De regenton dient voorzien te worden van een afdoende overloop. Deze mag aangesloten worden op het bestaande riool of afwateren op openbaar terrein. e. Eerste lid sub e: • Minimaal twee vierkante meter gevelbeplanting per woning of bedrijfspand
3. Voor een financiële bijdragen komen voorts in aanmerking andere activiteiten dan de in het vorige lid genoemde, die naar oordeel van het college in voldoende mate bijdragen in de in artikel 3 genoemde doelstelling.	3. Voor een financiële bijdragen komen voorts in aanmerking andere activiteiten dan de in het vorige lid genoemde, die naar oordeel van het college in voldoende mate bijdragen in de in artikel 3 genoemde doelstelling.
Toelichting op de wijziging De regeling is versoepeld door de minimale ondergrens in m² te schrappen. Daarnaast is de regeling uitgebreid met regentonnen en de mogelijkheid tot verticaal vergroenen. Per maatregel is aangegeven wat de vereisten zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie	

C

Artikel 6 "Berekening van de subsidie" wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden

Huidige tekst	Voorgestelde tekst
1. De hoogtes van de subsidiebedragen zijn: a. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het ontharden van particuliere erfverharding, zoals bedoeld in artikel 5 sub a: • € 10,- per m² met een maximum van €2.500,- per subsidieaanvraag. b. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen, zoals bedoeld in artikel 5, sub b: • € 20,- per m² met een maximum van €10.000,- per subsidieaanvraag. c. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door de aanleg van een particulier groen of blauw dak, zoals bedoeld in artikel 5, sub c:	1. De hoogtes van de subsidiebedragen zijn: a. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het ontharden van particuliere erfverharding, zoals bedoeld in artikel 5 sub a: • € 10,- per m² met een maximum van €2.500,- per subsidieaanvraag. b. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen, zoals bedoeld in artikel 5, sub b: • € 20,- per m² met een maximum van €10.000,- per subsidieaanvraag. c. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door de aanleg van een particulier groen of blauw dak, zoals bedoeld in artikel 5, sub c: • € 20,- per m² met een maximum van €10.000,- per subsidieaanvraag.

• € 20,- per m2 met een maximum van €10.000,- per subsidieaanvraag.	d. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door aanleg van een regenton €50,- per aanvraag. e. Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het aanleggen van een groene gevel, zoals bedoeld in artikel 5 sub d: • € 10,- per m2 met een maximum van €2.500,- per subsidieaanvraag.
2. Bij gecombineerde activiteiten worden de grensbedragen per activiteit gehandhaafd.	2. Bij gecombineerde activiteiten worden de grensbedragen per activiteit gehandhaafd.
3. De totale subsidiebijdrage bedraagt maximaal 30% van de werkelijk gemaakte kosten.	3. De totale subsidiebijdrage bedraagt maximaal 30% van de werkelijk gemaakte kosten, uitgezonderd de subsidie voor de aanschaf van een regenton.
4. Aanvragen gelegen binnen een van de kwetsbare gebieden, vastgesteld op de kaart in bijlage I, komen in aanmerking voor een verhoogde subsidiebijdrage. De subsidiebedragen per m2, het maximum en het percentage zoals opgenomen in lid a en c van dit artikel worden in de kwetsbare gebieden vermenigvuldigd met een factor 1,5.	4. Aanvragen gelegen binnen een van de kwetsbare gebieden, vastgesteld op de kaart in bijlage I, komen in aanmerking voor een verhoogde subsidiebijdrage. De subsidiebedragen per m2, het maximum en het percentage zoals opgenomen in lid a en c van dit artikel worden in de kwetsbare gebieden vermenigvuldigd met een factor 1,5.
Toelichting op de wijziging De regeling is uitgebreid door de subsidie beschikbaar te stellen voor de aanschaf van regentonnen. Op basis van de gemiddelde prijs van een regenton en de installatie ervan is een subsidiebedrag van €50 vastgesteld. Dit bedrag is in verhouding met de andere maatregelen, waarbij gekeken is naar het vergoedingspercentage ten opzichte van de totale kosten. Voor groene gevels is gekozen voor een vergoeding van €10 per m², wat in lijn ligt met de subsidies die andere gemeenten hanteren voor groene gevels.	

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 8 april 2025.

*Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schiedam,*

*de secretaris,
C.E. Bos*

*de burgemeester,
mr. H.M. Bergmann*