



Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen Velsen 2025-2026:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
overwegende dat het gemeentebestuur de CO2-reductie wil stimuleren volgens de doelstellingen uit de Klimaatwet en het Klimaatakkoord door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd;

1. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
2. artikel 3 Algemene subsidieverordening Velsen 2023

b e s l u i t:

vast te stellen de Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen Velsen 2025-2026:

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. aanvrager	een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Velsen, die als eigenaar-bewoner van een grondgebonden woning een aanvraag om een subsidie als bedoeld in deze subsidieregeling heeft ingediend.
b. bestaande koopwoning	woning in de gemeente Velsen die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.
c.	bouwbedrijf bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie.
d. bouwdeel	De te isoleren delen van een woning, zijnde: - vloer/bodem - gevel, waaronder de spouwmuur mits het soortenmanagementplan (SMP) dit toelaat - dak (binnen- en/of buitenzijde, afhankelijk van het SMP)/de zolder en de vlieringsvloer - ramen
e. college	het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.
f. doe-het-zelf aanpak	het inschrijf- en aanvraagstelsel dat Duurzaam Bouwloket gebruikt voor de collectieve isolatieactie
g. duurzame energielijst	lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
h. eigenaar-bewoner	een natuurlijk persoon die een bestaande koopwoning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben.
i. energielabel	energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen.
j. ISDE	investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
k. maatregel	de te treffen voorzieningen en bijbehorende activiteiten die de energievraag reduceren, zoals vermeld in bijlage 1 van deze subsidieregeling.
l. minimale isolatiewaarden maatregelen	de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1 van deze subsidieregeling.
m. Rd/U waarde	de isolatiewaarde van een bepaald materiaal.
n. Regeling	Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 februari 2023, nr. 2022-0000430533 in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma
o. slecht geïsoleerde woning	een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouw delen niet of slecht geïsoleerd zijn: 1. vloer en/of bodem; 2. gevel; 3. dak 4. glas; zoals beschreven in bijlage 1 van deze subsidieregeling.
p. subsidieplafond	het totale bedrag dat ten hoogste beschikbaar is gesteld voor verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling.
q. uitvoerder	het bouwbedrijf dat een isolatiemaatregel als bedoeld in artikel 3 heeft uitgevoerd.
r. verordening	de Algemene subsidieverordening Velsen 2023.
s. woning of bestaande woning	een voor permanente bewoning bestemde grondgebonden woning, dus geen garages, schuren of andere bijgebouwen, die ook als zodanig bewoond wordt, zoals ook beschreven in artikel 3 van deze subsidieverordening.
t. Waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde	waarde van de woning op peildatum 1-1-2022.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde maatregelen en doelgroepen.



2. Voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken, geldt de Algemene subsidieverordening gemeente Velsen 2023.

Artikel 3. Maatregelen en doelgroepen

1. Het college verleent uitsluitend subsidie voor maatregelen die:
 - a. voorkomen op de duurzame energielijst zoals opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieregeling, en
 - b. worden toegepast bij een bestaande, grondgebonden koopwoning, met een WOZ-waarde tot en met de gemiddelde WOZ-waarde met peildatum 1-1-2023 van koopwoningen in de gemeente Velsen van 401.000 zoals opgenomen in bijlage 1 van de Regeling waarvoor geldt:
 - De maatregel(en) is/zijn geplaatst c.q. getroffen voor 1 januari 2027
 - De woning heeft een vastgesteld energielabel D, E, F of G, of
 - In het geval een woning geen energielabel heeft geldt als voorwaarde dat er minimaal twee bouwdelen te isoleren zijn voor één of meerdere van de uit te voeren isolatiemaatregelen zoals bedoeld in bijlage 1 van deze subsidieregeling,
2. De aanvrager kan ervoor kiezen om de maatregelen op de volgende wijzen uit te voeren:
 - Volledige ontzorging via het Duurzaam Bouwloket;
 - Doe-het-zelf aanpak;
 - Door een eigen uitvoerder.

Artikel 4. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

1. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 2.150.100,--
2. De subsidie bedraagt:
 - a. 100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief btw) tot maximaal € 2.110,-- per woning, ongeacht of het door een bouwbedrijf of via de doe-het-zelf aanpak is uitgevoerd;
 - b. de subsidie is nooit hoger dan de uitvoeringskosten (inclusief materiaal) van het aanbrengen van het materiaal, te bewijzen door een factuur voor de uitvoering van de maatregelen;
 - c. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:
 - eigen uren;
 - producten die eenmalig gebruikt kunnen worden zoals verfkwasten en bakjes;
 - hand-, accu- en elektrisch gereedschap;
 - ladders, steigers, etc.

Artikel 5. Wijze van verdeling

1. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.
2. Als de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen 2 maanden de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

1. Belanghebbenden die behoren tot de doelgroep kunnen vanaf 1 januari 2025 tot 1 juli 2026 subsidie aanvragen via het platform van het Duurzaam Bouwloket
2. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
3. Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 5, lid 2.

Artikel 7. Uitvoeringstermijn

1. Een isolatiemaatregel wordt binnen 6 maanden uitgevoerd na de bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening aan de aanvrager. Als de isolatiemaatregel niet binnen deze termijn is uitgevoerd, wordt het besluit tot subsidieverlening ingetrokken, tenzij de vertraging de subsidieontvanger redelijkerwijs niet kan worden verweten.
2. De subsidieontvanger ontvangt een link naar de statuspagina van de aanvraag. Op deze statuspagina kan de aanvraag worden gemonitord. De subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de isolatiemaatregel indien wordt gekozen voor de doe-het-zelf aanpak of een eigen uitvoerder.

Artikel 8. Verantwoording doe-het-zelf aanpak

1. De subsidieontvanger dient na uitvoering van de maatregelen een aanvraag tot subsidievaststelling in op het platform van het Duurzaam Bouwloket. Deze aanvraag bevat de volgende gegevens:
 - het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud op het woonoppervlak van de woning;
 - factuur en betaalbewijs van de isolatiemaatregel;
 - een omschrijving van het product met o.a. het typenummer, de naam van het merk of fabrikant;
 - de datum van aanschaf;
 - het adres van de woningeigenaar;
 - de datum van aanbrengen van de isolatie;



- het bedrag en datum van de betaling;
 - foto's van de installatie voor, tijdens en na de werkzaamheden. Op de foto moet naam, merk, soort isolatiemateriaal en dikte van het isolatiemateriaal zichtbaar zijn;
 - bewijsstukken die aantonen dat uitsluitend materialen zijn aangeschaft zoals beschreven in bijlage 1 van deze subsidieregeling.
2. De subsidie wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 9. Verantwoording uitvoering door eigen uitvoerder

1. De subsidieontvanger dient na uitvoering van de maatregelen een aanvraag tot vaststelling in op het platform van het Duurzaam Bouwloket. Deze aanvraag bevat de volgende gegevens:
- het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning;
 - factuur en betaalbewijs van de isolatiemaatregel;
 - een omschrijving van het product met o.a. het typenummer, de naam van het merk of fabrikant;
 - de datum van de aanschaf;
 - het adres van de woningeigenaar;
 - de datum van aanbrengen van de isolatie;
 - het bedrag en datum van de betaling;
 - foto's van de installatie voor, tijdens en na de werkzaamheden. Op de foto moet naam, merk, soort isolatiemateriaal en dikte van het isolatiemateriaal zichtbaar zijn;
 - bewijsstukken die aantonen dat uitsluitend materialen zijn aangeschaft zoals beschreven in bijlage 1 van deze subsidieregeling.
2. De subsidie wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 10. Bevoegdheid van het college

Het college is bevoegd om steekproefsgewijs ter plaatse te (laten) controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse. Indien de maatregelen niet juist zijn uitgevoerd of er geen medewerking wordt verleend kan het college besluiten om de subsidie in te trekken.

Artikel 11. Volledige ontzorging

In het geval de aanvrager kiest voor volledige ontzorging en de isolatiemaatregelen wil laten uitvoeren via het Duurzaam Bouwloket zal het subsidiebedrag tot maximaal € 2.110 per woning in mindering worden gebracht op de factuur van het uitvoerende bouwbedrijf.

Artikel 12. Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt binnen 8 weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling uitbetaald:

- op de rekening van de aanvrager, indien aanvrager zelf de isolatiemaatregel heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een zelf gekozen bouwbedrijf;
- aan het uitvoerende bouwbedrijf, indien de aanvrager gekozen heeft voor volledige ontzorging.

Artikel 13. Afwijzen aanvraag subsidieverlening

Onverminderd het bepaalde in art 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Velsen 2023 wordt de aanvraag geweigerd indien:

- a. er voor de woning reeds eerder een subsidie is verleend op grond van deze regeling;
- b. de aanvrager niet valt onder de doelgroep bedoeld in artikel 3;
- c. de isolatiemaatregel reeds is uitgevoerd voor het besluit op de aanvraag is genomen;
- d. het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is
- e. de aanvraag een maatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
- f. de aanvraag een maatregel betreft aan een schuur, garage of bijgebouw;
- g. de isolatiemaatregel om (bouw)technische redenen niet uitvoerbaar is.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 15. Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2025 en geldt tot en met 31 december 2026.



Artikel 16. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als "Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen Velsen 2025-2026".

*Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Velsen in zijn vergadering van 17 december 2024.
Burgemeester en wethouders van Velsen
de secretaris, de burgemeester,*



Bijlage 1 Energiebesparende maatregelen

Nummer	Maatregel	Criterium	
		Minimaal toe te passen isolatiewaarden en aanvullende voorwaarden	Minimale oppervlakte te isoleren deel
1	Dakisolatie, zolder- of vlieringisolatie	$R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	20 m ²
2	Vloerisolatie (HFK-vrij)	$R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	20 m ²
3	Bodemisolatie	$R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	20 m ²
4	Spouwmuurisolatie (HFK-vrij)	$R_d \geq 1,1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	10 m ²
5	Gevelisolatie	Alleen in combinatie met een ontheffing Wet natuurbescherming, of een ecologisch onderzoek op het adres (zie Toelichting). $R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	10 m ²
6	HR ++ glas	U-glas $\leq 1,2$	3 m ² (max. 45 m ²)
7	HR +++ glas of triple glas	U-glas $\leq 0,7$	3 m ² (max. 45 m ²)
8	Isolerend paneel in kozijn in combinatie met HR++ glas	U-paneel $\leq 1,2$ U-glas $\leq 1,2$	3 m ² (max. 45 m ²)
9	Isolerend paneel in kozijn in combinatie met HR+++ glas	U-paneel $\leq 0,7$ U-glas $\leq 0,7$	3 m ² (max. 45 m ²)
10	Isolerende deur in combinatie met HR++glas	U-deur $\leq 1,5$ U-glas $\leq 1,2$	3 m ² (max. 45 m ²)
11	Isolerende deur in combinatie met HR+++glas	U-deur $\leq 1,0$ U-glas $\leq 0,7$	3 m ² (max. 45 m ²)

Isolatie algemeen

Wanneer u uw woning gaat isoleren of als u energiebesparende maatregelen wilt treffen in uw woning, denk dan goed na of u in een later stadium nog andere maatregelen wilt treffen en of de huidige maatregel geen nadelige gevolgen heeft voor de nog te nemen maatregelen.

Isolatiewaarden

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale R_d -waarden vermeld. Hoe hoger de R_d -waarde hoe beter de isolatie. De R_d -waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal.

De R_d -waarde staat voor de isolatiewaarde van de totale constructie, bijvoorbeeld het dak. Het dak bestaat meestal uit meerdere lagen, waaronder het isolatiemateriaal.

Voor glas en kozijnen rekent men met een U-waarde, die staat voor de warmtedoorlaatbaarheid van de constructie. Hier geldt: hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

Waarop subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor het aanschaffen van de maatregelen en voor de kosten voor het aanbrengen/installeren van de maatregelen (incl. btw). U kunt geen subsidie aanvragen voor doe-het-zelf maatregelen, dus maatregelen die u zelf heeft aangebracht/geïnstalleerd.

Voor verdere uitleg over de maatregelen zie de toelichting hieronder.

Toelichting Duurzame energielijst gemeente Velsen

Nr. 1 Dakisolatie, zolder- of vlieringisolatie

Een niet of slecht geïsoleerd huis betekent een grote belasting voor het milieu. Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Het isoleren van schuine daken en platte daken aan de buitenzijde kunt u het beste uitbesteden aan een professioneel bouwbedrijf. Als u een dak heeft dat in slechte staat is, dan is het verstandig om uw dak aan de buitenkant te isoleren. Een voordeel van het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is dat het dakbeschot bij deze methode aan de 'warme kant' zit. Dit zorgt er voor dat de kans op vocht of condensatie zeer klein wordt. Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak. U moet minimaal 20 m² van het bestaande dak isoleren. Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (R_d -waarde) hebben van 3,5 [m² K/w]

U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden zolder- of vlieringvloerisolatie

De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen maatregelen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die maatregelen (bijna) niet.

U moet minimaal 20 m² van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.

Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (R_d -waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].

U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.



U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen. Eventuele bijkomende kosten als nieuwe dakpannen/balken/latten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Dakkapel

Het (opnieuw) isoleren van een bestaand dakkapel en het vervangen van een oud dakkapel door een nieuw dakkapel valt onder de criteria van deze regeling.

Het voor de eerste keer plaatsen van een dakkapel is meestal geen significante verbetering qua energiebesparing en valt dus buiten deze regeling.

Nr. 2 Vloerisolatie

Het isoleren van een vloer verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden en materialen om uw vloer te isoleren, zoals aanbrengen van een schuimlaag, aanbrengen van flensdekens met steen- of glaswol of het aanbrengen van reflecterende folie. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

U moet minimaal 20 m² van de bestaande vloer isoleren. Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].

U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

Nr. 3 Bodemisolatie

Bodemisolatie wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht en vormt hierdoor een (thermische) scheiding tussen de kruipruimte en bodem. Bodemisolatie wordt meestal uitgevoerd door het afdekken van de bodem met isolerende parels of 'chips'. Bodemisolatie wordt niet alleen vanwege thermische isolatie ingezet, maar ook om de kruipruimte droog te houden door het afdekken van de bodem.

Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w]. U moet minimaal 20 m² van de bestaande bodem isoleren.

U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

Nr. 4 Spouwmuurisolatie

Bij spouwmuren bestaat er een paar centimeter ruimte tussen 2 muren. De meeste woningen die na 1920 zijn gebouwd, hebben een spouwmuur.

Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnengevel niets wil veranderen en een ruime/open luchtspouw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van goed isolerende kunststofkorrels (parels) die na verloop van tijd verharden tot compacte, maar dampdoorlatende platen. Ook kunt u kiezen voor vulling met minerale wolvlokken, die voorzien van een bindmiddel ook een compacte plaat zullen vormen. Een gecertificeerd bouwbedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op mogelijke koudebruggen, u goed adviseren en garantie geven op het resultaat.

U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

U krijgt maar één keer subsidie voor spouwmuurisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.

Bij spouwmuurisolatie moet rekening worden gehouden met beschermde vogels en vleermuizen. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het volgende vereist:

- De Omgevingsdienst NHN heeft een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het adres van de aanvrager verleend, of
- Uit een door een ecologisch deskundige uitgevoerd onderzoek op het adres van de aanvrager is gebleken dat er geen vleermuizen voorkomen.

Nr. 5 Gevelisolatie

Aan de buitenkant van de woning wordt isolatie tegen de gevel bevestigd, afgewerkt met gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst.

Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en een vergunning van de gemeente in sommige gevallen vereist is. De voordelen zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte niet verandert en de vochtregulerende functie van de muren behouden wordt.

Aan de binnenkant isoleren met behulp van een voorzetwand. Hierbij kan het warmte-accumulerend en vochtregulerend effect van de muur verloren gaan en wordt de binnenruimte kleiner.

U moet minimaal 10 m² gevel hebben laten isoleren. Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m² K/w].

U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.



Bij gevelisolatie moet rekening worden gehouden met beschermde vogels en vleermuizen. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het volgende vereist:

- De Omgevingsdienst NHN heeft een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het adres van de aanvrager verleend, of
- Uit een door een ecologisch deskundige uitgevoerd onderzoek op het adres van de aanvrager is gebleken dat er geen vleermuizen voorkomen.

Nr. 6 HR++ glas

Bij HR++-glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaal-oxide op de ruiten aangebracht. Deze coating weerkaatst de warmte, maar laat het zonlicht grotendeels door. HR++ verdient zichzelf voornamelijk terug in regelmatig verwarmde vertrekken, zoals de huiskamer. U geeft alleen het aantal m² op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m²K.

Nr. 7 HR+++ of triple glas

U geeft alleen het aantal m² op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m²K.

Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m²K.

Nr. 8 Isolierend paneel in kozijn in combinatie met HR++ glas

Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas in combinatie met isolerende panelen dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m²K.

De isolatiewaarde van het paneel is maximaal 1,2 W/m²K.

Nr. 9 Isolierend paneel in kozijn in combinatie met HR+++ glas

Als u heeft geïnvesteerd in HR+++ glas in combinatie met isolerende panelen dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

De isolatiewaarde van het HR+++ glas (U-waarde) is maximaal 0,7 W/m²K.

De isolatiewaarde van het paneel is maximaal 0,7 W/m²K.

Nr. 10 Isolerende deur in combinatie met HR++ glas

Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas in combinatie met een isolerende deur dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m²K.

De isolatiewaarde van de deur is maximaal 1,5 W/m²K.

Nr. 11 Isolerende deur in combinatie met HR+++ glas

Als u heeft geïnvesteerd in HR+++ glas in combinatie met een isolerende deur dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

De isolatiewaarde van het HR+++ glas (U-waarde) is maximaal 0,7 W/m²K.

De isolatiewaarde van de deur is maximaal 1,0 W/m²K.

Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11

Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 3 m². Het oppervlak van het glas telt hierin mee.

Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het glas, meer dan 45 m² is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m² waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Tips:

Op de website van *Duurzaam Bouwloket* vindt u onafhankelijke informatie over isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Milieu Centraal geeft tips, adviezen en achtergrondinformatie over belangrijke milieuonderwerpen, zoals energiebesparing, duurzame energie, vervoer, voeding en afval. Hiermee krijgen consumenten handvatten om zelf iets aan milieuproblemen te doen.