

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Goirle Isoleert 2023-2028

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Gemeente Goirle 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen:

het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Goirle Isoleert 2023-2028.

Artikel I

Bijlage 2 (Maatregelenlijst) van de Subsidieregeling Goirle Isoleert 2023-2028 wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde Bijlage 3: (Maatregelenlijst (nieuw)).

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1-1-2025.

Goirle, 14 juli 2026

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle,

*De loco-secretaris,
Maud de Rooij*

*De burgemeester,
Mark van Stappershoef*

Bijlage 3: Maatregelenlijst (nieuw)

De definities en waarden die worden gehanteerd voor onderstaande isolatiemaatregelen zijn gebaseerd op de voorwaarden van de ISDE-subsidie.

Isolatiemaatregel	Minimaal oppervlak	Isolatiewaarde	Overige voorwaarden
Spouwmuurisolatie	10 m ²	Rd-waarde is minimaal 1,1 [m ² K/w]	Moet zijn uitgevoerd door een NVI gecertificeerd bedrijf
Gevelisolatie	10 m ²	Rd-waarde is minimaal 3,5 [m ² K/w]	Geen subsidie voor het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden
Bodem- of vloerisolatie	20 m ²	Rd-waarde is minimaal 3,5 [m ² K/w]	Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen
Dak- en zolder- of vlieringvloerisolatie	20 m ²	Rd-waarde is minimaal 3,5 [m ² K/w]	De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen
Triple glas of vacuümglas	3 m ² (8 m ² als het is aangebracht in 2023 of 2024)	U-waarde is maximaal 0,7 W/m ² K	Alle vormen van glasisolatie mogen bij elkaar worden opgeteld om aan de oppervlakte-eis te voldoen.
HR++ glas	3 m ² (8 m ² als het is aangebracht in 2023 of 2024)	U-waarde is maximaal 1,2 W/m ² K	Alle vormen van glasisolatie mogen bij elkaar worden opgeteld om aan de oppervlakte-eis te voldoen.
Kozijnen	3 m ² (8 m ² als het is aangebracht in 2023 of 2024)	-	Alle vormen van glasisolatie mogen bij elkaar worden opgeteld om aan de oppervlakte-eis te voldoen.
Isolerend paneel	3 m ² (8 m ² als het is aangebracht in 2023 of 2024)	Lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1,2 W/m ² K óf Hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m ² K	Alle vormen van glasisolatie mogen bij elkaar worden opgeteld om aan de oppervlakte-eis te voldoen.
Isolerende deur	3 m ² (8 m ² als het is aangebracht in 2023 of 2024)	Lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1,5 W/m ² K óf Hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m ² K	Alle vormen van glasisolatie mogen bij elkaar worden opgeteld om aan de oppervlakte-eis te voldoen.