

## Besluit Scheepsafmetingen en vaarwegprofielen 2025

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Overwegende dat:

- Gedeputeerde Staten bij besluit van 9 december 2014, nr. 502006/502021 hebben besloten tot het vaststellen van de vaarwegprofielen en scheepsafmetingen;
- Gedeputeerde Staten bij besluit van 16 maart 2017, nr. 920798/920830 de diepgang van schepen op het Noordhollandsch Kanaal hebben gewijzigd;
- de Omgevingswet en de Omgevingsverordening NH2022 op 1 januari 2024 in werking zijn getreden;
- artikel 6.93 van de Omgevingsverordening NH2022 regelt dat Gedeputeerde Staten vaarwegprofielen vaststellen voor de aangeduide vaarwegen in het werkingsgebied "vaarwegbeheer – profiel en bediening";
- de juridische grondslag voor het vaststellen van vaarwegprofielen en scheepsafmetingen weer in overeenstemming moet worden gebracht met de geldende regelgeving;

Gelet op de bepalingen van de Scheepvaartverkeerswet, het besluit algemene bepalingen scheepvaartverkeer, artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement en artikel 6.93 van de Omgevingsverordening NH2022;

Besluiten:

1. Vast te stellen de maximale scheepsafmetingen zoals vermeld in de Bijlage scheepsafmetingen en vaarwegprofielen.
2. Vast te stellen de vaarwegprofielen zoals vermeld in de Bijlage scheepsafmetingen en vaarwegprofielen.
3. Het besluit van 9 december 2014, nr. 502006/502021 (Provinciaal Blad 2015-12) tot het vaststellen van de vaarwegprofielen en scheepsafmetingen in te trekken.
4. Het besluit van 16 maart 2017, nr. 2017- 920798/920830 (Provinciaal Blad 2017-25) tot het wijzigen van de diepgang van schepen op het Noordhollandsch Kanaal in te trekken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

*Haarlem, 30 juni 2025*

*Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
namens dezen,*

*H. Roebers  
Sectormanager Beheer, Strategie en Programmering*

## Bezwaar

Als u belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: [www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl).

Indien u bezwaar heeft ingediend, is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland.

## TOELICHTING

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening NH2022, wordt ook het besluit tot vaststelling van de scheepsafmetingen en vaarwegprofielen in aansluiting op de nieuwe regelgeving herzien.

Scheepsafmetingen.

De Scheepvaartverkeerswet geeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om de scheepvaart te reguleren in het belang van onder meer het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. De hiervoor bedoelde belangen kunnen worden behartigd door het vaststellen van de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid en de snelheid van het schip of het samenstel, zodanig dat deze verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Vaarwegprofielen

De Omgevingsverordening NH2022 geeft in artikel 6.93 aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om de voor de scheepvaart minimaal benodigde profielen van vaarwegen vast te stellen.

Bij de berekening van de doorvaartprofielen is uitgegaan van de systematiek van de Richtlijnen Vaarwegen 2020. Onderhavige vaarwegprofielen moeten worden gezien als de minimaal benodigde afmetingen van vaarwegen die nodig zijn voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Vaarwegbeheerders zijn vrij om ruimere dwarsprofielen dan de hieronder vastgestelde te realiseren en onderhouden.

## Bijlage scheepsafmetingen

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                       | SCHEEPSAFMETINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1a     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Afgesloten IJ tot en met de Sluis Purmerend                                                   | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 m<br>9 m<br>3 m    |
| 1b     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van de Sluis Purmerend tot het Kogerpolderkanaal                                                      | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 m<br>9 m<br>3 m    |
| 1c     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Kogerpolderkanaal tot het Gat van de Meer                                                     | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 m<br>9 m<br>3 m    |
| 1d     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Gat van de Meer tot de Koopvaardersschutsluis                                                 | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 m<br>9,50 m<br>3 m |
| 1e     | KOOPVAARDERSSCHUTSLUIS                                                                                                        | Lengte 86 m<br>• bijzondere transporten met toestemming van de beheerder tot 90 m<br><br>Breedte 14 m<br>Diepgang 5,10 m<br>• Aan vaartuigen met een diepgang van 4,50 tot 5,10 m kan met het oog op de waterstand aan de binnen- of buitenzijde van de sluis een schutting worden geweid. |                       |
| 2      | SCHAGERKANAAL, van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting van het Schagerkoggekanaal                                   | Lengte 80 m<br>Breedte 8,20 m<br>Diepgang 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 3      | SCHAGERKOGGEKANAAL, van de aansluiting op het Schagerkanaal tot een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug te Kolhorn | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 m<br>5 m<br>2 m    |

| VW. NR | VAARWEG | SCHEEPSAFMETINGEN |  |
|--------|---------|-------------------|--|
|--------|---------|-------------------|--|

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4 | KOLHORNEDIEP (vaargeul), van een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug tot de openstaande keersluis te Kolhorn                             | Lengte                                                                                                                                                                                                                                 | 50 m<br>B                |
| 5 | VOORMALIGE BUITENHAVEN VAN KOLHORN, de doorgaande vaargeul van de openstaande keersluis te Kolhorn tot een punt op 15 m ten oosten van de keersluis | Lengte Breedte<br>Diepgang                                                                                                                                                                                                             | 50 m<br>6,80 m<br>2,25 m |
| 6 | WESTFRIESCHEVAART, van de kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal tot de Overlekersluis te Medemblik                                            | vanaf de kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal tot de Wieringerwerfvaart te Middenmeer:<br>Lengte 42 m<br>Breedte 6,80 m<br>Diepgang 2,10 m<br><br>vanaf de Wieringerwerfvaart te Middenmeer tot de Overlekersluis te Medemblik: |                          |

|    |                                                                                                       |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       | Lengte 39 m<br>Breedte 6,80 m<br>Diepgang 2,10 m  |
| 7  | KANAAL OMVAL-KOLHORN, van het Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar tot de vaargeul van het Kolhornerdiep | Lengte 50<br>Breedte 6,60 m<br>Diepgang 2,25 m    |
| 8  | ALKMAARDERMEER, de vaargeul van het Gat van de Meer tot de vaargeul van de Stierop                    | Lengte 95 m<br>Breedte 11,50 m<br>Diepgang 2,85 m |
| 9  | STIEROP                                                                                               | Lengte 95 m<br>Breedte 11,50 m<br>Diepgang 2,85 m |
| 10 | Markervaart Zuid, van de vaargeul van de Stierop tot de Tap- of Tochtsloot                            | Lengte 95 m<br>Breedte 11,50 m<br>Diepgang 2,85 m |
| 11 | TAP- OF TOCHTSLOOT, van de Markervaart Zuid tot de aansluiting op de vaargeul van de Zaan             | Lengte 95 m<br>Breedte 11,50 m<br>Diepgang 2,85 m |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                                                                         | SCHEEPSAFMETINGEN                                                                                                       |                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12     | MARKERVAART NOORD, van de vaargeul van de Stierop tot de aansluiting op het Kogerpolderkanaal                                                                                   | Lengte 39 m<br>Breedte 5,10 m<br>Diepgang 2,10 m                                                                        |                          |
| 13     | KOGERPOLDERKANAAL, van de aansluiting op de Markervaart Noord tot het Noordhollandsch Kanaal                                                                                    | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                           | 39 m<br>5,10 m<br>2,10 m |
| 14     | HUIGENVAART, van de Langedijkervaart tot de Schermerringvaart t.h.v. de aansluiting op de Ringvaart van de Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg)                     | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                           | 25 m<br>3,75 m<br>1,10 m |
| 15     | SCHERMERRINGVAART, van de aansluiting op de Ringvaart van de Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg) tot een punt op circa 940 meter ten oosten van deze brug (km 7,3) | Lengte<br>Breedte<br>Diepgang                                                                                           | 25 m<br>3,75 m<br>1,10 m |
| 16     | TREKVAART HET SCHOUW-MONNICKENDAMEDAM, van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting op het Stinkevuil of Purmer Ee                                                         | Lengte 25 m<br>Breedte 4,25 m<br>Diepgang 1,20 m                                                                        |                          |
| 17     | TREKVAART HET SCHOUW-MONNICKENDAMEDAM, van km 11,175 tot km 13,100 te EdamVolendam                                                                                              | Lengte 35 m<br>Breedte 4,25 m<br>Diepgang 1,50 m                                                                        |                          |
| 18a    | RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER West, van km 0,0 t.h.v. gemaal De Leegwater te Buitenkaag tot het Zuider Buiten Spaarne                                                   | Lengte 70 m<br>Breedte 7,50 m<br>Diepgang 2,50 m<br>Het onderwateroppervlak mag maximaal 17,25 m <sup>2</sup> bedragen. |                          |
| 18b    | RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER                                                                                                                                           | Lengte 70 m<br>Breedte 7,50 m                                                                                           |                          |

|                   |                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Noordwest,<br>van het Zuider Buiten Spaarne tot de Buiten Liede                                                               | Diepgang 2 m                                                                                                               |
| 18c               | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEERPOLDER<br>Noordoost,<br>van de Buiten Liede tot het Nieuwe Meer                             | Lengte 70 m<br>Breedte 7,50 m<br>Diepgang 2,50 m<br>Het onderwateroppervlak mag<br>maximaal 17,25 m <sup>2</sup> bedragen. |
| <b>VW<br/>NR.</b> | <b>VAARWEG</b>                                                                                                                | <b>SCHEEPSAFMETINGEN</b>                                                                                                   |
| 18d               | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEERPOLDER<br>Oost,<br>van het Nieuwe Meer tot Oude Wetering                                    | Lengte 80 m<br>Breedte 8,25 m<br>Diepgang 2,50 m<br>Het onderwateroppervlak mag<br>maximaal 19 m <sup>2</sup> bedragen.    |
| 18e               | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEERPOLDER<br>Zuid,<br>van Oude Wetering tot km 0,0 t.h.v. gemaal<br>De Leegwater te Buitenkaag | Lengte 70 m<br>Breedte 7,50 m<br>Diepgang 2,50 m<br>Het onderwateroppervlak mag<br>maximaal 17,25 m <sup>2</sup> bedragen. |
| 19a               | AMSTEL, van de Tolhuissluis tot de aansluiting van de<br>Kromme Mijdsrecht                                                    | Lengte 52 m<br>Breedte 7,20 m<br>Diepgang 2,35 m                                                                           |
| 19b               | AMSTEL, van de aansluiting van de Kromme Mijdsrecht<br>tot de provinciale beheergrens bij de Omval te Amsterdam               | Lengte 70 m<br>Breedte 7,20 m<br>Diepgang 2,35 m                                                                           |

## Bijlage vaarwegprofielen

Verklaring van de afkortingen in de profielbeschrijving:

D : diepte van de vaarweg t.o.v. het kanaalpeil (= waterdiepte)  
 $W_d$  : breedte van de vaarweg op diepte D (= bodembreedte)  
 $W_{tmaximaal}$  : breedte van de vaarweg op diepte T  
 $W_t$  : breedte van de vaarweg op diepte T  
 $W_{tb}$  : breedte van de vaarweg op diepte  $T_b$

| VW NR. | VAARWEG                                                                     | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL,<br>van het Afgesloten IJ tot de Sluis Purmerend     | D 3,70 m<br>$W_d$ 18 m<br>$W_{tmaximaal}$ 27 m op 3 m wd.<br>$W_{tb}$ 36 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>7 m over $W_{tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofd-doorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 7,05 m (brug A10, Nelson Mandelabrug) aanwezig. |
| 1b     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL,<br>van de Sluis Purmerend tot het Kogerpolderkanaal | D 3,70 m<br>$W_d$ 18 m<br>$W_{tmaximaal}$ 27 m op 3 m wd.<br>$W_{tb}$ 36 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>7 m over $W_{tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofd-doorvaartopening(en).<br>N.B.                                                                                                                |

| VW NR. | VAARWEG                                                                       | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                               | Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 6,85 m (brug A7) aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1c     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL,<br>van het Kogerpolderkanaal tot het Gat van de Meer  | D 3,70 m<br>$W_d$ 18 m<br>$W_{tmaximaal}$ 27 m op 3 m wd.<br>$W_{tb}$ 36 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over $W_{tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofd-doorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 1d     | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Gat van de Meer tot de Koopvaardersschutsluis | D 3,70 m<br>$W_d$ 19 m<br>$W_{tmaximaal}$ 28,50 m op 3 m wd.<br>$W_{tb}$ 39,50 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>30 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p> <p>m.u.v. km 38,5-39,3 (t.h.v. het Zeglis):</p> <p><math>D</math> 3,70 m</p> <p><math>W_d</math> 14,60 m</p> <p><math>W_{Tmaximaal}</math> 21,9 m op 3 m wd.</p> <p><math>W_{Tb}</math> 31,90 m op 1,60 m wd.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                       | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                               | <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:</p> <p>30 m over 39,50 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | SCHAGERKANAAL, van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting van het Schagerkoggekanaal                                   | <p><math>D</math> 3,25 m <math>W_d</math> 16,40 m</p> <p><math>W_{Tmaximaal}</math> 24,60 m op 2,50 m wd.</p> <p><math>W_{Tb}</math> 33,60 m op 1,50 m wd.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:</p> <p>6,60 m over <math>W_{Tb}</math>,</p> <p>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B.</p> <p>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p>                                   |
| 3      | SCHAGERKOGGEKANAAL, van de aansluiting op het Schagerkanaal tot een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug te Kolhorn | <p><math>D</math> 2,60 m</p> <p><math>W_d</math> 10 m</p> <p><math>W_{Tmaximaal}</math> 15 m op 2 m wd.</p> <p><math>W_{Tb}</math> 20 m op 1,20 m wd.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:</p> <p>3,15 m over <math>W_{Tb}</math>,</p> <p>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B.</p> <p>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,03 m (Trapbrug, Lasschoterbrug) aanwezig.</p> |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                  | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | <p>Bepalend is de doorvaarthoogte van de Burenbrug, Mielbrug en Hemmerbrug (3,15 m).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4      | KOLHORNERDIEP (vaargeul), van een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug tot de openstaande keersluis te Kolhorn | <p><math>D</math> 2,90 m</p> <p><math>W_d</math> 13,60 m</p> <p><math>W_{Tmaximaal}</math> 20,40 m op 2,25 m wd.</p> <p><math>W_{Tb}</math> 27,40 m op 1,40 m wd.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:</p> <p>6,10 m over <math>W_{Tb}</math>,</p> <p>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B.</p> <p>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p> |

|         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>22 | VOORMALIGE BUITENHAVEN VAN KOLHORN, de doorgaande vaargeul van de open-staande keersluis te Kolhorn tot de kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal | <p>D 2,90 m<br/> <math>W_d</math> 13,60 m<br/> <math>W_{T\text{maximaal}}</math> 20,40 m op 2,25 m wd.<br/> <math>W_{Tb}</math> 27,40 m op 1,40 m wd.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br/>                     N.B.<br/>                     Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p> |
| 6       | WESTFRIESCHEVAART, van de kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal tot de Overlekersluis te Medemblik                                               | <p>D 2,70 m<br/> <math>W_d</math> 13,60 m<br/> <math>W_{T\text{maximaal}}</math> 20,40 m op 2,10 m wd.<br/> <math>W_{Tb}</math> 27,40 m op 1,30 m wd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                               | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                       | <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,52 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br/>                     N.B. Er zijn op het traject <u>Westfrieschesluis-Middenmeer</u> geen vaste kunstwerken/-objecten aanwezig.<br/>                     Op het traject <u>Middenmeer</u> Overlekersluis is een doorvaarthoogte van maximaal 5,52 m (brug N240) aanwezig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7      | KANAAL OMVAL-KOLHORN, van het Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar tot de vaargeul van het Kolhornerdiep | <p>D 2,90 m<br/> <math>W_d</math> 13,20 m<br/> <math>W_{T\text{maximaal}}</math> 19,80 m op 2,25 m wd.<br/> <math>W_{Tb}</math> 26,80 m op 1,30 m wd.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op gedeelte <u>Omv al-Roskamsluis</u>: 4,90 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br/>                     N.B. Op dit traject is momenteel een doorvaarthoogte van maximaal 4,75 m (Langebalkbrug) aanwezig.<br/>                     Dvh van vaste kunstwerken/objecten op gedeelte <u>Roskamsluis</u> <u>Kolhornerdiep</u>: 3,70 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en). N.B. Op dit traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,73 m (spoorbrug Waarland, Westerbrug)</p> |

| VW NR. | VAARWEG                                                                            | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    | aanwezig.                                                                                                                                                                                         |
| 8      | ALKMAARDERMEER, de vaargeul van het Gat van de Meer tot de vaargeul van de Stierop | <p>D 3,70 m<br/> <math>W_d</math> 23 m<br/> <math>W_{T\text{maximaal}}</math> 34,50 m op 2,85 m wd.<br/> <math>W_{Tb}</math> 45,50 m op 1,60 m wd.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:</p> |



|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                            | 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                          |
| 9  | STIEROP (vaargeul)                                                         | D 3,70 m $W_d$ 23 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 34,50 m op 2,85 m wd.<br>$W_{Tb}$ 45,50 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 10 | MARKERVAART ZUID, van de vaargeul van de Stierop tot de Tap- of Tochtsloot | D 3,70 m<br>$W_d$ 23 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 34,50 m op 2,85 m wd.<br>$W_{Tb}$ 45,50 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.                                                                  |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                       | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                               | Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11     | TAP- OF TOCHTSLOOT, van de Markervaart Zuid tot de aansluiting op de vaargeul van de Zaan     | D 3,70 m $W_d$ 23 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 34,50 m op 2,85 m wd.<br>$W_{Tb}$ 45,50 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.         |
| 12     | MARKERVAART NOORD, van de vaargeul van de Stierop tot de aansluiting op het Kogerpolderkanaal | D 2,70 m<br>$W_d$ 10,20 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 15,30 m op 2,10 m wd.<br>$W_{Tb}$ 20,30 m op 1,20 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,25 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 13     | KOGERPOLDERKANAAL, van de aansluiting op de Markervaart Noord tot het Noordhollandsch Kanaal  | D 2,70 m<br>$W_d$ 10,20 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 15,30 m op 2,10 m wd.<br>$W_{Tb}$ 20,30 m op 1,20 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,25 m over $W_{Tb}$ ,                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt |
|--|-------------------------------------------------------------------|

| VW NR.   | VAARWEG                                                                                                                                                      | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              | voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14       | HUIGENVAART, van de Langedijkervaart tot de Schermer-ringvaart t.h.v. de aansluiting op de Ringvaart van de Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg) | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,82 m (Gerard Veltmanbrug) aanwezig. |
| 15<br>33 | SCHERMERRINGVAART, van de aansluiting op de Ringvaart van de Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg) tot de Ursemmervaart                           | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,82 m (Gerard Veltmanbrug) aanwezig. |
| 16       | TREKVAART HET SCHOUW- MONNICKENDAM-EDAM, van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting op het Stinkevuil of Purmer Ee                                    | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,40 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,90 m over de bevaarbare breedte van 15 m,                                                                                                                                                                                                                                         |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                        | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,92 m (brug N235) aanwezig.                                                                                                                                                            |
| 17     | TREKVAART HET SCHOUW-MONNICKENDAM-EDAM, van km 11,175 tot km 13,100 te Edam-Volendam                                           | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,24 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,24 m (brug N244) aanwezig.                         |
| 18a    | RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEER-POLDER West, van km 0,0 t.h.v. gemaal De Leegwater te Buitenkaag tot het Zuider Buiten Spaarne | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,50 m wd.<br>WTb 29,50 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over W <sub>Tb</sub> ,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

|         |                                           |                 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------|
| 18<br>b | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEER-POLDER | D 2,60 m W 15 m |
|---------|-------------------------------------------|-----------------|

| VW<br>NR. | VAARWEG                                                                                                 | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Noordwest,<br>van het Zuider Buiten Spaarne<br>tot de Buiten Liede                                      | $W_{T_{\text{maximaal}}}$ 22,50 m op 2,50 m wd.<br>$WT_b$ 29,50 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>6,10 m over $W_{T_b}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen<br>de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de<br>hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maxi-<br>maal 5,30 m (brug N 232 en N205) aanwezig.                                  |
| 18c       | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEER-POLDER<br>Noordoost,<br>van de Buiten Liede tot het Nieu-<br>we Meer | D 3,25 m<br>$W_d$ 15 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 22,50 m op 2,50 m wd.<br>$WT_b$ 29,50 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,60 m over $W_{T_b}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen<br>de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de<br>hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maxi-<br>maal 5,60 m (brug A9 Rottelpolderplein) aanwezig. |
| 18<br>d   | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEER-POLDER<br>Oost, van het Nieuwe Meer tot<br>Oude<br>Wetering          | D 3,25 m<br>$W_d$ 16,50 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 24,75 m op 2,50 m wd.<br>$WT_b$ 34,75 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                   |

d Tb

| VW<br>NR. | VAARWEG                                                                                                                          | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                  | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwe-<br>zig.                                                                                                                                                                                |
| 18e       | RINGVAART VAN DE<br>HAARLEMMERMEER-POLDER<br>Zuid, van Oude Wetering tot<br>km 0,0 t.h.v. gemaal De Leeg-<br>water te Buitenkaag | D 3,25 m<br>$W_d$ 15 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 22,50 m op 2,50 m wd.<br>$WT_b$ 29,50 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over $W_{T_b}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de<br>doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoor-<br>vaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwe-<br>zig. |
| 19a       | AMSTEL,<br>van de Tolhuissluis tot de<br>aansluiting van de Kromme<br>Mijdrecht                                                  | D 3,05 m<br>$W_d$ 14,40 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 21,60 m op 2,35 m wd.<br>$WT_b$ 29,60 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 6,10 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 19 | AMSTEL, | D 3,05 m                                                                                                                                                                                                                      |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                             | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b      | van de aansluiting van de Kromme Mijdrecht tot de provinciale beheergrens bij de Omval te Amsterdam | $W_d$ 14,40 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 21,60 m op 2,35 m wd.<br>$WTb$ 30,60 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,80 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 5,80 m (brug A10) aanwezig. |
| 23     | BALGZANDKANAAL, van de Kooysluis tot de Balgzandbrug                                                | D 3,30 m<br>$W_d$ 16,40 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 24,60 m op 2,50 m wd.<br>$WTb$ 33,60 m op 1,50 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.              |
| 24a    | AMSTELMEER, de vaargeul van de Balgzandbrug naar de Ulkesluis in het Waardkanaal                    | D 3,30 m<br>$W_d$ 16,40 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 4,60 m op 2,50 m wd.<br>$W_{Tb}$ 33,60 m op 1,50 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het 1 <sup>e</sup> deel van de vaargeul tot de afbuiging naar de Ulkesluis: 30 m over $W$ ,                                                                                                                                             |

Tb

| VW NR. | VAARWEG                                                                    | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                            | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het 2 <sup>e</sup> deel van de vaargeul vanaf de eerdergenoemde afbuiging tot de Ulkesluis: 6,60 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 24 b   | AMSTELMEER, de vaargeul naar De Haukes (Wieringen), aftakkend van de onder | Bevaarbare breedte van 17 m op 2,10 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over de bevaarbare breedte van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 24a genoemde vaargeul                                                                                       | 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                        |
| 24c | AMSTELMEER, de vaargeul naar de Haukessluis in de Slootvaart, aftakkend van de onder 24b genoemde vaar-geul | D 2,10 m<br>$W_d$ 10 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 11,80 m op 1,80 m wd.<br>$W_{Tb}$ 15,40 m op 1,20 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,25 m over $W_{Tb}$ ,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de |

| VW NR. | VAARWEG             | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     | hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25     | WAARDKANAAL         | D 3,30 m<br>$W_d$ 16,40 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 24,60 m op 2,50 m wd.<br>$W_{Tb}$ 33,60 m op 1,50 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>6,60 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 26     | SLOOTVAART          | D 2,10 m<br>$W_d$ 10 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 11,80 m op 1,80 m wd.<br>$W_{Tb}$ 15,40 m op 1,20 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,25 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).                                                                                |
| 27     | DEN OEVERSCHE-VAART | D 2,10 m $W_d$ 10 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 11,80 m op 1,80 m wd.<br>$W_{Tb}$ 15,40 m op 1,20 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,75 m over $W$ ,                                                                                                                                                                                                                       |

Tb

| VW NR. | VAARWEG                                                                  | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                          | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,75 m (brug Slootdorp in de N240) aanwezig. |
| 28     | WIERINGERWERFVAART, van de Westfrieschevaart tot de afdamming in km 1,75 | D 2,70 m<br>$W_d$ 6,80 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 13,60 + * m op 2,10 m wd.<br>*in een enkelstrooksprofiel kan de zijwindtoeslag per situatie door de vaarwegbeheerder worden bepaald.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:                        |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       | 5,52 m over WTmaximaal, inclusief zijwindtoeslag indien toegepast door de vaarwegbeheerder, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op de Wieringerwerfvaart geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Er is geen beperkende doorvaarthoogte op het toeleidende traject vanaf de Westfrieschesluis; de maximale doorvaarthoogte vanaf de Overlekersluis is 5,52 m (brug N240). |
| 31 | TAP- OF TOCHTSLOOT, van de Markervaart Zuid tot de aansluiting op de Nauernaschevaart | D 2,10 m<br>W <sub>d</sub> 13,20 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 19,80 m op 1,90 m wd.<br>W <sub>Tb</sub> 26,80 m op 1,40 m wd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| VW NR. | VAARWEG                                                         | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                 | Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                     |
| 32a    | NAUERNASCHEVAART, van de Tap- of Tochtsloot tot Forbo Krommenie | D 2,10 m<br>W <sub>d</sub> 13,20 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 19,80 m op 1,90 m wd.<br>W <sub>Tb</sub> 26,80 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: tenminste 30 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                            |
| 32b    | NAUERNASCHEVAART, van Forbo Krommenie tot de Schermersluis      | Bevaarbare breedte 17 m op 2,10 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. De doorvaart van de Schermersluis (Nauerna) is beperkt vanwege de afmetingen van de sluis (beperkte |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                       | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               | schutlengte van 27 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34     | URSEMMERVAART, van de Schermerringvaart tot de Beemsterringvaart                                              | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,35 m (Jan Vetsbrug, Fenisserbrug) aanwezig. |
| 35     | BEE MSTERRINGVAART, van het Noordhollandsch Kanaal te Spijkerboor tot het Noordhollandsch Kanaal te Purmerend | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                 | N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,24 m (Oosthuizerbrug) aanwezig.                                                                                                                                                                 |
| 36 | STINKEVUIL of PURMER EE, van de Purmerringvaart tot de aansluiting op de Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,24 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. |

| VW NR.   | VAARWEG                                                                                                                           | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                   | Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,69 m (brug N247) aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37a      | PURMERRINGVAART, van het Stinkevuil of Purmer Ee tot de aansluiting op de Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam t.h.v. km 11,175 | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,24 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                |
| 37b      | PURMERRRINGVAART, van de aansluiting op de Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam t.h.v. km 13,100 tot de Where                   | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,02 m (fietsbrug Purmerend) aanwezig. |
| 38<br>63 | Where, van de Purmerringvaart tot de Beemsterringvaart                                                                            | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).                                                                                                               |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                                                                                                       | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                               | N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39     | KNOLLENDAMMERSVAART                                                                                                                                                                                           | Bevaarbare breedte: 12,50 m op 2 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 12,50 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 41     | VECHT, van de Groote Zeesluis tot de provinciegrens met de provincie Utrecht nabij de aansluiting van het Hilversums Kanaal en voorts voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland, inclusief het gedeel- | D 2,70 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,10 m wd.<br>W <sub>Tb</sub> 26,50 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | te van de Singelgracht, gelegen tussen de Weesperpoortsluis en de Vecht | 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                |
| 42 | MUIDERTREKVAART, van de PEN-brug tot de Singelgracht te Muiden          | Bevaarbare breedte: 12 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 12 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en). |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                 | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                         | N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43     | NAARDERTREKVAART, van de Vestinggracht te Muiden tot de Buiten Vestinggracht te Naarden | Bevaarbare breedte: 10 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Voor het gedeelte Hakkelaarsbrug - Buiten Vestinggracht te Naarden geldt binnen het bovengenoemd profiel aanvullend: bevaarbare breedte: 16 m op 0,70 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op gehele Naardertrekvaart: 3 m over de bevaarbare breedte van 10 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 5,50 m (brug A1) aanwezig. |
| 44     | WEESPERTREKVAART en GAASP                                                               | W 2,70 m<br>$W_d$ 15 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 22,50 m op 2,10 m wd.<br>$W_{Tb}$ 24 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het gedeelte Omval-Betoncentrale Diemen: 5 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten                                                                                                                                                                                          |

| VW NR. | VAARWEG                                                 | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                         | op het gedeelte Betoncentrale Diemen-Driemond: 6,50 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gedeelte OmvalBetoncentrale Diemen is een doorvaarthoogte van maximaal 4,95 m (Brug N201) aanwezig.<br>Over het gedeelte Betoncentrale Diemen-Driemond is een doorvaarthoogte van maximaal 6,50 m (Veeneikbrug) aanwezig. |
| 45a    | SMAL WEESP, van het Amsterdam-Rijnkanaal tot Aqua Marin | W 2,70 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 15 m op 2,50 m wd. $W_{Tb}$ 21 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                |
| 45     | SMAL WEESP,                                             | D 2,70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b | van Aqua Marin tot de Vecht | $W_{T_{\text{maximaal}}}$ 15 m op 2,50 m wd. $W_{T_b}$ 19,80 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>6,10 m over $W_{T_b}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                                                           | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46     | BULLEWIJK, van de Amstel aan Ouderkerk a/d Amstel tot de Holendrecht ter hoogte van de aansluiting aan de Waver, voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 4,85 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 4,85 m (brug A9) aanwezig. |
| 47     | HOLENDRECHT, van de Bullewijk tot het Abcoudermeer, voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland                                                              | Waterdiepte: 1,30 m.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,50 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,50 m (brug A2) aanwezig.                                                                |
| 48     | WAVER, van de aansluiting aan de Bullewijk en de Holendrecht tot en met de Stokkelaarsbrug, voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland                      | Waterdiepte: 1,30 m.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                      |
| 49     | OUDE WAVER, van de Stokkelaarsbrug tot de                                                                                                                         | Waterdiepte: 1,30 m.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Amstel, voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland                                               | 2,60 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                         |
| 57a    | VAARWEG IN EDAM, van de Purmerringvaart tot de uitmonding in het Markermeer: a. Nieuwe Haven b. Oorgat | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 57b    | VAARWEG IN EDAM, van de Purmerringvaart tot de uitmonding in het Markermeer: c. Buitenhaven            | Bevaarbare breedte: 17 m op 2,40 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    | 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 58a | NOORDER BUITEN SPAARNE, van de Grote Sluis Spaarndam tot de Prinsenbrug te Haarlem | D 3,90 m<br>W <sub>d</sub> 19 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 28,50 m op 3 m wd. W <sub>Tb</sub> 39,50 m op 1,60 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:                                                    |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                   | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | 30 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58b    | BINNEN SPAARNE, van de Prinsenbrug tot de Buitenrustbrug                                  | D 3,25 m W <sub>d</sub> 7,50 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 15 m op 2,50 m wd.<br>W <sub>Tb</sub> 15 m + * op 1,40 m wd.<br>*in een enkelstrooksprofiel kan de zijwindtoeslag per situatie door de vaarwegbeheerder worden bepaald.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over W <sub>Tb</sub> , inclusief de door de vaarwegbeheerder toegepaste zijwindtoeslag, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
| 58c    | ZUIDER BUITEN SPAARNE, van de Buitenrustbrug tot de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,50 m wd.<br>W <sub>Tb</sub> 29,50 m op 1,40 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>30 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).                                                                                                                                                                                                                                                      |

| VW NR. | VAARWEG                                             | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                     | N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59     | HILVERSOMS KANAAL, exclusief de havens in Hilversum | D 2,85 m<br>W <sub>d</sub> 6,60 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 13,20 m op 2,20 m wd.<br>W <sub>Tb</sub> 13,20 + * op 1,30 m wd.<br>* in een eenrichtingsprofiel kan de zijwindtoeslag door de vaarwegbeheerder per situatie worden bepaald.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>6,10 m over W <sub>Tb</sub> , inclusief de door de vaarwegbeheerder toegepaste zijwindtoeslag, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 4,50 m aanwezig. |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 60 | OVERLEKERKANAAL, van de Overleersluis tot en met de Westerhavensluis te Medemblik | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                          | 2,70 m<br>13,60 m<br>20,40 m op 2,10 m wd. |
|    |                                                                                   | $W_{Tb}$                                                                                                                                                                                                                               | 27,40 m op 1,20 m wd.                      |
|    |                                                                                   | Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>5,25 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste |                                            |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                                                                     | VAARWEGPROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | kunstwerken/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | objecten aanwezig.                                                  |
| 61     | VAARWEG DOOR MEDEMBLIK, van de Westerhavensluis tot het eindpunt van de havenhoofden in het IJsselmeer:<br>1. Westerhaven<br>2. Oosterhaven | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$<br>$W_{Tb}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,10 m<br>16,40 m<br>24,60 m op 2,50 m wd.<br>34,60 m op 1,50 m wd. |
|        |                                                                                                                                             | Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>6,60 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                      |                                                                     |
| 62     | SINGELGRACHT en VESTINGGRACHT in Muiden                                                                                                     | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>3 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |                                                                     |
| 64     | TOELEIDINGSKANAAL van het Schagerkanaal tot de aansluiting op de recreatiehaven van Schagen                                                 | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25 m<br>16,40 m<br>24,60 m op 2,50 m wd.                          |
|        |                                                                                                                                             | $W_{Tb}$ 33,60 m op 1,50 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten:<br>6,60 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de                                                                                                                                           |                                                                     |

| VW NR. | VAARWEG                                                                                          | VAARWEGPROFIEL                                                                                         |                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                                                                                  | hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |                                     |
| 65     | ZAAN (vaargeul), vanaf de aansluiting op de Tap- of Tochtsloot tot de Wilhelminasluis te Zaandam | D 4,90 m<br>$W_d$ 23 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 46 m op 2,85 m wd. $W_{Tb}$ 57 m op 1,60 m wd.               | Dvh van vaste kunstwerken/objecten: |

|               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                              | 9,10 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                                                                                                                             |
| 66            | WESTELIJKE DRECHT, van de Vecht tot de aansluiting van de Muyevelde Wetering                                                                 | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,90 waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                     |
| 67            | 's-GRAVELANDSCHEVAART, van het Hilversums Kanaal tot de aansluiting op de oostelijke Drecht                                                  | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.                                                                                                     |
| <b>VW NR.</b> | <b>VAARWEG</b>                                                                                                                               | <b>VAARWEGPROFIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                              | N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,37 m aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 68            | OOSTELIJKE DRECHT, van de aansluiting op de 's-Gravelandschevaart tot het punt waar de oostelijke Drecht uitmondt in de Loosdrechtse Plassen | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.                                 |
| 69            | ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER, de vaargeul naar Uitgeest                                                                                     | D 3,30 m<br>$W_d$ 10,20 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 15,30 m op 2,50 m wd.<br>$W_{Tb}$ 20,30 m op 1,20 m wd.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING

### Algemeen

De berekening van de dwarsprofielen van scheepvaartwegen is gebaseerd op de methodiek van profielberekening uit de Richtlijnen Vaarwegen 2011. De dwarsprofielen worden afgeleid van de gestandaardiseerde scheepsafmetingen van de CEMT-klassering of van de door het bevoegd gezag maximaal toegestane scheepsafmetingen op de diverse scheepvaartwegen.

De in de Richtlijnen gegeven aanbevelingen hebben betrekking op de te hanteren eisen bij nieuwbouw. Bij de beoordeling van de noodzaak tot verbetering van bestaande werken moet zorgvuldig worden nagegaan in hoeverre bestaande onderdelen, waarvan de technische (instandhoudings)kwaliteit nog goed is, in afwijking hiervan toch (voorlopig) gehandhaafd kunnen worden zonder dat dit voor die specifieke situatie onacceptabele gevolgen heeft voor een vlotte en veilige vaart.

De veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer is gediend bij uniforme toepassing van de Richtlijnen door alle vaarwegbeheerders. Een beheerder heeft evenwel de mogelijkheid van de Richtlijnen

af te wijken, mits de alternatieve oplossing eveneens de vlotte, veilige en betrouwbare vaart garandeert. Het is van belang dat de vaarwegbeheerder afwijkingen van de Richtlijnen goed kan motiveren, documenteert en de vaarweggebruiker daarover adequaat informeert.

#### Normaal en krap profiel

In de Richtlijnen Vaarwegen 2011 worden drie profieltypen onderscheiden: normaal profiel, krap profiel en eenrichtingsprofiel.

Het normaal profiel behoort onverkort bij een intensiteit van meer dan 15.000 à 30.000 beroepsvaartuigen.

Het krappe profiel moet worden gezien als een verkeerstechnisch minimum, dat nog net acceptabel is voor vaarwegen waarop een ontmoeting van twee maatgevende of toegestane schepen mogelijk moet zijn. Bij lage intensiteiten van minder dan 5.000 beroepsvaartuigen per jaar kan het krappe profiel worden toegepast. Bij intensiteiten van 5.000 tot 15.000 beroepsvaartuigen is het acceptabel om over kortere gedeelten van de vaarweg, niet langer dan vijf kilometer, een krap profiel toe te passen, zo nodig met invoering van verkeersregulering. Het gebied tussen de 5000 en 15.000 scheepspassages per jaar is een overgangsgebied waaraan de beheerder van de scheepvaartweg een eigen invulling kan geven. Het enkelstrooksprofiel kan worden toegepast voor korte vaarwegvakken met een lage verkeersintensiteit in gevallen waarin toepassing van het krappe profiel niet mogelijk is.

Verklaring van de afkortingen:

D : diepte van de vaarweg t.o.v. het kanaalpeil (= waterdiepte)

$W_d$  : breedte van de vaarweg op diepte D (= bodembreedte)

$W_{tmaximaal}$  : breedte van de vaarweg op diepte T

$W_t$  : breedte van de vaarweg op diepte T

$W_{tb}$  : breedte van de vaarweg op diepte  $T_b$

$T_{maximaal}$  : maximaal toegestane diepgang van schepen

T : diepgang van het maatgevend geladen schip

$T_b$  : diepgang van een maatgevend ongeladen schip

Dvh : doorvaarthoogte

#### TOELICHTING PER VAARWEG

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a               | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Afgesloten IJ tot en met de Sluis Purmerend | D 3,70 m<br>$W_d$ 18 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 27 m op 2,85 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 36 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 7 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 7,05 m (brug A10, Nelson Mandelabrug) aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt II voor motorschepen i.v.m. schutlengte Willem I-sluys en sluis Purmerend (64 m);  
Cemt IV met breedtebeperking (9 i.p.v. 9,5 m) en diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3 m) voor samenstellen van schepen; samenstellen van schepen moeten voor de passage van de sluizen los- en weer vastkoppelen.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- De maximale doorvaarthoogte van vaste kunstwerken/objecten is 7,05 m (brug A10, Nelson Mandelabrug), voldoende voor Cemt IV en BRTN BM.
- De scheepsbreedte van 9 meter is maximaal mogelijk; een breedte van 9,50 meter kan niet in de bestaande vaarweg als krap profiel volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2011 worden ingepast.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 86 m

Breedte 9 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                  | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1b               | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van de Sluis Purmerend tot het Kogerpolderkanaal | <p>D 3,70 m<br/> <math>W_d</math> 18 m<br/> <math>W_{Tmaximaal}</math> 27 m op 2,85 m waterdiepte<br/> <math>W_{Tb}</math> 36 m op 1,60 m waterdiepte<br/> Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 7 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br/> N.B.<br/> Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 6,85 m (brug A7) aanwezig.</p> |

TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt IV met breedtebeperking (9 i.p.v. 9,5 m), diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3 m), lengtebeperking (86 i.p.v. 105 m) en beperking doorvaarthoogte (6,85 i.p.v. 7 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Maximale doorvaarthoogte is 6,85 m (vaste brug A7).
- De scheepsbreedte van 9 meter is maximaal mogelijk; inpassing is echter in het grootste deel van het traject mogelijk; een breedte van 9,50 meter kan in onvoldoende mate in de bestaande vaarweg worden ingepast en moet in een krap profiel volgens de RV 2011 worden afgewezen.
- Om geheel te voldoen aan de RV 2011 zou de doorvaarthoogte van de brug A7 moeten worden vergroot van 6,85 m naar 7 m. Omdat dit een geringe verhoging van 0,15 m betreft, is deze mogelijkheid niet geheel uitgesloten; bij toekomstige vervanging/renovatie kan vergroting van de doorvaarthoogte bij de wegbeheerder onder de aandacht worden gebracht.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 86 m

Breedte 9 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                   | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1c               | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Kogerpolderkanaal tot het Gat van de Meer | D 3,70 m<br>$W_d$ 18 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 27 m op 2,85 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 36 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt IV met breedtebeperking (9 i.p.v. 9,5 m) en diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 86 m

Breedte 9 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                       | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1d                  | NOORDHOLLANDSCH KANAAL, van het Gat van de Meer tot de Koopvaardersschutsluis | D 3,70 m<br>$W_d$ 19 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 28,50 m op 2,85 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 39,50 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br><u>m.u.v. km 38,5-39,3 (t.h.v. het Zeglis):</u><br>D 3,70 m<br>$W_d$ 14,60 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 21,9 m op 2,85 m waterdiepte |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>W<sub>Tb</sub> 31,90 m op 1,60 m waterdiepte</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over 39,50,</p> <p>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt IV met diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3 m) en lengtebeperking (86 i.p.v. 105 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 86 m

Breedte 9,50 m Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

N.B.

Uitzondering binnen het bovenvermelde traject vormt het kanaalgedeelte ter hoogte van het Zeglis in Alkmaar van km 38,500 tot km 39,300, ter hoogte van de afgemeerde woonboten en schepen.

Voor het Zeglis was in het oude profielbesluit een krap profiel-Cemt IV vastgesteld met een profielbreedte van 31,90 m. Binnen dit profiel kunnen veel combinaties van scheepsafmetingen elkaar vlot en veilig tegemoetkomen. Slechts enkele combinaties van de grootste scheepsafmetingen moeten dit met extra attentie uitvoeren.

In overleg met de gemeente Alkmaar is bepaald dat het bedienend personeel van de Friesebrug en de Leeghwaterbrug de scheepvaart informeren over mogelijke tegemoetkomende scheepvaart i.c. beroepsvaart. De bediening van beide bruggen treedt hierover zonnig met elkaar in contact. De beroepsvaart kan daarop zelf stappen nemen om een vlotte en veilige doorvaart onderling te regelen (marifooncontact).

Voorts wordt de scheepvaart door verkeerstekens B.8 met onderbord "versmalling door woonschepen" gewaarschuwd voor het smallere profiel.

Gelet op het geringe dagelijkse aanbod van beroepsvaart is de kans dat de grootste categorie beroepsvaart elkaar op dit gedeelte van het kanaal tegenkomt zeer gering.

### Voor de Koopvaardersschutsluis worden onderstaande scheepsafmetingen vastgesteld:

Lengte 86 m

- bijzondere transporten met toestemming van de beheerder tot 90 m Breedte 14 m

Diepgang 5,10 m

- Aan vaartuigen met een diepgang van 4,50 tot 5,10 m kan met het oog op de waterstand aan de binnen- of buitenzijde van de sluis een schutting worden geweigerd.

Reden voor deze wijziging is de praktijk dat grotere schepen dan welke varen op het Noordhollandsch Kanaal van buiten naar binnen de Koopvaardersschutsluis passeren, zonder verder het Noordhollandsch Kanaal te bevaren. Zij blijven in Den Helder.



| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                | SCHAGERKANAAL, van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting van het Schagerkoggekanaal | D 3,25 m<br>$W_d$ 16,40 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 24,60 m op 2,50 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 33,60 m op 1,50 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,60 m over $W_{Tbr}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt III met diepgangbeperking (2,50 i.p.v 2,70 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.
- De Stolperophaalbrug wordt vervangen en krijgt een waterdiepte in de doorvaartopening van tenminste 3,50 m. De Zijperbrug heeft een onderwaterdrempel op 3,22 m onder de waterlijn (-0,50 m N.A.P.).
- Wanneer beide bruggen zijn aangepast op een waterdiepte van 3,50 m kan worden overwogen om een diepgang van 2,70 m/waterdiepte 3,50 m voor het hele kanaal te realiseren.

### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

lengte 80 m

breedte 8,20 m diepgang 2,50 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                       | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                | SCHAGERKOGGEKANAAL, van de aansluiting op het Schagerkanaal tot een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug te Kolhorn | D 2,60 m<br>$W_d$ 10 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 15 m op 2 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 20 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,13 m over $W_{Tbr}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,03 m (Trapbrug, Lasschoterbrug) aanwezig. Bepalend is de doorvaarthoogte van de Burenbrug, Mielbrug en Hemmerbrug (3,15 m). |

## TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- De doorvaarthoogte van de laagste bruggen is 3,03 m (Trapbrug, Lasschoterbrug), voldoende voor BM (3 m); de spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 3,13 m; de Burenbrug, Mielbrug en Hemmerbrug zijn onlangs vervangen met een doorvaarthoogte van 3,15 m.
- Voor dit traject is een minimale doorvaarthoogte van 3,13 m realistisch.

#### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 40 m

Breedte 5 m Diepgang 2 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroeps-/recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                  | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                | KOLHORNERDIEP (vaargeul), van een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug tot de openstaande keersluis te Kolhorn | D 2,90 m<br>$W_d$ 13,60 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 20,40 m op 2,25 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 27,40 m op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over $W_{Tb}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt III
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten.
- Doorvaartbreedte van de openstaande keersluis te Kolhorn is 10 m.

#### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,5 m

Diepgang 2,50 m

- Het Kolhornerdiep vormt de verbinding tussen het Kanaal Omval-Kolhorn, de Voormalige Buitenhaven van Kolhorn, Waardkanaal en de Westfrieschevaart.
- Cemt I- en Cemt II-schepen moeten Kolhorn kunnen bereiken vanuit het Waardkanaal, Westfrieschevaart en het Kanaal Omval-Kolhorn.
- Voor de scheepslengte kan op het Kolhornerdiep 50 m (Cemt II) worden toegepast, waarmee het aansluit op het Kanaal Omval-Kolhorn, de Voormalige Buitenhaven van Kolhorn en de Westfrieschevaart.

- Voor de scheepsbreedte kan 6,80 m worden vastgesteld, waarmee het aansluit op de Westfrieschesluis en het Kanaal Omval-Kolhorn.
- Een diepgang van 2,25 m is voldoende voor de schepen, afkomstig uit het Kanaal Omval-Kolhorn (dg 2,25 m) en de Westfrieschevaart (dg 2,10 m).
- De Cemt II/III-schepen uit het Waardkanaal voor Marees & Kistemaker komen in principe niet in het Kolhornerdiep. Zij hebben daar geen bestemming en kunnen geen verdere trajecten bevaren.

Voorstel nieuwe scheepsafmetingen:

lengte 50 m breedte 6,80 m

diepgang 2,25 m

Grondslag voor berekening zijwindtoeslag

Lengte: Cemt II

Breedte: Cemt II

Zijwindtoeslag 7 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

D 3,25 m

Wd 15 m

WTmaximaal 22,50 m op 2,50 m

WTb 31,50 m op 1,40 m

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                      | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>22          | VOORMALIGE BUITENHAVEN VAN KOLHORN,<br>de doorgaande vaargeul van de openstaande keersluis te Kolhorn tot de kruising met het Waardkanaal en het Groetkanaal | D 2,90 m<br>W <sub>d</sub> 13,60 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 20,40 m op 2,25 m waterdiepte<br>W <sub>Tb</sub> 27,40 m op 1,40 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt III
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,5 m

Diepgang 2,50 m

- Het Kolhornerdiep vormt met het Kolhornerdiep de verbinding tussen het Kanaal OmvalKolhorn, de Voormalige Buitenhaven van Kolhorn, het Waardkanaal en de Westfrieschevaart.
- Het doorgaande vaargeul in de Voormalige Buitenhaven van Kolhorn wordt qua scheepsafmetingen en profiel gekoppeld aan de toegestane scheepsafmetingen voor het Kolhornerdiep.
- Cemt I- en Cemt II-schepen moeten de Voormalige Buitenhaven en/of de Westfrieschesluis kunnen bereiken vanuit het Waardkanaal, Kanaal Omval-Kolhorn en het Kolhornerdiep.
- Voor de scheepslengte kan in de Voormalige Buitenhaven 50 m worden toegepast, waarmee het aansluit op het Kanaal Omval-Kolhorn, het Kolhornerdiep en de Westfrieschevaart.
- Voor de scheepsbreedte kan 6,80 m worden vastgesteld, waarmee het aansluit op de Westfrieschesluis, het Kolhornerdiep (6,80 m) en het Kanaal Omval-Kolhorn (6,60 m i.v.m. kolkbreedte twee sluizen aldaar).
- Een diepgang van 2,25 m is voldoende voor de schepen, afkomstig uit het Kanaal Omval-Kolhorn (dg 2,25 m) en de Westfrieschevaart (dg 2,10 m).
- De Cemt II/III-schepen uit het Waardkanaal voor Marees & Kistemaker komen in principe niet in de doorgaande vaargeul in de Voormalige Buitenhaven of het Kolhornerdiep. Zij hebben daar geen bestemming en kunnen geen verdere trajecten bevaren.

Voorstel scheepsafmetingen:

lengte 50 m breedte 6,80 m

diepgang 2,25 m

Grondslag voor berekening zijwindtoeslag

Lengte: Cemt II

Breedte: > Cemt II

Zijwindtoeslag: 7 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

D 3,30 m

Wd 16,40 m

WTmaximaal 24,60 m op 2,50 m waterdiepte

WTb 33,60 m op 1,50 m waterdiepte

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                                                                  | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                   | WESTFRIESCHEVAART,<br>van de kruising met het<br>Waard- kanaal en Groetka-<br>naal tot de Overlekersluis<br>te Medemblik | D 2,70 m<br>W <sub>d</sub> 13,60 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 20,40 m op 2,10 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 27,40 m op 1,30 m<br>waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het gedeelte Westfries-<br>chesluis-Middenmeer: 5,52 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het gedeelte Middenmeer-Overlekersluis: 5,52 m over <math>W_{Td}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B. Over dit traject is een doorvaarthoogte van maximaal 5,52 m (brug N240) aanwezig.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt I met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,50 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- brug Westfrieschesluis wordt momenteel niet bediend, dus tijdelijke doorvaarthoogte van 6,30 m.
- Maximale vaste doorvaarthoogte van de Hoornsebrug (A7) is 5,81 m.
- Maximale vaste doorvaarthoogte van brug N240/Overlekersluis is 5,52 m, is voldoende voor Cemt I-schepen.

Scheepsafmetingen vanaf de kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal tot de Wieringerwerfvaart te Middenmeer (West) volgens GS-besluit: lengte 42 m breedte 6,80 m diepgang 2,10 m

Scheepsafmetingen vanaf de Wieringerwerfvaart te Middenmeer tot en met de Overlekersluis te Medemblik (Oost) volgens GS-besluit:

|          |        |
|----------|--------|
| lengte   | 39 m   |
| breedte  | 6,80 m |
| diepgang | 2,10 m |

- De vaargeul is qua scheepsafmetingen en profiel gekoppeld aan de toegestane scheepsafmetingen op het Kanaal Omval-Kolhorn, het Kolhornerdiep en de vaargeul in de Voormalige buitenhaven van Kolhorn.
- De scheepslengte van 42 m op het gedeelte Westfrieschesluis-Middenmeer is gerelateerd aan de maximaal toegestane schutlengte van de Westfrieschesluis; de scheepslengte op het gedeelte Middenmeer-Overlekersluis is gerelateerd aan de schutlengte van de Overlekersluis te Medemblik (40 m).
- De diepgang van 2,10 m is gerelateerd aan de drempeldiepte van de Westfrieschesluis.
- De doorvaarthoogte op het gedeelte Westfrieschesluis-Middenmeer is normaliter onbeperkt; momenteel echter wordt de brug over de Westfrieschesluis niet bediend. Deze situatie is niet blijvend, zodat van een onbeperkte doorvaarthoogte moet worden uitgegaan.
- Vanaf de Overlekersluis is de doorvaarthoogte beperkt door de vaste brug in de N240/Overlekersluis (5,52 m), overigens voldoende voor Cemt I (5,25 m). De doorvaarthoogte van de brug in de A7 is 5,81 m.
- Gelet op het vorenstaande voor de gehele Westfrieschevaart uitgaan van het principe 'houden wat je hebt' en de doorvaarthoogte van de brug in de N240 van 5,52 m voor vaste kunstwerken/objecten aanhouden.

### Grondslag voor berekening zijwindtoeslag

Lengte: 39 m = Cemt I

Breedte: 6,80 m > Cemt II

Zijwindtoeslag: tussen Cemt I en II: 7 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                                               | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                   | KANAAL OMVAL-KOLHORN, van het Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar tot de vaargeul van het Kolhornerdiep | D 2,90 m<br>$W_d$ 13,20 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 19,80 m op 2,25 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 26,80 m op 1,30 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op gedeelte Omval-Roskamsluis: 4,90 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. Op dit traject is momenteel een doorvaarthoogte van maximaal 4,75 m (Langebalkbrug) aanwezig.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op gedeelte Roskamsluis-Kolhornerdiep: 3,70 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. Op dit traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,73 m (spoorbrug Waarland, Westerbrug) aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking tot 2,25 i.p.v. 2,50 m en een doorvaarthoogtebeperking op het gedeelte Roskamsluis-Kolhornerdiep van 3,70 m (i.v.m. spoorbrug Waarland).
- Op het gedeelte Omval-Roskamsluis wordt een doorvaarthoogte van tenminste 4,90 m in stand gehouden.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.

##### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 50

Breedte 6,60 m

Diepgang 2,25 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                            | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                   | ALKMAARDERMEER, de vaargeul van het Gat van de Meer tot de vaargeul van de Stierop | D 3,70 m<br>$W_d$ 23 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 34,50 m op 2,85 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 45,50 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt Va met diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3,50 m) en lengtebeperking tot 95 m (i.p.v. 110-135 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

#### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 95 m

Breedte 11,50 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG               | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9                   | STIEROP<br>(vaargeul) | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,70 m                        |
|                     |                       | $W_d$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 m                          |
|                     |                       | $W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,50 m op 2,85 m waterdiepte |
|                     |                       | $W_{Tb}$ 45,50 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |                               |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt Va met diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3,50 m) en lengtebeperking tot 95 m (i.p.v. 110-135 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

#### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 95 m

Breedte 11,50 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist) |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10 | MARKERVAART<br>ZUID, van de vaargeul<br>van de Stierop tot de<br>Tap- of Tochtsloot | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,70 m<br>23 m<br>34,50 m op 2,85 m waterdiepte |
|    |                                                                                     | $W_{Tb}$ 45,50 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien ver-<br>stande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale<br>wijde van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |                                                 |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt Va met diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3,50 m) en lengtebeperking tot 95 m (i.p.v. 110-135 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 95 m

Breedte 11,50 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                            | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11               | TAP- OF TOCHTSLOOT, van<br>de Markervaart Zuid tot de<br>aansluiting op de vaargeul<br>van de Zaan | D 3,70 m<br>$W_d$ 23 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 34,50 m op 2,85 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 45,50 m op<br>1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met<br>dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale wijde van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aan-<br>wezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt Va met diepgangbeperking (2,85 i.p.v. 3,50 m) en lengtebeperking tot 95 m (i.p.v. 110-135 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 95 m



Breedte 11,50 m

Diepgang 2,85 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                   | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12               | MARKERVAART NOORD,<br>van de vaargeul van de Stier-<br>op tot de aansluiting op het<br>Koger-polderkanaal | D 2,70 m<br>$W_d$ 10,20 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 15,30 m op 2,10 m waterdiepte<br>$W_{T_b}$ 20,30 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over<br>$W_{T_b'}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoog-<br>te geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: Geen BRTN-vaarweg.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.
- Deze vaarweg heeft evenals het Kogerpolderkanaal (13) geen betekenis meer voor de traditionele beroepsvaart. De vaarweg is een route voor kleinere beroepsvaartuigen (waaronder riviercruise/passagiersschepen, partyboten, klippers) en grotere jachten die het Alkmaardermeer bij ruw weer willen vermijden. Dit geldt evenzeer voor de totale recreatievaart.
- Alhoewel de route geen staandemastroute is kan hier wel met staandemastschepen worden gevaren en verbindt de vaarweg twee staandemastroutes uit de BRTN, namelijk de Tap- of Tochtsloot en het Noordhollandsch Kanaal.
- De vaarweg wordt voornamelijk door de recreatievaart nog gebruikt, maar maakt geen deel uit van het BRTN-netwerk.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen: lengte 39 m breedte 5,10 m diepgang 2,10 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13               | KOGERPOLDERKANAAL,<br>van de aansluiting op de<br>Marker-vaart Noord tot het<br>Noordhollandsch Kanaal | D 2,70 m<br>$W_d$ 10,20 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 15,30 m op 2,10 m waterdiepte<br>$W_{T_b}$ 20,30 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over<br>$W_{T_b'}$ |

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,60 m)
- Recreatievaartklasse: Geen BRTN-vaarweg
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig
- Deze vaarweg heeft evenals de Markervaart Noord (12) geen betekenis meer voor de traditionele beroepsvaart. De vaarweg is een route voor kleinere beroepsvaartuigen (waaronder riviercruise/passagiersschepen, partyboten, klippers) en grotere jachten die het Alkmaardermeer bij ruw weer willen vermijden. Dit geldt evenzeer voor de totale recreatievaart.
- Alhoewel de route geen staandemastroute is kan hier wel met staandemastschepen worden gevaren en verbindt de vaarweg twee staandemastroutes uit de BRTN, namelijk de Tap- of Tochtsloot en het Noordhollandsch Kanaal.
- De vaarweg wordt voornamelijk door de recreatievaart nog gebruikt, maar maakt geen deel uit van het BRTN-netwerk.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen: lengte 39 m breedte 5,10 m diepgang 2,10 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                        | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14               | HUIGENVAART,<br>van de Langedijkervaart tot de Schermerringvaart t.h.v. de aansluiting op de Ringvaart van de Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg) | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,82 m (Gerard Veltmanbrug) aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN DM
- Maximale doorvaarthoogte is 2,82 m (Gerard Veltmanbrug); d.i. voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m)

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

lengte 25 m breedte 3,75 m diepgang 1,10 m

In verband met de vaart van historische schepen is de maximale scheepslengte gesteld op 25 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 15 m op 1,35 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                                         | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15               | SCHERMERRINGVAART, van de aansluiting op de Ringvaart van de Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg) tot een punt op circa 940 meter ten oosten van deze brug (km 7,3) | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,82 m (Gerard Veltmanbrug) aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN DM
- Maximale doorvaarthoogte is 1,98 m (Ursemmerbrug); d.i. niet voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m)
- De vaarweg sluit aan op het bij het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier in vaarwegbeheer zijnde deel van de Schermerringvaart (nr. 33). Beide vaarweggedeelten hebben hetzelfde vaarwegprofiel.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

lengte 25 m breedte 3,75 m diepgang 1,10 m

In verband met de vaart van historische schepen is de maximale scheepslengte gesteld op 25 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                 | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16               | TREKVAART HET SCHOUW-MONNICKENDAM-EDAM, van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting op het Stinkevuil of Purmer Ee (m.u.v. de Kloosterdijk-sluis) | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,40 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,90 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,92 m (brug N235) aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM met diepgangbeperking (1,20 m i.p.v. 1,50 m).
- Maximale doorvaarthoogte is 3,92 m (brug N235); d.i. voldoende voor BRTN BM (= 3 m), maar 3,90 m is uitgangspunt ('houden wat je hebt').

#### Oude scheepsafmetingen:

lengte 15 m breedte 3,75 m

diepgang 1,20 m

- Het voorstel is om op deze BM-vaarweg de genormeerde maximale scheepsafmetingen met diepgangbeperking voor deze klasse vast te stellen.
- De diepgang blijft vooralsnog beperkt tot 1,20 m.
- Binnen de mogelijkheden wordt op dit traject het profiel gebaggerd.

#### Nieuwe door GS vastgestelde scheepsafmetingen: lengte 25 m breedte 4,25 m

diepgang 1,20 m

In verband met de vaart van historische schepen is de maximale scheepslengte gesteld op 25 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                              | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17               | TREKVAART HET SCHOUW-MONNICKENDAM-EDAM, van km 11,175 tot km 13,100 te Edam-Volendam | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,24 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,24 m (brug N244) aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- Maximale doorvaarthoogte is 3,24 m (brug N244); d.i. voldoende voor BRTN BM (= 3 m)

#### Oude scheepsafmetingen:

Lengte 40 m

Breedte 5 m

Diepgang 1,50 m

- Doorvaarthoogte 'houden wat je hebt' op 3,24 m.
- Het voorstel is om op deze BM-vaarweg de genormeerde maximale scheepsafmetingen voor deze klasse vast te stellen.
- Binnen de mogelijkheden wordt op dit traject bovenstaand profiel gebaggerd. Vaarwegbreedte is voldoende (ca. 23 m).
- Voorstel zorgt voor één profiel vanaf het Stinkevuil tot de Where.

#### Nieuwe door GS vastgestelde scheepsafmetingen: lengte 35 m breedte 4,25 m

diepgang 1,50 m

In verband met de vaart van historische schepen is de maximale scheepslengte gesteld op 35 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:  
Bevaarbare breedte: 15 m op 1,40 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                        | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18a              | RINGVAART VAN DE HAARLEM-MERMEERPOLDER West, van km 0,0 t.h.v. gemaal De Leegwater te Buitenkaag tot het Zuider Buiten Spaarne | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,50 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 29,50 m op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,50 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,50 m Diepgang 2,50 m

Max. onderwateroppervlak (B x Dg): 17,25 m<sup>2</sup>.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                             | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18b              | RINGVAART VAN DE HAARLEM-MERMEERPOLDER Noordwest, van het Zuider Buiten Spaarne tot de Buiten Liede | D 2,60 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,50 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 29,50 m op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 5,30 m (brug N 232 en N205) aanwezig. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,0 i.p.v. 2,50 m) en doorvaarthoogtebeperking (5,30 m i.p.v. 6,10 m)
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- De maximale doorvaarthoogte op dit traject is 5,30 m (brug N 232 en N205).
- Bij vervanging van de kunstwerken in de N232 en N205 kan onderzocht worden of verhoging naar 6,10 m werkelijk nodig is, rekening houdend met het gegeven dat dit deel van de Ringvaart geen reguliere functie heeft voor de beroepsvaart; in beperkte mate (qua diepgang en doorvaarthoogte) is het wel een alternatief als elders de Ringvaart is gestremd.

#### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,50 m

Diepgang 2 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                  | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18c              | RINGVAART VAN DE HAAR-<br>LEM- MERMEERPOLDER<br>Noordoost, van de Buiten<br>Liede tot het<br>Nieuwe Meer | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,50 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 29,50 m op<br>1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,60 m over<br>W <sub>Tbr</sub><br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoog-<br>te geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maxi-<br>maal 5,60 m (brug A9 Rottepolderplein) aanwezig. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,50 i.p.v. 2,60 m) en doorvaarthoogtebeperking (5,60 i.p.v. 6,10 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- De maximale doorvaarthoogte op dit traject is 5,60 m (brug A9 Rottepolderplein); d.i. niet voldoende voor Cemt II (= 6,10 m).
- Om geheel te voldoen aan de RV 2011 zou de doorvaarthoogte van de brug A9 Rottepolderplein moeten worden vergroot van 5,60 m naar 6,10 m. Gelet echter op de wegenstructuur op en rond het Rottepolderplein wordt deze verhoging niet waarschijnlijk geacht, zodat de huidige doorvaarthoogte van 5,60 m als standaard wordt vastgelegd in het profielbesluit.

#### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,50 m Diepgang 2,50 m

Max. onderwateroppervlak ( $B \times D_g$ ): 17,25 m<sup>2</sup>.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                           | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18d              | RINGVAART VAN DE HAAR-<br>LEM- MERMEERPOLDER<br>Oost, van het Nieuwe Meer<br>tot Oude<br>Wetering | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 16,50 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 24,75 m op 2,50 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 34,75 m op<br>1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over W <sub>Tb</sub> , met<br>dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt III met diepgangbeperking (2,50 i.p.v. 2,70 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 80 m

Breedte 8,25 m Diepgang 2,50 m

Max. onderwateroppervlak ( $B \times D_g$ ): 19 m<sup>2</sup>.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                         | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18e              | RINGVAART VAN DE HAARLEM-<br>MERMEERPOLDER Zuid, van<br>Oude Wetering tot km 0,0 t.h.v.<br>gemaal De Leegwater te<br>Buitenkaag | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,50 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 29,50 m<br>op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over W <sub>Tb</sub> ,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-<br>hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-<br>opening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,50 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,50 m Diepgang 2,50 m

Max. onderwateroppervlak (B x Dg): 17,25 m<sup>2</sup>.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                           | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19a              | AMSTEL, van de Tolhuis-<br>sluis tot de aansluiting van<br>de Kromme<br>Mijdrecht | D 3,05 m<br>W <sub>d</sub> 14,40 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 21,60 m op 2,35 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 29,60 m op<br>1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over<br>W <sub>Tbr</sub><br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwe-<br>zig. |

TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met:
  - diepgangbeperking (2,35 i.p.v. 2,60 m)
  - beperking scheepslengte in Tolhuissluis tot 52 m
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten.

Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 52 m

Breedte 7,20 m Diepgang 2,35 m

- Dit deel van Amstel kan worden bevaren door maximaal Cemt II-schepen, dit in verband met de beperkende afmetingen van de Tolhuissluis. De schutlengte van de grote kolk is 52 m; de kolkbreedte is 8,23 m.
- Er zijn tussen de Kromme Mijdrecht en de Tolhuissluis geen zelfstandige bestemmingen voor de beroepsvaart aanwezig.  
Daarom is de scheepslengte beperkt tot 52 m (Cemt II) en wordt de breedte van 7,20 m gehandhaafd ('houden wat je hebt' en 'wat in de Tolhuissluis mogelijk is').

Grondslag berekening zijwindtoeslag

Scheepbreedte: tussen Cemt II en III



Scheepslengte: Cemt II

Resultierend in een zijwindtoeslag van 8 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19b              | AMSTEL, van de aansluiting van de Kromme Mijdrecht tot de provinciale beheergrens bij de Omval te Amsterdam | <p>D 3,05 m<br/> <math>W_d</math> 14,40 m<br/> <math>W_{Tmaximaal}</math> 21,60 m op 2,35 m waterdiepte <math>W_{Tb}</math> 30,60 m op 1,40 m waterdiepte<br/> Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,80 m over <math>W_{Tb'}</math><br/> met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-opening(en).<br/> N.B.<br/> Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 5,80 m (brug A10) aanwezig.</p> |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met:
  - diepgangbeperking: 2,35 i.p.v. 2,60 m (i.v.m. sluisdrempels in Amsterdam en Driemond)
  - doorvaarthoogtebeperking: 5,80 i.p.v. 6,10 m (i.v.m. brug A10).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.

### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 70 m

Breedte 7,20 m Diepgang 2,35 m

- Om geheel te voldoen aan de RV 2011 zou de doorvaarthoogte van het bruggencomplex bij de A10 moeten worden vergroot van 5,80 m naar 6,10 m. Gelet echter op de wegen- en railstructuur ter plaatse wordt deze verhoging niet waarschijnlijk geacht, zodat de huidige doorvaarthoogte van 5,80 m als standaard wordt vastgelegd in het profielbesluit.
- Voor de diepteligging van het aquaduct in de N201 is uitgegaan van een toekomstige scheepsdiepgang conform Cemt III van 2,70 m, dit gelet op de toegestane scheepsafmetingen. De waterdiepte boven het aquaduct is 3,50 m.

### Grondslag berekening zijwindtoeslag

Scheepbreedte: tussen Cemt II en III

Scheepslengte: Cemt III

Resultierend in een zijwindtoeslag van 9 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                              | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23               | BALGZANDKA-<br>NAAL,<br>van de Kooysluis<br>tot de Balgzand-<br>brug | <div>D 3,30 m</div> <div><math>W_d</math> 16,40 m</div> <div><math>W_{Tmaximaal}</math> 24,60 m op 2,50 m waterdiepte</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                                                      | <div><math>W_{Tb}</math> 33,60 m op 1,50 m waterdiepte</div> <div>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstan-<br/>de dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale<br/>wijde van de hoofddoorvaartopening(en).<br/>N.B.<br/>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</div> |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt III.
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### Scheepsafmetingen conform Cemt III:

lengte 67-85 m breedte 8,20 m  
diepgang geladen 2,70 m

- De toegang van het Balgzandkanaal loopt via de Kooysluis. De minimale drempeldiepte van de Kooysluis is 3,22 m. Deze maat is in overeenstemming met de bandbreedte die de Richtlijnen Vaarwegen 2011 voor de drempeldiepte van een zogenaamde minimumsluis in een Cemt III-vaarweg aangeven. Schepen met een diepgang van 2,70 m kunnen de Kooysluis dus 'vlot en veilig' passeren.
- De schutlengte van de Kooysluis is 70 m en de kolkwijde is 9 m, volgens de RV 2011 voldoende voor een Cemt III-schip van 8,20 m breed.
- Het Balgzandkanaal wordt door de beroepsvaart gebruikt om in Kolhorn of Middenmeer e.v. te komen. Bottleneck is de Waardbrug met een doorvaartwijde van 8 m. Cemt III-schepen zullen van de route Kooysluis-Kolhorn daarom geen gebruik kunnen maken totdat de doorvaartwijde van de Waardbrug is vergroot naar Cemt III-afmetingen. Een diepgang van 2,70 m (Cemt III) zal derhalve niet worden gebruikt en de daarbij behorende waterdiepte van 3,50 m hoeft niet in het profiel te worden opgenomen.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

71 Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                                            | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24a                 | AMSTELMEER, de<br>vaargeul van de Balg-<br>zandbrug naar de Ul-<br>kesluis in het Waard-<br>kanaal | <div>D 3,30 m</div> <div><math>W_d</math> 16,40 m</div> <div><math>W_{Tmaximaal}</math> 24,60 m op 2,50 m waterdiepte <math>W_{Tb}</math> 33,60 m op 1,50 m waterdiepte</div> <div>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het 1<sup>e</sup> deel van de vaargeul tot de afbuiging naar de Ulkesluis moet 30 m over een bevaarbare breedte van 17 m bedragen (BZM-route krap profiel) en tevens 6,60 m over <math>W_{Tb}</math>, (Cemt III), met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogtes gelden voor de totale wijde van de hoofddoorvaartopening(en). N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.</div> <div>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het 2<sup>e</sup> deel van de Vaargeul, vanaf de eerdergenoemde afbuiging tot de Ulkesluis, moet 6,60 m</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | over $W_{Tb}$ bedragen, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-opening(en).<br>N.B. Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt III.
- Recreatievaartklasse: deels BRTN BZM (staandemastroute) en deels BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Scheepsafmetingen conform Cemt III: lengte 67-85 m  
breedte 8,20 m  
diepgang geladen 2,70 m

- Op het eerste deel van het traject, tot de afbuiging naar de Ulkesluis in het Waardkanaal, vaart naast beroepsvaart tevens staandemastroute (BRTN BZM) en andere recreatievaart richting De Haukes op Wieringen en de Haukessluis in de Slootvaart e.v.  
De scheepsafmetingen van de staandemastroute vallen binnen de afmetingen van de beroepsvaart; er wordt een beroepsvaartprofiel vastgesteld met een doorvaarthoogte van 30 m.
- Vanaf de afbuiging naar de Ulkesluis in het Waardkanaal is een doorvaarthoogte van 6,60 m (Cemt III) voldoende.  
De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                         | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24b              | AMSTELMEER, de vaargeul naar De Haukes (Wieringen), aftakend van de onder 24a genoemde vaargeul | Bevaarbare breedte van 17 m op 2,10 m waterdiepte. Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-opening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute)
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig
- De vaargeul moet de staandemastroute naar De Haukes en de beroepsvaart/recreatievaart naar de Slootvaart faciliteren.
- Voor de BZM-route is een bevaarbare breedte van 17 m met 2,10 m waterdiepte vereist.
- De vaargeul voor de recreatievaart kan met een vaarwegdiepte van 2,10 m zowel de staandemastroute (BZM) met een diepgang van 1,90 m naar De Haukes als de beroepsvaart met een diepgang van 1,80 m richting Slootvaart faciliteren.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

D 2,10 m

Bd 10,80 m

BT<sub>maximaal</sub> 16,20 m op 1,80 m wd. B<sub>Tongeladen</sub> 21,20 m op 1,20 m wd.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                    | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24c              | AMSTELMEER, de vaargeul naar de Haukessluis in de Slootvaart, aftakkend van de onder 24b genoemde vaargeul | D 2,10 m<br>W <sub>d</sub> 10 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 11,80 m op 1,80 m waterdiepte<br>W <sub>Tb</sub> 15,40 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over W <sub>Tb'</sub><br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Vorig profiel:<br>D 2,10 m<br>Bd 10,80 m<br>B <sub>Tmaximaal</sub> 16,20 m op 1,80 m wd. B <sub>Tongeladen</sub> 21,20 m op 1,20 m wd. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig
- De schutlengte van de Haukessluis is 40 m

De vaargeul moet de BM-recreatievaart en de incidentele beroepsvaart naar de Haukessluis in de Slootvaart faciliteren en kan dezelfde afmetingen hebben als het vaarwegprofiel in de Slootvaart. Voor nadere toelichting zie nr. 26 Slootvaart.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

D 2,10 m

Bd 10,80 m

B<sub>Tmaximaal</sub> 16,20 m op 1,80 m wd. B<sub>Tongeladen</sub> 21,20 m op 1,20 m wd.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                     |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25               | WAARDKANAAL | D 3,30 m<br>W <sub>d</sub> 16,40 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 24,60 m op 2,50 m waterdiepte<br>W <sub>Tb</sub> 33,60 m op 1,50 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,60 m over |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | $W_{Tb}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt III
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- Vanwege de beperkte doorvaartbreedte van de Waardbrug (8 m) over het Waardkanaal in de N248 kan een Cemt III-schip (8,20 m) van deze route geen gebruik maken.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### Scheepsafmetingen conform Cemt III: lengte 67-85 m

breedte 8,20 m

diepgang geladen 2,70 m

- De toegang van het Balgzandkanaal gaat via de Kooysluis. De minimale drempeldiepte van de Kooysluis is 3,22 m. Deze maat is in overeenstemming met de bandbreedte die de Richtlijnen Vaarwegen 2011 voor de drempeldiepte van een zogenaamde minimumsluis in een Cemt III-vaarweg aangeven. Schepen met een diepgang van 2,70 m kunnen de Kooysluis 'vlot en veilig' passeren.
- De schutlengte van de Kooysluis is 70 m. De kolkbreedte is 9 m, volgens de RV 2011 voldoende voor een Cemt III-schip van 8,20 m breed.
- Bottleneck is de Waardbrug met een doorvaartbreedte van 8 m. Cemt III-schepen zullen van de route Kooysluis-Kolhorn daarom geen gebruik kunnen maken totdat de doorvaartbreedte van de Waardbrug is vergroot naar Cemt III-afmetingen. Het toestaan van een diepgang van 2,70 m is dan ook (nog) niet nodig.
- In het profielbesluit van 2004 zijn fysieke beperkingen aangenomen die de vaarwegbreedte in het kielvlak van het ongeladen schip ( $W_{Tb}$ ) zouden beperken tot 30,80 m. Het is niet bekend wat deze beperkingen zijn en gezien de werkelijke vaarwegbreedte lijkt er geen bezwaar tegen om de breedte van  $W_{Tb}$  van het

Balgzandkanaal (nr. 23) en de vaargeul Amstelmeer (nr. 24a) ook hier toe te passen.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

### Vorig profiel:

D 3,30 m

Wd 16,40 m

$W_{Tmaximaal}$  24,60 m op 2,50 m wd.

$W_{Tb}$  30,60 m op 1,50 m wd.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG    | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26               | SLOOTVAART | D 2,10 m<br>Wd 10 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 11,80 m op 1,80 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 15,40 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over $W_{Tb}$ ,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0, maar wordt door beroepsvaart nog bevaren
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- Vaste kunstwerken/objecten aanwezig (vaste brug Haukessluis dvh 5,3 m).

### De Sloopvaart is gegraven voor 100-tons schepen met onderstaande afmetingen:

Lengte 31,60 m

Breedte 5,40 m Diepgang 1,80 m

### Leggerafmetingen Sloopvaart bij aanleg:

Waterdiepte 2,10 m

Wd 10 m

Wkanaalpeil 22,60 m

Onderwatertalud 1:3

De schutlengte van de Haukessluis is 40 m; in de Slootsluis kan tot 33,15 m worden geschut. Bestemmingen voor de beroepsvaart liggen ten noorden van de Slootsluis en kunnen vanuit het noorden of het zuiden worden aangevaren.

Rekening houdend met de scheepsmaten waarvoor de Sloopvaart is gegraven (zie hierboven) wordt voorgesteld om voor onderstaande maximale scheepsafmetingen het vaarwegprofiel vast te stellen, conform de vaargeulen in het Amstelmeer naar de Haukessluis:

Lengte 40 m

Breedte 5,10 m Diepgang 1,80 m Hierbinnen passen de scheepsafmetingen van BM-recreatievaart:

Lengte 15 m

Breedte 4,50 m Diepgang 1,50 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                 | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27               | DEN OEVERSCHE-<br>VAART | D 2,10 m<br>Wd 10 m<br>WTmaximaal 11,80 m op 1,80 m waterdiepte<br>WTb 15,40 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,75 m over<br>WTb,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,75 m (brug Slootdorp in de N240) aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- Maximale doorvaarthoogte van vaste kunstwerken/objecten is 3,75 m (brug Slootdorp in N240), voldoende voor BRTN BM.
- De Den Oeverschevaart is op dezelfde afmetingen als de Sloopvaart aangelegd, maar wordt in tegenstelling tot de Sloopvaart niet door beroepsvaart bevaren, uitgezonderd door vaartuigen die voor het onderhoud van de vaarweg worden gebruikt. Toch wordt

het profiel identiek aan de Sloopvaart vastgesteld. Binnen dat profiel kan de recreatievaart veilig 'mee-liften'.

- De in 2009/2010 vervangen brug in de N240 in Slootdorp is bepalend geworden voor de doorvaarthoogte van de Den Oeverschevaart. Deze is 3,75 m.
- De Stontelersluis bij Den Oever heeft een schutlengte van 31,20 m, de kolkbreedte is 5,60 m.

De drempeldiepte (noord) is -2,80 m (bron: HHNK) en -2,40 m (bron: VIN).

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                                | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28                  | WIERINGERWERF-<br>VAART, van de<br>Westfrieschevaart<br>tot de afdamming<br>in km 1,75 | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,70 m<br>6,80 m<br>13,60 m + *op 2,10 m waterdiepte *<br>Zijwindtoeslag nader te bepalen door<br>de vaarwegbeheerder. |
|                     |                                                                                        | Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,52 m over $W_{Tmaximaal}$ , inclusief zij-<br>windtoeslag indien toegepast door de vaarwegbeheerder, met dien ver-<br>stande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale<br>wijldte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op de Wieringerwerfvaart geen vaste kunstwerken/-objecten aan-<br>wezig.<br>Er is geen beperkende doorvaarthoogte op het toeleidende traject vanaf<br>de Westfrieschesluis; de maximale doorvaarthoogte vanaf de Overlekersluis<br>is 5,52 m (brug N240). |                                                                                                                        |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt I met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,50 m)
- Recreatievaartklasse: geen BRTN-klasse
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig, wel op toeleidende route vanaf Medemblik, nl. brug N240/Overlekersluis: 5,52 m, en brug A7: 5,81 m.
- De Wieringerwerfvaart kan vanaf de Westfrieschevaart (westen) en vanaf de Overlekersluis (oosten) worden aangevaren. De brug over het benedenhoofd van de Westfrieschesluis is (normaliter) beweegbaar. Tot de Wieringerwerfvaart zijn er geen vaste objecten die de doorvaarthoogte beperken.
- Vanaf de Overlekersluis is de doorvaarthoogte beperkt door de vaste brug in de N240 (5,52 m). De doorvaarthoogte van de brug in de A7 is 5,81 m.
- Uitgangspunt zijn de scheepsafmetingen van scheepvaart, komend uit de Westfrieschesluis: lengte 42 m, breedte 6,80 m, diepgang 2,10 m.
- Voor de Cemt I-vaarweg is een minimale doorvaarthoogte van 5,25 m vereist. Een realistisch ijkpunt voor de doorvaarthoogte van vaste kunstwerken/objecten wordt gezien in de brug in de N240 over de Overlekersluis (5,52 m).
- Gelet op de relatie met de Westfrieschevaart én het principe 'houden wat je hebt' is het daarom gewenst om voor de Wieringerwerfvaart uit te gaan van een vrije doorvaarthoogte voor vaste objecten van 5,52 m, overeenkomstig de eis voor de Westfrieschevaart.
- Gezien de geringe frequentie van de scheepvaart op dit doodlopende vaarweggedeelte van 1,75 km lang kan voor het vaststellen van het vaarwegprofiel worden uitgegaan van een enkelstrooks profiel. De vaarwegbeheerder kan zelf bepalen of en zo ja hoeveel zijwindtoeslag, rekening houdend met de omstandigheden, moet worden toegepast.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                                          | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31                  | TAP- OF TOCHTSLOOT, van<br>de Markervaart Zuid tot de<br>aansluiting op de Nauerna-<br>schevaart | D 2,10 m<br>$W_d$ 13,20 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 19,80 m op 1,90 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 26,80 m op 1,40 m waterdiepte |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (1,90 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Circa éénmaal per week vaart er een schip met lijnolie naar Forbo Krommenie. Deze vaart achteruit terug naar de Tap- of Tochtsloot. Bij ongunstig weer wordt bij de terugtocht geassisteerd door een sleepboot.

Door Zaanstad vastgestelde scheepsafmetingen: lengte 50 m breedte 6,60 m diepgang 1,90 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

In het vorig profiel is per abuis/verschrijving opgenomen: 26,80 m op 1 m waterdiepte.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                  | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32a              | NAUERNASCHEVAART,<br>van de Tap- of Tochtsloot<br>tot<br>Forbo Krommenie | D 2,10 m<br>Wd 13,20 m<br>WTmaximaal 19,80 m op 1,90 m waterdiepte WTb 26,80 m<br>op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: tenminste 30 m over<br>WTb,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (1,90 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Circa éénmaal per week vaart er een schip met lijnolie naar Forbo Krommenie. Deze vaart achteruit terug naar de Tap- of Tochtsloot. Bij ongunstig weer wordt bij de terugtocht geassisteerd door een sleepboot.

Door Zaanstad vastgestelde scheepsafmetingen:  
lengte 50 m breedte 6,60 m diepgang 1,90 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

In het vorig profiel is per abuis/verschrijving opgenomen: 26,80 m op 1 m waterdiepte.



| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                           | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32b              | NAUERNASCHEVAART, van Forbo Krommenie tot en met de Schermersluis | Bevaarbare breedte 17 m op 2,10 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. De doorvaart van de Schermersluis (Nauerna) is beperkt vanwege de afmetingen van de sluis (beperkte schutlengte van 27 m). |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met beperkte diepgang (1,90 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### Door Zaanstad vastgestelde scheepsafmetingen:

Lengte 50 m

Breedte 6,60 m Diepgang 1,90 m

- Tussen de Forbo te Krommenie en de Schermersluis te Nauerna is geen bestemming voor de beroepsvaart aanwezig. De Schermersluis is met een kolkbreedte van 5,70 m, een schutlengte van 27 m en een drempeldiepte van 2,44 m bo/bi niet geschikt voor Cemt I-schepen.
- Op dit traject varen kleinere spitsen voor fiets- en vaarvakanties.
- Voorstel om een BZM-profiel vast te stellen waarin de zeer kleine beroepsvaart kan meeliften. Voor de staandemastroute (BZM) is een bevaarbare breedte van 17 m op 2,10 m waterdiepte vereist. In dit profiel is er voor de zeer kleine beroepsvaart genoeg ruimte.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                               | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33               | SCHERMERRINGVAART, van een punt op circa 940 meter ten oosten van de Gerard Veltmanbrug (km 7,3) tot de Ursemmervaart | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m vaarwegdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 1,98 m (Ursemmerbrug) aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN DM, met doorvaarthoogtebeperking.
- Maximale doorvaarthoogte is 1,98 m (Ursemmerbrug); d.i. niet voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m)

Om geheel te voldoen aan de RV 2011/BRTN moet de doorvaarthoogte van de Ursemmerbrug worden vergroot van 1,98 naar 2,60 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                          | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34               | URSEMMERVAART, van de Schermerringvaart tot de Beemsterringvaart | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en). N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,35 m (Jan Vetsbrug, Fenisserbrug) aanwezig.<br>Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN DM, met doorvaarthoogtebeperking.
- Maximale doorvaarthoogte is 2,35 m (Jan Vetsbrug, Fenisserbrug); d.i. niet voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m)

Om geheel te voldoen aan de RV 2011/BRTN moet de doorvaarthoogte van de Jan Vetsbrug en de Fenisserbrug worden vergroot van 1,98 naar 2,60 m.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                      | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35               | BEEMSTERRINGVAART, van het Noordhollandsch Kanaal te Spijkerboor tot het Noordhollandsch Kanaal te Purmerend | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en). N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,24 m (Oosthuizerbrug) aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN DM, met doorvaarthoogtebeperking.
- Maximale doorvaarthoogte is 2,24 m (Oosthuizerbrug); d.i. niet voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m)
- Om geheel te voldoen aan de RV 2011/BRTN moet de doorvaarthoogte van enkele bruggen worden vergroot : Oosthuizerbrug: 2,24 > 2,60 m  
Kwadijkerbrug: 2,40 > 2,60 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 15 m op 1,35 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist) |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | STINKEVUIL of PURMEREE, van de Purmerringvaart tot de aansluiting op de Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam (Zesstedenvaart) | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,24 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-opening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,69 m (brug N247) aanwezig. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Maximale doorvaarthoogte is 3,69 (brug N247); d.i. voldoende voor BRTN BM (= 3 m).

Het aansluitende deel van de Trekvaart tot Edam-Volendam (nr. 17) heeft een doorvaarthoogte van 3,24 m. Deze maat geldt ook voor nrs. 36, 37a en 17 ('houden wat je hebt').

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 10 m op 1,80 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                          | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37a              | PURMERRINGVAART, van het Stinkevuil of Purmer Ee tot de aansluiting op de Trekvaart Het SchouwMonnickendam-Edam t.h.v. km 11,175 | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3,24 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-opening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 17 m op 1,80 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                        | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37b              | PURMERRRINGVAART, van de aansluiting op de Trekvaart Het SchouwMonnickendam-Edam t.h.v. km 13,100 tot de Where | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-opening(en). |

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 3,02 m (fietsbrug Purmerend) aanwezig. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Maximale doorvaarthoogte is 3,02 m (fietsbrug Purmerend); d.i. voldoende voor BRTN BM (= 3 m).

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 17 m op 1,80 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                      | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38<br>63         | Where,<br>van de Purmerringvaart tot de<br>Beemsterringvaart | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/ob-<br>jecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 17 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de to-<br>tale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 17 m op 1,80 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                 | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39               | KNOLLENDAMMER-<br>VAART | Bevaarbare breedte: 12,50 m op 2 m waterdiepte Dvh van vaste<br>kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 12,50<br>m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt<br>voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### Door GS vastgestelde scheepsafmetingen:

lengte 40 m breedte 5 m diepgang 1,80 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41               | VECHT, met inbegrip van de Groote Zeesluis tot de provinciegrens met de provincie Utrecht nabij de aansluiting van het Hilversums Kanaal en voorts voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland, inclusief het gedeelte van de Singelgracht, gelegen tussen de Weesperpoortsluis en de Vecht | D 2,70 m<br>W <sub>d</sub> 15 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 22,50 m op 2,10 m waterdiepte<br>W <sub>Tb</sub> 26,50 m op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over W <sub>Tb</sub> , met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten op dit traject aanwezig.

Het profiel van de Vecht, gedeelte Zeesluis te Muiden tot de Zanderijsluis was reeds in 2004 vastgesteld. Tussen de Zanderijsluis en de aansluiting van het Hilversums Kanaal loopt de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland in de as van de Vecht. Nadat in 2009 de provincie Utrecht een vaarwegdiepte voor dit deel van de Vecht van 2,70 m heeft vastgesteld kan ook Noord-Holland het profiel van het gedeelte sluis Zanderijsluis- Hilversums Kanaal vaststellen.

Door AGV vastgestelde scheepsafmetingen:

lengte 52 m breedte 7,50 m

diepgang 2,10 m

(overeenkomstig de Beheers- en onderhoudsfilosofie van Rijkswaterstaat 1996 bij overdracht van onder meer de Vecht aan AGV).

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                        | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42               | MUIDERTREKVAART, van de PEN-brug tot de Singelgracht te Muiden | Bevaarbare breedte: 12 m op 1,30 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 12 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

De Muidertrekvaart en de Naardertrekvaart zijn vaarwegen die door de recreatievaart beperkt worden bevaren. Volgens de beheerder komt tegemoetkomend verkeer met maximale afmetingen zelden voor.

Verder zijn het kaarsrechte en dus overzichtelijke vaarwegen. Het is de bevoegdheid van de nautisch beheerder om maximale scheepsafmetingen vast te stellen. AGV heeft de volgende scheepsafmetingen voor de Muidertrekvaart vastgesteld:

lengte 12 m breedte 4 m  
diepgang 1,10 m

Volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2011 is vereist een bevaarbare breedte van 17 m op een vaarwegdiepte van 1,7 m. De bevaarbare breedte is niet overal tussen de oevers in te passen, aangezien de vaarwegbreedte varieert van circa 16 tot 19 m en de bak rechte zijanten zou moeten hebben. De totale benodigde vaarwegbreedte wordt daardoor veel breder dan 16 m. In het verkeersbesluit AGV-1 stelt AGV dat de Muidertrekvaart een bevaarbare breedte van 12 m heeft bij een maximale diepgang van 1,10 m.

Dit komt overeen met een DM-vaarweg; de Muidertrekvaart is formeel in de BRTN een BMvaarweg.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

Bevaarbare breedte: 10 m op 1,35 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                          | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43               | NAARDERTREKVAART,<br>van de Vestinggracht te<br>Muiden tot de Buiten<br>Vestinggracht te Naarden | Bevaarbare breedte: 10 m op 1,30 m waterdiepte<br>Voor het gedeelte Hakkelaarsbrug - Buiten Vestinggracht te Naarden geldt aanvullend:<br>bevaarbare breedte: 16 m op 0,70 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op gehele Naardertrekvaart: 3 m over de bevaarbare breedte van 10 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarhoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarhoogte van maximaal 5,50 m (brug A1) aanwezig. |

## TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN BM
- Maximale doorvaarhoogte vaste kunstwerken/objecten is tenminste 5,50 m (brug A1); d.i. voldoende voor BRTN BM (3 m)

In 2008 heeft GS het onderstaande theoretisch profiel vastgesteld:

I. voor de Naardertrekvaart, gedeelte Vestinggracht te Muiden – Buiten Vestinggracht te Naarden:

bevaarbare breedte: 10 meter op 1,35 meter waterdiepte;

II. voor de Naardertrekvaart, gedeelte Hakkelaarsbrug - Buiten Vestinggracht te Naarden, gelegen binnen het onder I. genoemde traject, in aanvulling op het onder I. bepaalde:  
bevaarbare breedte: 16 meter op 0,70 meter waterdiepte, met dien verstande dat, aangezien het hier gaat om één vaste vaarweggebruiker (Roei vereniging Naarden), hetgeen over de onderhoudsfilosofie in het "Inrichtings- en onderhoudsconcept Naardertrekvaart" is vastgelegd wat betreft de praktische uitvoering daarvan voor het hoogheemraadschap als onderhoudsplichtige leidend kan zijn.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

Bevaarbare breedte: 10 m op 1,35 m waterdiepte

Voor het gedeelte Hakkelaarsbrug - Buiten Vestinggracht te Naarden gold aanvullend:  
bevaarbare breedte: 16 m op 0,70 m waterdiepte.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                 | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 44                  | WEESPER-<br>TREK-<br>VAART en<br>GAASP, | Traject Omval<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amsterdam-Brug A9: 2,70 m     |
|                     |                                         | $W_d$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 m                          |
|                     |                                         | $W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 m op 2,10 m waterdiepte    |
|                     |                                         | $W_{Tb}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 m op 1,40 m waterdiepte    |
|                     |                                         | Traject Brug A<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amsterdam-Rijnkanaal: 2,70 m  |
|                     |                                         | $W_d$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 m                          |
|                     |                                         | $W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,50 m op 2,10 m waterdiepte |
|                     |                                         | $W_{Tb}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 m op 1,40 m waterdiepte    |
|                     |                                         | <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het gedeelte Omval-Betoncentrale Diemen: 5,10 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>Dvh van vaste kunstwerken/objecten op het gedeelte Betoncentrale Diemen-Amsterdam-Rijnkanaal: 6,40 m over <math>W_{Tb}</math>, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).</p> <p>N.B.</p> <p>Over het gedeelte Omval-Betoncentrale Diemen is momenteel een doorvaarthoogte van maximaal 4,95 m (brug N201) aanwezig.</p> <p>Over het gedeelte Betoncentrale Diemen-Amsterdam- Rijnkanaal is momenteel een doorvaarthoogte van maximaal 6,40 m (brug A9) aanwezig.</p> |                               |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Op het gedeelte Omval-Betoncentrale Diemen is de maximale doorvaarthoogte 4,95 m (Brug N201); d.i. niet voldoende voor Cemt II (= 6,10 m).
- Op het gedeelte Betoncentrale Diemen-Amsterdam-Rijnkanaal is de maximale doorvaarthoogte 6,40 m (brug A9); dit is voldoende voor Cemt II.

### AGV heeft onderstaande scheepsafmetingen vastgesteld:

lengte 52 m breedte 7,50 m  
diepgang 2,10 m

- Het in 2004 vastgestelde vaarwegprofiel kan niet in zijn volle breedte (27 m) overal worden gerealiseerd. Daarom wordt de profielbreedte in het kielvlak van het ongeladen schip ( $W_{Tb}$ ) nu vastgesteld op 21 en 27 m, respectievelijk voor het traject Omval Amsterdam-Brug A9 en het traject Brug A9-Amsterdam-Rijnkanaal. Daar waar het vaarwegprofiel niet kan worden gerealiseerd, kan door de vaarwegbeheerder een aangepast profiel worden gemaakt.
- De doorvaarthoogte van de spoorbrug in de lijn Amsterdam-Almere te Diemen (5,10 m) zal niet worden vergroot. Voor het vaarweggedeelte Omval-Betoncentrale Diemen wordt daarom vastgehouden aan deze minimale doorvaarthoogte voor vaste bruggen/objecten.

De doorvaarthoogte van de Brug N201 kan in de toekomst bij gelegenheid worden vergroot met 0,15 m tot 5,10 m.

- Op het gedeelte Betoncentrale Diemen-Amsterdam-Rijnkanaal wordt vastgehouden aan de doorvaarthoogte van 6,40 m van de Brug A9 ('houden wat je hebt').
- De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

D 2,70 m

Wd 15 m

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                 | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45a              | SMAL WEESP, van het Amsterdam-Rijnkanaal tot Aqua Marin | D 2,70 m<br>$W_{T_{\text{maximaal}}}$ 15 m op 2,50 m waterdiepte<br>$W_{T_b}$ 21 m op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over $W_{T_b}$ ,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

AGV heeft onderstaande scheepsafmetingen vastgesteld:

lengte 52 m breedte 7,50 m diepgang 2,10 m

Het Smal Weesp is krappert gedimensioneerd dan de Weespertrekvaart/Gaasp. De gemiddelde breedte tussen de oevers is 20 m. De vaarweg wordt door de beroepsvaart in beperkte mate gebruikt, maar in geval van stremmingen elders kan dit gebruik oplopen. Door de geringe afmetingen van de vaarweg kan het dwarsprofiel zoals vastgesteld voor de Gaasp hier niet onverkort worden vastgesteld.

In het verkeersbesluit AGV-1 gaat AGV uit van een bevaarbare breedte van 21 m met een diepgang van 2,10 m (overeenkomstig de Beheers- en onderhoudsfilosofie van Rijkswaterstaat 1996 bij overdracht van onder meer het Smal Weesp aan AGV).

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Vorig profiel:

D 2,70 m

$W_{T_{\text{maximaal}}}$  15 m op 2,50 m waterdiepte

$W_{T_b}$  20 m op 1,40 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist) |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 45b              | SMAL WEESP, | D 2,70 m                                                                   |



|  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | van Aqua Marin tot de Vecht | WTmaximaal 15 m<br>WTb 19,80 m op 1,40 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,10 m over WTb,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,60 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### AGV heeft onderstaande scheepsafmetingen vastgesteld:

lengte 52 m breedte 7,50 m diepgang 2,10 m

### AGV is voornemens onderstaande maximale scheepsafmetingen vast te stellen:

lengte 45 m

breedte 6,60 m diepgang 2,10 m

Deze wijziging wordt nodig geacht voor een vlotte en veilige passage van dit vaarweggedeelte.

Het Smal Weesp is krappere gedimensioneerd dan de Weespertrekvaart/Gaasp. De gemiddelde breedte tussen de oevers is 20 m. De vaarweg wordt door de beroepsvaart in beperkte mate gebruikt, maar in geval van stremmingen elders kan dit gebruik oplopen. Door de geringe afmetingen van de vaarweg kan het dwarsprofiel zoals vastgesteld voor de Gaasp hier niet onverkort worden vastgesteld.

In het verkeersbesluit AGV-1 gaat AGV uit van een bevaarbare breedte van 19,80 m met een diepgang van 2,10 m (overeenkomstig de Beheers- en onderhoudsfilosofie van Rijkswaterstaat 1996 bij overdracht van onder meer het Smal Weesp aan AGV).

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

### Vorig profiel:

D 2,70 m

$W_{T_{\text{maximaal}}}$  15 m op 2,50 m waterdiepte

$W_{T_b}$  20 m op 1,40 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                            | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46               | BULLEWIJK, van de Amstel aan Ouderkerk a/d Amstel tot de Hollandrecht ter hoogte van de aansluiting aan de Waver, voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 4,85 m over de Bevaarbare breedte van 15 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 4,85 m (brug A9) aanwezig. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN DM.

- Maximale doorvaarthoogte is 4,85 m (brug A9); d.i. voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m).
- In besluit AGV-1: bevaarbare breedte: 17 m met een diepgang van 1,50 m. Eis BRTN DM: tenminste 15 m op 1,30 m waterdiepte.
- Doorvaarthoogte van 4,85 m kan worden vastgesteld ('houden wat je hebt')

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

#### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 16 m op 1,80 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                             | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47               | HOLENDRECHT,<br>van de Bullewijk tot het Abcou-<br>dermeer, voor zover gelegen in<br>de provincie Noord-<br>Holland | Waterdiepte: 1,30 m<br>Dvh van nieuwe vaste kunstwerken/objecten: 3,50 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-<br>hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-<br>opening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van<br>maximaal 3,50 m (brug A2) aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN DM
- Maximale doorvaarthoogte is 3,50 m (brug A2); d.i. voldoende voor BRTN DM (= 2,60 m)
- De Holendrecht ligt in de provincies Noord-Holland en Utrecht. De provinciegrens ligt in de as van de Holendrecht.
- Provincie Noord-Holland heeft in 2004 geen theoretisch profiel van de Holendrecht vastgesteld omdat Utrecht nog geen standpunt in deze had bepaald.
- Provincie Utrecht heeft in 2007 de Normering Vaarwegdiepten vastgesteld. Noord-Holland is bij de totstandkoming van de inhoud betrokken geweest. Utrecht is bij de vaststelling van de vaarwegdiepten uitgegaan van de huidige geometrie van de vaarwegen, omdat verbreding van vaarwegen teneinde een grotere diepte mogelijk te maken geen optie is geacht. Gevolg zou zijn instabiliteit van de oevers en kaden.
- In besluit AGV-1 is vermeld: bevaarbare breedte: 15 m met een diepgang van 1,10 m. Eis BRTN DM: tenminste 15 m op 1,30 m waterdiepte Provincie Utrecht heeft vastgesteld: 1,40 m waterdiepte.
- Provincie Noord-Holland stelt afwijkend van Utrecht een waterdiepte van tenminste 1,30 m vast, d.i. de eis uit de Richtlijnen Vaarwegen 2011.
- Een doorvaarthoogte van 3,50 m kan worden vastgesteld ('houden wat je hebt').
- De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                                  | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48               | WAVER, van de aansluiting aan<br>de Bullewijk en de Holendrecht tot<br>en met de Stokkelaarsbrug, voor<br>zover gelegen in de provincie<br>Noord-Holland | Waterdiepte: 1,30 m<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m, met dien<br>verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig.<br>Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN DM
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig
- De passagecijfers op de Waver en Winkel bedragen 6000 per jaar.
- De Waver ligt in de provincies Noord-Holland en Utrecht. De provinciegrens ligt in de as van de Waver.
- Noord-Holland heeft in 2004 geen theoretisch profiel van de Waver vastgesteld omdat Utrecht nog geen standpunt in deze had bepaald.
- Provincie Utrecht heeft in 2007 de Normering Vaarwegdiepten vastgesteld. Noord-Holland is bij de totstandkoming van de inhoud betrokken geweest. Utrecht is bij de vaststelling van de vaarwegdiepten uitgegaan van de huidige geometrie van de vaarwegen, omdat verbreding van vaarwegen teneinde een grotere diepte mogelijk te maken geen optie is geacht. Gevolg zou zijn instabiliteit van de oevers en kaden.
- Provincie Utrecht heeft na uitgebreide overwegingen voor de Waver een vaarwegdiepte van 1,60 m vastgesteld. De gemeten breedte op de waterspiegel is 11 tot 24 m.
- In overeenstemming met de provincie Utrecht stelt Noord-Holland enkel de minimale waterdiepte vast.
- In besluit AGV-1 is vermeld: bevaarbare breedte: 10,8 m met een diepgang van 1,30 m. Eis BRTN DM: 15 m op 1,30 m waterdiepte.
- Noord-Holland stelt afwijkend van Utrecht een waterdiepte van tenminste 1,30 m vast, d.i. de eis uit de Richtlijnen Vaarwegen 2011.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                       | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49               | OUDE WAVER, van de Stokke-<br>laarsbrug tot de Amstel, voor<br>zover gelegen in de provincie<br>Noord-Holland | Waterdiepte: 1,30 m<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m, met dien<br>verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte<br>geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartope-<br>ning(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0
- Recreatievaartklasse: BRTN DM
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig
- De passagecijfers op de Waver en Winkel bedragen 2000 per jaar.
- De Oude Waver ligt in de provincies Noord-Holland en Utrecht. De provinciegrens ligt in de as van de vaarweg.
- Noord-Holland heeft in 2004 geen theoretisch profiel van de Oude Waver vastgesteld omdat Utrecht nog geen standpunt in deze had bepaald.
- De provincie Utrecht heeft in 2007 de Normering Vaarwegdiepten vastgesteld. Noord-Holland is bij de totstandkoming van de inhoud betrokken geweest. Utrecht is bij de vaststelling van de vaarwegdiepten uitgegaan van de huidige geometrie van de vaarwegen, omdat verbreding van vaarwegen teneinde een grotere diepte mogelijk te maken geen optie is geacht. Gevolg zou zijn instabiliteit van de oevers en kaden.
- Provincie Utrecht heeft na uitgebreide overwegingen voor de Oude Waver een vaarwegdiepte van 1,30 m vastgesteld. De gemeten breedte op de waterspiegel is 9 tot 13 m. AGV houdt zelf een minimaal vrij te houden vaarstrook van 9,60 m aan.
- De Oude Waver ligt in Noord-Holland en Utrecht. In overeenstemming met de provincie Utrecht stelt PNH enkel de minimale waterdiepte vast.
- De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                              | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57a              | VAARWEG IN EDAM, van de<br>Purmerringvaart tot de uitmon-<br>ding in het Markermeer: a.<br>Nieuwe Haven<br>b. Oorgat | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van<br>vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare<br>breedte van 17 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-<br>hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-<br>opening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### Scheepsafmetingen volgens BRTN BM/RV 2011:

lengte 15 m breedte 4,25-4,50 m  
diepgang 1,50 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

##### Vorig profiel:

bevaarbare breedte: 17 m op 1,80 m waterdiepte.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57b              | VAARWEG IN EDAM, van de<br>Purmerringvaart tot de uit-<br>monding in het Markermeer:<br>c. Buitenhaven | Bevaarbare breedte: 17 m op 2,40 m waterdiepte Dvh van<br>vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare<br>breedte van 17 m,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-<br>hoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaart-<br>opening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten<br>aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### Scheepsafmetingen BRTN BM

lengte 15 m breedte 4,25-4,50 m  
diepgang 1,50 m

De gemeente onderhoudt de Buitenhaven op een ruimer dwarsprofiel dan conform de BRTN/CVB minimaal nodig zou zijn. Dit is van belang vanwege de in de Buitenhaven aanwezige jachthaven en de gemeentelijke passantenhaven. Men sluit met de waterdiepte aan op de waterdiepte van de toeleidende vaargeul in het Markermeer die door Rijkswaterstaat op een waterdiepte van 2,40 m wordt onderhouden.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                                           | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58a                 | NOORDER BUITEN<br>SPAARNE, van de<br>Grote Sluis Spaar-<br>dam tot de Prinsen-<br>brug te Haarlem | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,90 m<br>19 m<br>28,50 m op 3 m waterdiepte |
|                     |                                                                                                   | $W_{Tb}$ 39,50 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien ver-<br>stande dat bij vaste bruggen de doorvaarhoogte geldt voor de totale<br>wijdtte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Identiek aan vorig profiel. |                                              |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt Va.
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### De Grote Sluis Spaardam heeft de volgende afmetingen, geschikt voor Cemt IV-schepen:

Kolk lengte 110 m  
Kolkwijdte 17 m  
Drempeldiepte 3,50 m

##### Scheepsafmetingen conform Cemt IV: lengte 80-105 m breedte 9,50 m

diepgang geladen 3 m  
diepgang leeg 1,60 m

De gemeente Haarlem heeft geen maximaal toegestane scheepsafmetingen voor het Noorder Buiten Spaarne vastgesteld.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW-<br>LIJST | VAARWEG                                                                    | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 58b                 | BINNEN SPAAR-<br>NE,<br>van de Prinsen-<br>brug tot de Bui-<br>tenrustbrug | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25 m<br>7,50 m<br>15 m op 2,50 m waterdiepte |
|                     |                                                                            | $W_{Tb}$ 15 m + * op 1,40 m waterdiepte<br>*in een enkelstrooksprofiel kan de<br>zijwindtoeslag per situatie door de beheerder worden bepaald.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , inclusief de door de<br>vaarwegbeheerder toegepaste zijwindtoeslag,<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarhoogte geldt voor<br>de totale wijdtte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Identiek aan vorig profiel. |                                                |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II.
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

Gezien de beperkte breedte en bochtigheid van het Binnen Spaarne passeert de scheepvaart in konvooi. In verband hiermee kan hier een enkelstrooksprofiel worden toegepast.

### De gemeente Haarlem heeft geen maximaal toegestane scheepsafmetingen vastgesteld, maar ze opteert voor schepen met de volgende afmetingen:

lengte 70 m

breedte 7,50 m diepgang geladen 2,50 m diepgang leeg 1,40 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58c              | ZUIDER BUITEN SPAARNE,<br>van de Buitenrustbrug tot de<br>Ringvaart van de Haarlem-<br>mer- meerpolder | D 3,25 m<br>$W_d$ 15 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 22,50 m op 2,50 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 29,50 m op 1,40 m waterdiepte Dvh van vaste kunst-<br>werken/objecten: 30 m over $W_{Tb}$ , met dien verstande dat<br>bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale<br>wijde van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aan-<br>wezig.<br>Identiek aan vorig profiel. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II.
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

### De gemeente Haarlem heeft geen maximaal toegestane scheepsafmetingen vastgesteld, maar ze opteert voor schepen met de volgende afmetingen:

lengte 70 m

breedte 7,50 m diepgang geladen 2,50 m diepgang leeg 1,40 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                        | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59               | HILVERSOMS KA-<br>NAAL, exclusief de<br>havens in<br>Hilversum | D 2,85 m $W_d$ 6,60 m<br>$W_{Tmaximaal}$ 13,20 m op 2,20 m waterdiepte<br>$W_{Tb}$ 13,20 + * op 1,30 m waterdiepte * in een eenrichtingsprofiel kan<br>de<br>zijwindtoeslag door de<br>vaarwegbeheerder per situatie worden bepaald.<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 4,70 m over $W_{Tb}$ , inclusief de<br>door de vaarwegbeheerder toegepaste zijwindtoeslag, |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject mag in verband met de beperkte doorvaarthoogtes van de Eerste Kanaalbrug, Tweede Kanaalbrug en de Fietsbrug Kortenhoef met een opbouwhoogte van maximaal 4,40 m boven kanaalpeil worden gevaren. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II met diepgangbeperking (2,20 i.p.v. 2,60 m) en doorvaarthoogtebeperking (4,40 i.p.v. 6,10 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Maximale toegestane doorvaarthoogte is 4,40 m (relatie met Eerste Kanaalbrug, Tweede Kanaalbrug, Fietsbrug Kortenhoef).

De gemeente Hilversum staat schepen met de volgende afmetingen toe op het Hilversums Kanaal (Verordening Hilversums Kanaal): lengte 50 m breedte 6,60 m diepgang 2,20 m opbouwhoogte 4,40 m boven kanaalpeil (schommelt tussen -1,20 NAP en -1,10 NAP).

- Het kanaal wordt in beperkte mate door de beroepsvaart gebruikt.
- De gemeente Hilversum heeft in het verleden gebaggerd na melding van ondieptes door de beroepsvaart. Het probleem met baggeren is dat het kanaal over redelijke afstand grenst aan de Kortenhoefse Plassen, waardoor de baggeraanwas groter is dan normaal. De bagger van de Kortenhoefse Plassen loopt deels het Hilversums Kanaal in.
- Met de gemeente Hilversum is in 2004 gezocht naar een dwarsprofiel waarbij de beroeps- en recreatievaart kan blijven plaatsvinden, rekening houdend met de moeilijke onderhoudssituatie en het geringe gebruik.
- In bijzondere gevallen, waarin zelfs toepassing van het krappe profiel bijvoorbeeld uit economisch oogpunt niet verantwoord is, kan voor korte vaarwegvakken met een lage verkeersintensiteit een dwarsprofiel worden toegepast waarbij twee maatgevende schepen dan wel twee schepen die de maximaal toegestane afmetingen hebben elkaar niet kunnen ontmoeten. Een vorm van verkeersregeling is dan wel noodzakelijk. De nautisch beheerder i.c. de gemeente Hilversum is hiervoor 'aan zet' als hij dit uit een oogpunt van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling nodig vindt.
- De scheepsafmetingen op het Hilversums Kanaal kunnen worden doorvertaald naar een enkelstrooksprofiel. De kans dat twee geladen schepen elkaar tegenkomen is te verwaarlozen. Zelfs de kans dat een geladen en een ongeladen schip elkaar tegenkomen is uitermate klein.
- De door de gemeente Hilversum in de Verordening Hilversums Kanaal vastgestelde scheepsafmetingen, waaronder de opbouwhoogte van maximaal 4,40 m boven kanaalpeil, leiden tot een minimale doorvaarthoogte voor kunstwerken/objecten van 4,70 m (4,40 + 0,30 veiligheidsmarge).

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60               | OVERLEKERKANAAL,<br>van de Overlekersluis tot en<br>met de Westerhavensluis te<br>Medemblik | D 2,70 m<br>W <sub>d</sub> 13,60 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 20,40 m op 2,10 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 27,40 m op<br>1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over<br>W <sub>Tb</sub><br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

## TOELICHTING



#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt I, met diepgangbeperking (2,10 i.p.v. 2,50 m uit de richting Overlekersluis; diepgangbeperking 2,30 m uit de richting Westerhavensluis).
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.
- De Overlekersluis en de Westerhavensluis hebben een schutlengte van 40 m en een kolkwijde van 7 m (d.i. conform Cemt I).
- Drempeldiepte Westerhavensluis: be/bu -2,90 NAP; bo/bi -2,67 NAP; winterpeil -2,08 NAP > waterdiepte.  
Toegestane scheepsafmetingen: L 40 m, B 6,80 m, Dg 2,30 m.
- Vaststelling profiel conform de Westfrieschevaart.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61               | VAARWEG DOOR MEDEMBLIK, van de Westerhavensluis tot het eindpunt van de havenhoofden in het IJsselmeer:<br>a. Westerhaven<br>b. Oosterhaven | D 3,10 m<br>W <sub>d</sub> 16,40 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 24,60 m op 2,50 m waterdiepte W <sub>Tb</sub> 34,60 m op 1,50 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,60 m over W <sub>Tb'</sub><br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaart-hoogte geldt voor de totale wijde van de hoofddoorvaart-opening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld. |

#### TOELICHTING

#### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt III.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig

#### Genormeerde scheepsafmetingen Cemt III:

lengte 67-85 m breedte 8,20 m  
diepgang geladen 2,70 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

In verband met de benodigde gronddekking van een duiker nabij de Kwikkelsebrug wordt onderdeel D van het vaarwegprofiel vastgesteld op 3,10 m, gekoppeld aan een maximale diepgang van 2,50 m (W<sub>Tmaximaal</sub>)\*

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                   | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62               | SINGELGRACHT en VESTING- GRACHT in Muiden | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,70 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 3 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale wijde van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B. |



|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|------------------------------------------------------------------|

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### Scheepsafmetingen volgens BRTN BM/RV 2011:

lengte 15 m  
breedte 4,25 - 4,50 m  
diepgang 1,50 m

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 recreatievaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64               | TOELEIDINGSKANAAL van het Schagerkanaal tot de aansluiting op de recreatiehaven van Schagen | D 3,25 m<br>W <sub>d</sub> 16,40 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 24,60 m op 2,50 m waterdiepte<br>W <sub>Tb</sub> 33,60 m op 1,50 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 6,60 m over W <sub>Tb'</sub><br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarhoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt III.
- Recreatievaartklasse: BRTN BM.
- Geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.

##### GS hebben toen zij nog vaarweg- en nautisch beheerder waren de onderstaande scheepsafmetingen vastgesteld, identiek aan het Schagerkanaal:

lengte 80 m breedte 8,20 m diepgang 2,50 m

De huidige vaarwegbeheerder, de gemeente Schagen, heeft deze afmetingen niet gewijzigd.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                          | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65               | ZAAN (vaargeul), vanaf de aansluiting op de Tap- of Tochtsloot tot de Wilhelminasluis te Zaandam | D 4,90 m<br>W <sub>d</sub> 23 m<br>W <sub>Tmaximaal</sub> 46 m op 2,85 m waterdiepte<br>W <sub>Tb</sub> 57 m op 1,60 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 9,10 m over W <sub>Tb'</sub> |

|  |                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt Va zonder diepgangbeperking na renovatie Wilhelminasluis (drempeldiepte 4,70 m).
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).

### Huidige maximale scheepsafmetingen, vastgesteld door Zaanstad:

lengte 110 m breedte 11,50 m  
diepgang 2,85 m

- Over de Zaan, Voorzaan en Zijkanaal G varen jaarlijks circa 12.000 beroepsvaartuigen. Voor de berekening van het dwarsprofiel is uitgegaan van een normaal profiel. De gemeente Zaanstad heeft voor het baggeren gekozen voor de maximale variant wat betreft het vaarwegprofiel. Dit betekent een vaargeuldiepte van 4,90 m (5,40 –NAP).
- De gerenoveerde Wilhelminasluis zal hierop aansluiten met een drempeldiepte van 4,70 m.

De scheepvaartpassage is meer dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er wordt uitgegaan van een normaal profiel.

### Vorig profiel:

D 4 m

Wd 23 m

$W_{T_{\text{maximaal}}}$  46 m op 2,85 m

$W_{T_b}$  57 m op 1,60 m

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                           | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66               | WESTELIJKE DRECHT, van de Vecht, met inbegrip van de Mijndensesluis, tot de aansluiting van de Muyevelde Wetering | Bevaarbare breedte: 17 m op 1,90 waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 30 m over de bevaarbare breedte van 17 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig.<br>Identiek aan vorig profiel. |

## TOELICHTING

### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN AZM (staandemastroute).

### Genormeerde scheepsafmetingen volgens BRTN AZM/RV 2011:

lengte 15 m breedte 4,25-4,50 m  
diepgang 2,10 m

De westelijke Drecht verbindt de Loosdrechtse Plassen met de Vecht bij Mijnden. Tussen de Vecht en de westelijke Drecht ligt de Mijndense Sluis.

De drempel van de sluis ligt op 1,90 m waterdiepte. Het is daarom reëel om voor de westelijke Drecht eveneens van een waterdiepte van 1,90 m uit te gaan.

De Loosdrechtse Plassen zijn gemiddeld ondieper (ca. 1,50 m).

Het nieuwe profiel is identiek aan het vorige profiel.

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                     | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67               | 's-GRAVELANDSCHEVAART, van het Hilversums Kanaal tot de aansluiting op de oostelijke Drecht | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte. Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Over het gehele traject is een doorvaarthoogte van maximaal 2,37 m aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN DM.

De genormeerde scheepsafmetingen volgens BRTN DM/RV 2011:

|          |        |
|----------|--------|
| lengte   | 12 m   |
| breedte  | 3,75 m |
| diepgang | 1,10 m |

Vorig profiel:

15 m op 1,35 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                                                                                       | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68               | OOSTELIJKE DRECHT, van de aansluiting op de 's-Graveland-schevaart tot het punt waar de oostelijke Drecht uitmondt in de Loosdrechtse Plassen | Bevaarbare breedte: 15 m op 1,30 m waterdiepte Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 2,60 m over de bevaarbare breedte van 15 m, met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |

#### TOELICHTING

Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt 0.
- Recreatievaartklasse: BRTN DM.

De genormeerde scheepsafmetingen volgens BRTN DM/RV 2011:

|          |        |
|----------|--------|
| lengte   | 12 m   |
| breedte  | 3,75 m |
| diepgang | 1,10 m |

Vorig profiel:

15 m op 1,35 m waterdiepte

| NR.<br>VW- LIJST | VAARWEG                                                                | PROFIELvereisten<br>(vermeld zijn de minimale afmetingen die zijn vereist)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 69               | ALKMAARDER- EN<br>UITGEESTER-<br>MEER,<br>de vaargeul naar<br>Uitgeest | D<br>$W_d$<br>$W_{Tmaximaal}$                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,30 m<br>10,20 m<br>15,30 m op 2,50 m waterdiepte |
|                  |                                                                        | $W_{Tb}$ 20,30 m op 1,20 m waterdiepte<br>Dvh van vaste kunstwerken/objecten: 5,25 m over<br>$W_{Tb'}$<br>met dien verstande dat bij vaste bruggen de doorvaarthoogte geldt<br>voor de totale breedte van de hoofddoorvaartopening(en).<br>N.B.<br>Er zijn op dit traject geen vaste kunstwerken/objecten aanwezig. |                                                    |

#### TOELICHTING

##### Beschrijving/karakteristiek van het traject:

- Beroepsvaartklasse: Cemt II.
- Recreatievaartklasse: geen BRTN.
- Geen vaste kunstwerken/objecten.

De scheepvaartpassage is minder dan 5000 beroepsvaartuigen per jaar; er kan worden volstaan met een krap profiel.

Voor deze vaarweg was nog geen profiel vastgesteld.

Uitgegeven op 10 februari 2015.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.