



## Vergunning voor de aanleg van een '12 pijpleiding met een 2' piggyback pijpleiding tussen Wingate en D15-FA-1

18 maart 2011

Nr. ETM/EM/11032433

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

### Procesverloop:

- Wintershall Noordzee B.V., gevestigd te Rijswijk, heeft op 3 februari 2011 een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge artikel 94 van het Mijnbouwbesluit (Stb. 2002, 604), voor het aanleggen van een pijpleiding met een diameter van 30,5 cm (12 inch) en een piggyback pijpleiding met een diameter van 5,1 cm (2 inch) op het continentaal plat in het hieronder in artikel 1, tweede lid, omschreven traject binnen blok D15 van het continentaal plat, welk blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling (Stcrt. 2002, 245), gevoegde kaart.
- De Inspecteur-generaal der Mijnen heeft op 17 februari 2011 advies uitgebracht (kenmerk 11022610). Van de zijde van Rijkswaterstaat-Noordzee is te kennen gegeven dat geen bezwaar is tegen de aanleg van deze leidingen.

### Overwegingen:

- De pijpleidingen zullen op grond van artikel 93 van het Mijnbouwbesluit moeten bestaan uit pijpen die voldoende sterk zijn en op doelmatige wijze met elkaar zijn verbonden, en tegen corrosie en uitwendige krachten moeten worden beschermd.
- De ligging van de pijpleidingen zullen op grond van voornoemd artikel zodanig moeten zijn dat geen schade wordt veroorzaakt of dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- De eigenschappen, de aanleg, de ligging en het onderhoud van de leidingen moeten op grond van voornoemd artikel voldoen aan de bij artikel 10.1 van de Mijnbouwregeling gestelde eisen.
- Met het bij de aanvraag overlegde rapport van het voorontwerp van de pijpleiding en piggyback pijpleiding is aangetoond dat zal worden voldaan aan NEN 3650. Uit de aanvraag blijkt derhalve dat de pijpleiding en de piggyback pijpleiding zullen voldoen aan de bij en krachtens artikel 93, derde lid, van het Mijnbouwbesluit gestelde eisen.

Gelet op de artikelen 92, 93 en 94 van het Mijnbouwbesluit, alsmede op de artikelen 1.7.1 en 10.1 van de Mijnbouwregeling;

Besluit:

### Artikel 1

1. Aan Wintershall Noordzee B.V., gevestigd te Rijswijk, wordt vergunning verleend voor het aanleggen van een pijpleiding met een diameter van 30,5 cm (12 inch) en een piggyback pijpleiding met een diameter van 5,1 cm (2 inch) op het continentaal plat in het hieronder in het tweede lid omschreven traject;
2. De vergunning geldt voor een traject tussen de grens van blok D15 van het Nederlandse deel van het continentaal plat en mijnbouwinstallatie D15-FA-1. De coördinaten van de grens van blok D15 en van de mijnbouwinstallatie zijn:  
Grens blok D15: 54° 19' 13.5" NB en 2° 46' 36.1" OL  
D15-FA-1: 54° 19' 36.6" NB en 2° 56' 8.68" OL
3. De ligging van de in het tweede lid bedoelde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten volgens het stelsel van de Europese vereffening.

### Artikel 2

1. De beheerder als bedoeld in artikel 92, onderdeel d, van het Mijnbouwbesluit, meldt uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de beoogde uitvoering van de aanlegwerkzaamheden de startdatum, tijdsduur, locatie, gebied en traject, betrokken schepen en 24 uren contactpersonen aan de Inspecteur-generaal der Mijnen en de Chef Hydrografie.
2. De beheerder als bedoeld in artikel 92, onderdeel d, van het Mijnbouwbesluit, meldt uiterlijk 24 uren



voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanlegwerkzaamheden de tijdsduur, locatie, gebied en traject, betrokken schepen en 24 uren contactpersonen aan de Inspecteur-generaal der Mijnen en de directeur van de Kustwacht.

3. De bij de aanlegwerkzaamheden betrokken schepen melden zich voor de daadwerkelijke aanvang en bij beëindiging van de werkzaamheden bij het Kustwachtcentrum te Den Helder.

#### **Artikel 3**

In de periode tussen leggen en begraven van de pijpleiding en de piggyback pijpleiding dient voor het op afstand houden van de scheepvaart minimaal 1 wachtschip aanwezig te zijn.

#### **Artikel 4**

De gronddekking voor de pijpleiding en de piggyback pijpleiding bedraagt minimaal 0,80 meter vanaf de bovenkant van de leiding.

#### **Artikel 5**

Bij gebruik van stortsteen of grind voor gronddekking geldt als maximum korreldiameter voor de afsluitende bovenlaag  $D_{90}=85$  mm.

#### **Artikel 6**

De vrije waterkolom boven de pijpleiding, kabel, stortsteen, grind en matrassen is te allen tijde minimaal -29 meter LAT.

#### **Artikel 7**

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt. Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

*De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  
namens deze:  
themacoördinator mijnbouw en mijnbouwklimaat, directie energiemarkt,  
P. Jongerius.*

*Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (ALP: X/50), Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.*