

TRACTATENBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

JAARGANG 1988 Nr. 79

A. TITEL

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met drie Bijlagen, Protocol betreffende voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschap, Protocol betreffende de betrekkingen met de Raad van Europa, en notawisseling, benevens Overeenkomst met betrekking tot de overgangsbepalingen; Parijs, 18 april 1951

B. TEKST

De Franse tekst van het Verdrag *cum Annexis* is geplaatst in *Trb.* 1951, 82.

Zie voor wijziging, aanvulling of schrapping van artikelen rubriek J van *Trb.* 1976, 77, van *Trb.* 1985, 25, van *Trb.* 1986, 27 en van *Trb.* 1987, 115.

C. VERTALING

Zie *Trb.* 1951, 82 (blz. 82 tot 171).

D. PARLEMENT

Zie *Trb.* 1953, 50.

E. BEKRACHTIGING

Zie *Trb.* 1953, 50.

F. TOETREDING

Zie *Trb.* 1976, 77, *Trb.* 1981, 128 en *Trb.* 1986, 27.

G. INWERKINGTREDING

Zie *Trb.* 1953, 50, *Trb.* 1976, 77, *Trb.* 1981, 128 en *Trb.* 1986, 27.

J. GEGEVENS

Zie *Trb.* 1951, 82, *Trb.* 1953, 50, *Trb.* 1976, 77, *Trb.* 1981, 128, *Trb.* 1986, 27 en *Trb.* 1987, 115.

9. Regelingen tussen de Lid-Staten

Zie *Trb.* 1976, 77, *Trb.* 1981, 128, *Trb.* 1982, 36, *Trb.* 1985, 25 en *Trb.* 1987, 165.

De Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, hebben nog de volgende besluiten genomen:

- Besluit van 16 september 1986 houdende schorsing van de invoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit Zuid-Afrika (tekst in *Pb. EG*. L 268/1 e.v. van 19 september 1986), waarvan de Nederlandse tekst als volgt luidt:

Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 16 september 1986 houdende schorsing van de invoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit Zuid-Afrika

(86/459/EGKS)

De vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het Kader van de Raad bijeen,

In overeenstemming met de Commissie,

Overwegende dat de weigering van de Regering van de Republiek Zuid-Afrika om concrete maatregelen te nemen die leiden tot de afschaffing van de apartheid en tot de verslechterende situatie in Zuid-Afrika, aanleiding hebben gegeven tot discussies in het kader van de Europese politieke samenwerking, die in het bijzonder hebben geleid tot het besluit dat ten aanzien van de Republiek Zuid-Afrika economische maatregelen dienen te worden genomen;

Overwegende dat het in deze omstandigheden voor de Lid-Staten een passend antwoord is om de invoer van de in de bijlage vermelde produkten van oorsprong uit Zuid-Afrika tijdelijk te schorsen;

Overwegende dat dit besluit niet van invloed dient te zijn op invoervergunningen die zijn afgegeven en overeenkomsten die zijn gesloten vóór de bekendmaking van het besluit,

Besluiten:

Artikel 1

Het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van de in de bijlage vermelde produkten van oorsprong uit Zuid-Afrika wordt geschorst.

Artikel 2

Dit besluit laat onverlet het in het vrije verkeer brengen van produkten van oorsprong uit Zuid-Afrika:

- die vergezeld zijn van invoervergunningen die zijn afgegeven vóór de dag van bekendmaking van dit besluit en waarop de Republiek Zuid-Afrika als land van oorsprong wordt vermeld of
- die moeten worden ingevoerd ter uitvoering van vóór die dag gesloten overeenkomsten of
- die op die dag onderweg zijn naar de Gemeenschap.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 27 september 1986.

GEDAAN te Brussel, 16 september 1986.

De Voorzitter

G. HOWE

BIJLAGE

Lijst van EGKS-produkten

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving |
|--|---|
| 73.01 | <p>Gietijzer (spiegelijzer daaronder begrepen), onbewerkt, in ingots, gietelingen, blokken en klompen:</p> <p>A. Spiegelijzer (EGKS)</p> <p>B. Hematietruwijzer (EGKS)</p> <p>C. Fosforruwijzer (EGKS)</p> <p>D. overig gietijzer:</p> <p>I. bevattende ten minste 0,30 gewichtspcent, doch niet meer dan 1 gewichtspcent titaan en ten minste 0,50 gewichtspcent, doch niet meer dan 1 gewichtspcent vanadium (EGKS)</p> <p>II. ander (EGKS)</p> |
| 73.03 | Schroot, resten en afvallen van werken van gietijzer, van ijzer of van staal (EGKS) |
| 73.05 | <p>Poeder van ijzer of van staal; sponsijzer en sponsstaal:</p> <p>B. Sponsijzer en sponsstaal (EGKS)</p> |
| 73.06 | Welijzer; ingots en onregelmatige brokken, van ijzer of van staal (EGKS) |
| 73.07 | <p>Blooms, billets, bramen en largets, van ijzer of van staal; smeedstukken van ijzer of van staal, enkel ruw voorgesmeed:</p> <p>A. Blooms en billets:</p> <p>I. gewalst (EGKS)</p> <p>B. Bramen en largets:</p> <p>I. gewalst (EGKS)</p> |
| 73.08 | <p>Coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal:</p> <p>A. met een breedte van minder dan 1,50 m en bestemd om opnieuw te worden gewalst (EGKS)</p> |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving |
|--|--|
| | <p>B. andere (EGKS)</p> <p>73.09 Universaalplaten, van ijzer of van staal (EGKS)</p> <p>73.10 Staven van ijzer of van staal, warm gewalst of warm geperst, dan wel gesmeed (walsdraad daaronder begrepen); staven van ijzer of van staal, verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken; holle staven van staal, voor mijnboringen:</p> <p style="padding-left: 20px;">A. enkel warm gewalst of warm geperst:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. Walsdraad (EGKS)</p> <p style="padding-left: 40px;">II. massieve staven (EGKS)</p> <p style="padding-left: 40px;">III. holle staven van staal, voor mijnboringen (EGKS)</p> <p style="padding-left: 20px;">D. geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.):</p> <p style="padding-left: 40px;">I. enkel geplateerd:</p> <p style="padding-left: 60px;">a) warm gewalst of warm geperst (EGKS)</p> <p>73.11 Profielijzer en profielstaal, warm gewalst of warm geperst, gesmeed of verkregen door koud bewerken of koud nabewerken; damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen:</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Profielijzer en profielstaal:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. enkel warm gewalst of warm geperst (EGKS)</p> <p style="padding-left: 40px;">IV. geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.):</p> <p style="padding-left: 60px;">a) enkel geplateerd:</p> <p style="padding-left: 80px;">1. warm gewalst of warm geperst (EGKS)</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Damwandprofielen (EGKS)</p> <p>73.12 Bandijzer en bandstaal, warm of koud gewalst:</p> <p style="padding-left: 20px;">A. enkel warm gewalst (EGKS)</p> <p style="padding-left: 20px;">B. enkel koud gewalst:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. bestemd voor het vervaardigen van blik (op rollen) (EGKS)</p> <p style="padding-left: 20px;">C. geplateerd bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:</p> <p style="padding-left: 40px;">III. vertind:</p> <p style="padding-left: 60px;">a) Blik (EGKS)</p> |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving |
|--|--|
| 73.13 | <p>V. ander (verkoperd, kunstmatig geoxydeerd, gelakt, vernikkeld, gevernist, geplateerd, geparkeriseerd, bedrukt, enz.):</p> <p>a) enkel geplateerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warm gewalst (<i>EGKS</i>) <p>Plaatijzer en plaatstaal, warm of koud gewalst:</p> <p>A. Dynamoplaat of transformatorplaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte (<i>EGKS</i>) II. ander (<i>EGKS</i>) <p>B. ander plaatijzer en plaatstaal:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. enkel warm gewalst, met een dikte: <ol style="list-style-type: none"> a) van 2 mm en meer (<i>EGKS</i>) b) van minder dan 2 mm (<i>EGKS</i>) II. enkel koud gewalst, met een dikte: <ol style="list-style-type: none"> a) van 3 mm of meer (<i>EGKS</i>) b) van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm (<i>EGKS</i>) c) van 1 mm of minder (<i>EGKS</i>) III. enkel glanzend gemaakt of gepolijst (<i>EGKS</i>) IV. geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt: <ol style="list-style-type: none"> b) vertind: <ol style="list-style-type: none"> 1. Blik (<i>EGKS</i>) 2. ander (<i>EGKS</i>) c) verzinkt of verlood (<i>EGKS</i>) d) ander (verkoperd, kunstmatig geoxydeerd, gelakt, vernikkeld, gevernist, geplateerd, geparkeriseerd, bedrukt, enz.) (<i>EGKS</i>) V. op andere wijze bewerkt: <ol style="list-style-type: none"> a) enkel anders dan haaks gesneden: <ol style="list-style-type: none"> 2. ander (<i>EGKS</i>) |
| 73.15 | <p>Gelegeerd staal en koolstofstaal, in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14:</p> <p>A. Koolstofstaal:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Ingots, blooms, billets, bramen en largets: <ol style="list-style-type: none"> b) andere: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingots (<i>EGKS</i>) 2. Blooms, billets, bramen, largets (<i>EGKS</i>) III. Coils voor het walsen van plaat (<i>EGKS</i>) IV. Universaalplaten (<i>EGKS</i>) V. Staven (walsdraad en holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen: |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving |
|--|---|
| 73.15 (vervolg) | <ul style="list-style-type: none"> b) enkel warm gewalst of enkel warm geperst: <ul style="list-style-type: none"> 1. Walsdraad (EGKS) 2. andere (EGKS) d) geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.): <ul style="list-style-type: none"> 1. enkel geplateerd: <ul style="list-style-type: none"> aa) warm gewalst of warm geperst (EGKS) VI. Bandstaal: <ul style="list-style-type: none"> a) enkel warm gewalst (EGKS) c) geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt: <ul style="list-style-type: none"> 1. enkel geplateerd: <ul style="list-style-type: none"> aa) warm gewalst (EGKS) VII. Plaatstaal: <ul style="list-style-type: none"> a) enkel warm gewalst (EGKS) b) enkel koud gewalst (EGKS) c) gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt (EGKS) d) op andere wijze bewerkt: <ul style="list-style-type: none"> 1. enkel anders dan haaks gesneden (EGKS) B. gelegeerd staal: <ul style="list-style-type: none"> I. Ingots, blooms, billets, bramen en largets: <ul style="list-style-type: none"> b) andere: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ingots: <ul style="list-style-type: none"> aa) Afval ingots (EGKS) bb) andere (EGKS) 2. Blooms, billets, bramen, largets (EGKS) III. Coils voor het walsen van plaat (EGKS) IV. Universaalplaten (EGKS) V. Staven (walsdraad en holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen: <ul style="list-style-type: none"> b) enkel warm gewalst of enkel warm geperst: <ul style="list-style-type: none"> 1. Walsdraad (EGKS) 2. andere (EGKS) d) geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.): <ul style="list-style-type: none"> 1. enkel geplateerd: <ul style="list-style-type: none"> aa) warm gewalst of warmgeperst (EGKS) VI. Bandstaal <ul style="list-style-type: none"> a) enkel warm gewalst (EGKS) c) geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt: <ul style="list-style-type: none"> 1. enkel geplateerd: <ul style="list-style-type: none"> aa) warm gewalst (EGKS) |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving |
|--|---|
| 73.15 (vervolg) | <p>B. VII. Plaatstaal:</p> <p>a) Dynamoplaat of transformatorplaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte (EGKS) 2. ander (EGKS) <p>b) ander:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. enkel warm gewalst (EGKS) 2. enkel koud gewalst, met een dikte: <ol style="list-style-type: none"> aa) van 3 mm of meer (EGKS) bb) van minder dan 3 mm (EGKS) 3. gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt (EGKS) 4. op andere wijze bewerkt: <ol style="list-style-type: none"> aa) enkel anders dan haaks gesneden (EGKS) |
| 73.16 | <p>Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails, wisseltongen, puntstukken, kruisingen en wissels, wisselstangen, beugels voor tandradbanen, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwastangen en andere dergelijke bestanddelen, speciaal bestemd voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails:</p> <p>A. Rails:</p> <p>II. andere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nieuwe (EGKS) b) gebruikte (EGKS) <p>B. Contrarails (EGKS)</p> <p>C. Dwarsliggers (EGKS)</p> <p>D. Lasplaten en onderlegplaten:</p> <p>I. gewalst (EGKS)</p> |

- Besluit van 25 april 1988 tot wijziging van de bijlage bij het hierboven geplaatste Besluit (tekst in *Pb. EG* L 120/1 e.v. van 7 mei 1988), waarvan de Nederlandse tekst als volgt luidt:

Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 april 1988 tot wijziging van de bijlage bij Besluit 86/459/EGKS houdende schorsing van de invoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit Zuid-Afrika

(88/280/EGKS)

De vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen,

Gelet op Besluit 86/459/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 16 september 1986 houdende schorsing van de invoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit Zuid-Afrika¹⁾,

Overwegende dat de Gemeenschap partij is bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, hierna te noemen „geharmoniseerd systeem”, dat het Verdrag van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven vervangt;

Overwegende dat, met ingang van 1 januari 1988, bij Verordening (EEG) nr. 2658/87²⁾ op basis van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem een gecombineerde goederennomenclatuur is ingesteld, die terzelfder tijd aan de eisen van zowel het gemeenschappelijk douanetarief als de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap voldoet;

Overwegende dat de omschrijvingen van de goederen en de tariefposten die in de bijlage bij Besluit 86/459/EGKS voorkomen, bijgevolg in overeenstemming moeten worden gebracht met de gecombineerde nomenclatuur, die op het geharmoniseerde systeem is gebaseerd;

In overeenstemming met de Commissie,

Besluiten:

¹⁾ Zie blz. 2 van dit Tractatenblad.

²⁾ *Pb. EG*. L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 86/459/EGKS wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.¹⁾

GEDAAN te Luxemburg, 25 april 1988.

De Voorzitter

H.-D. GENSCHER

¹⁾ Bekendgemaakt op 7 mei 1988.

BIJLAGE

Lijst van EGKS-produkten

| GN-code | Omschrijving |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| | I. BASISPRODUKTEN; PRODUKTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER |
| 7201 | Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen: |
| 7201 10 | - niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspersent fosfor |
| | -- bevattende 0,4 of meer gewichtspersent mangaan: |
| 7201 10 11 | --- met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspersent |
| 7201 10 19 | --- met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspersent |
| 7201 10 30 | -- bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspersent mangaan |
| 7201 10 90 | -- bevattende minder dan 0,1 gewichtspersent mangaan |
| 7201 20 00 | - niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspersent fosfor |
| 7201 30 | - gelegeerd gietijzer: |
| 7201 30 10 | -- bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspersent titaan en 0,5 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspersent vanadium |
| 7201 30 90 | -- ander |
| 7201 40 00 | - spiegelijzer |
| 7203 | Ferroprodukten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroprodukten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspersenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen: |
| 7203 10 00 | - ferroprodukten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts |
| 7203 90 00 | - andere |
| 7204 | Resten en afval van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal: |
| 7204 10 00 | - resten en afval van gietijzer |
| | - resten en afval van gelegeerd staal: |
| 7204 21 00 | -- van roestvrij staal |
| 7204 29 00 | -- andere |
| 7204 30 00 | - resten en afval van vertind ijzer en staal |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7204 41 | – andere resten en afval: --- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten: |
| 7204 41 10 | ---- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel ---- afval van het stampen of stansen: |
| 7204 41 91 | ----- in pakketten |
| 7204 41 99 | ----- andere |
| 7204 49 | --- andere: |
| 7204 49 10 | ---- gefragmenteerd |
| 7204 49 30 | ---- andere: |
| 7204 49 91 | ----- in pakketten |
| 7204 49 99 | ----- andere: |
| 7204 50 | ----- niet naar soort en niet naar kwaliteit gesorteerd |
| 7204 50 10 | ----- andere |
| 7204 50 90 | - afvalingots: -- van gelegeerd staal -- andere |
| | II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL |
| 7206 | IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in |
| 7206 10 00 | ingots of in andere primaire vormen: |
| 7206 90 00 | - ingots - andere |
| 7207 | Halfabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal: |
| 7207 11 | - bevattende minder dan 0,25 gewichtspersent koolstof: -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte: --- gewalst of door continu-gieten verkregen |
| 7207 11 11 | ----- van automatenstaal |
| 7207 11 19 | ----- andere |
| 7207 12 | -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede: --- gewalst of door continu-gieten verkregen: |
| 7207 12 11 | ----- met een dikte van 50 mm of meer |
| 7207 12 19 | ----- met een dikte van minder dan 50 mm |
| 7207 19 | -- andere: --- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede: ---- gewalst of door continu-gieten verkregen: |
| 7207 19 11 | ----- van automatenstaal |
| 7207 19 15 | ----- andere --- onafgewerkt profielijzer en profielstaal: |
| 7207 19 31 | ----- gewalst of door continu-gieten verkregen |
| 7207 20 | - bevattende 0,25 of meer gewichtspersenten koolstof: -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte: |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| 7207 20 11 | -- gewalst of door continu-gieten verkregen: ---- van automatenstaal |
| 7207 20 15 | ---- andere, bevattende: ----- 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof |
| 7207 20 17 | ----- 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede: --- gewalst of door continu-gieten verkregen: |
| 7207 20 31 | ---- met een dikte van 50 mm of meer |
| 7207 20 33 | ---- met een dikte van minder dan 50 mm -- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede: --- gewalst of door continu-gieten verkregen: |
| 7207 20 51 | ---- van automatenstaal ---- andere |
| 7207 20 55 | ----- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof |
| 7207 20 57 | ----- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof -- onafgewerkt profielijzer en profielstaal: |
| 7207 20 71 | --- gewalst of door continu-gieten verkregen |
| 7208 | Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed: - opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: -- met een dikte van meer dan 10 mm -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: --- bestemd om opnieuw te worden gewalst ¹⁾ --- andere ---- met in reliëf gewalste motieven ---- andere -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: --- bestemd om opnieuw te worden gewalst ¹⁾ --- andere: ---- met in reliëf gewalste motieven ---- andere -- met een dikte van minder dan 3 mm: --- bestemd om opnieuw te worden gewalst ¹⁾ --- andere - andere, opgerold, enkel warm gewalst: -- met een dikte van meer dan 10 mm: --- met in reliëf gewalste motieven |
| 7208 11 00 | |
| 7208 12 | |
| 7208 12 10 | |
| 7208 12 91 | |
| 7208 12 99 | |
| 7208 13 | |
| 7208 13 10 | |
| 7208 13 91 | |
| 7208 13 99 | |
| 7208 14 | |
| 7208 14 10 | |
| 7208 14 90 | |
| 7208 21 | |
| 7208 21 10 | |

¹⁾ Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7208 21 90 | -- andere |
| 7208 22 | -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: |
| 7208 22 10 | --- bestemd om opnieuw te worden gewalst ¹⁾ |
| | --- andere: |
| 7208 22 91 | ---- met in reliëf gewalste motieven |
| 7208 22 99 | ---- andere |
| 7208 23 | -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: |
| 7208 23 10 | --- bestemd om opnieuw te worden gewalst ¹⁾ |
| | --- andere: |
| 7208 23 91 | ---- met in reliëf gewalste motieven |
| 7208 23 99 | ---- andere |
| 7208 24 | -- met een dikte van minder dan 3 mm: |
| 7208 24 10 | --- bestemd om opnieuw te worden gewalst ¹⁾ |
| 7208 24 90 | --- andere |
| | - niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| 7208 31 00 | -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven |
| 7208 32 | -- andere, met een dikte van meer dan 10 mm: |
| 7208 32 10 | --- met in reliëf gewalste motieven |
| | --- andere, met een dikte: |
| 7208 32 30 | ---- van meer dan 20 mm |
| | ---- van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm, met een breedte: |
| 7208 32 51 | ----- van 2 050 mm of meer |
| 7208 32 59 | ----- van minder dan 2 050 mm |
| | ----- van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte: |
| 7208 32 91 | ----- van 2 050 mm of meer |
| 7208 32 99 | ----- van minder dan 2 050 mm |
| 7208 33 | -- andere, met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: |
| 7208 33 10 | --- met in reliëf gewalste motieven |
| | --- andere, met een breedte: |
| 7208 33 91 | ---- van 2 050 mm of meer |
| 7208 33 99 | ---- van minder dan 2 050 mm |
| 7208 34 | -- andere, met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: |
| 7208 34 10 | --- met in reliëf gewalste motieven |
| 7208 34 90 | --- andere |
| 7208 35 | -- andere, met een dikte van minder dan 3 mm: |
| 7208 35 10 | --- met een dikte van 2 mm of meer |

¹⁾ Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| GN-code | Omschrijving |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| | --- met een dikte van minder dan 2 mm: |
| 7208 35 91 | ---- met een dikte van 1 of meer doch minder dan 2 mm |
| 7208 35 93 | ---- met een dikte van 0,5 of meer doch minder dan 1 mm |
| 7208 35 99 | ---- met een dikte van minder dan 0,5 mm |
| | - andere, niet opgerold, enkel warm gewalst: |
| 7208 41 00 | -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven |
| 7208 42 | -- andere, met een dikte van meer dan 10 mm: |
| 7208 42 10 | --- met in reliëf gewalste motieven |
| | --- andere, met een dikte: |
| 7208 42 30 | ---- van meer dan 20 mm |
| | ---- van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm, met een breedte: |
| 7208 42 51 | ----- van 2 050 mm of meer |
| 7208 42 59 | ----- van minder dan 2 050 mm |
| | ---- van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte: |
| 7208 42 91 | ----- van 2 050 mm of meer |
| 7208 42 99 | ----- van minder dan 2 050 mm |
| 7208 43 | -- andere, met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: |
| 7208 43 10 | --- met in reliëf gewalste motieven |
| | --- andere, met een breedte: |
| 7208 43 91 | ---- van 2 050 mm of meer |
| 7208 43 99 | ---- van minder dan 2 050 mm |
| 7208 44 | -- andere, met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: |
| 7208 44 10 | --- met in reliëf gewalste motieven |
| 7208 44 90 | --- andere |
| 7208 45 | -- andere, met een dikte van minder dan 3 mm: |
| 7208 45 10 | --- met een dikte van 2 mm of meer |
| | --- met een dikte van minder dan 2 mm: |
| 7208 45 91 | ---- met een dikte van 1 of meer doch minder dan 2 mm |
| 7208 45 93 | ---- met een dikte van 0,5 of meer doch minder dan 1 mm |
| 7208 45 99 | ---- met een dikte van minder dan 0,5 mm |
| 7208 90 | - andere: |
| 7208 90 10 | -- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7209 | Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal; met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed: |
| | - opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| 7209 11 00 | -- met een dikte van 3 mm of meer |
| 7209 12 | -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm: |
| 7209 12 10 | --- dynamoband of transformatorband |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7209 12 90 | --- andere |
| 7209 13 | -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm: |
| 7209 13 10 | --- dynamoband of transformatorband |
| 7209 13 90 | --- andere |
| 7209 14 | -- met een dikte van minder dan 0,5 mm: |
| 7209 14 10 | --- dynamoband of transformatorband |
| 7209 14 90 | --- andere |
| | - andere, opgerold, enkel koud gewalst: |
| 7209 21 00 | -- met een dikte van 3 mm of meer |
| 7209 22 | -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm: |
| 7209 22 10 | --- dynamoband of transformatorband |
| 7209 22 90 | --- andere |
| 7209 23 | -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm: |
| 7209 23 10 | --- dynamoband of transformatorband |
| 7209 23 90 | --- andere |
| 7209 24 | -- met een dikte van minder dan 0,5 mm: |
| 7209 24 10 | --- dynamoband of transformatorband |
| | --- andere: |
| 7209 24 91 | ---- met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm |
| 7209 24 99 | ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm |
| | - niet opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| 7209 31 00 | -- met een dikte van 3 mm of meer |
| 7209 32 | -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm: |
| 7209 32 10 | --- dynamoplaat of transformatorplaat |
| 7209 32 90 | --- andere |
| 7209 33 | -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm: |
| 7209 33 10 | --- dynamoplaat of transformatorplaat |
| 7209 33 90 | --- andere |
| 7209 34 | -- met een dikte van minder dan 0,5 mm: |
| 7209 34 10 | --- dynamoplaat of transformatorplaat |
| 7209 34 90 | --- andere |
| | - andere, niet opgerold, enkel koud gewalst: |
| 7209 41 00 | -- met een dikte van 3 mm of meer |
| 7209 42 | -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm: |
| 7209 42 10 | --- dynamoplaat of transformatorplaat |
| 7209 42 90 | --- andere |
| 7209 43 | -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm: |
| 7209 43 10 | --- dynamoplaat of transformatorplaat |
| 7209 43 90 | --- andere |
| 7209 44 | -- met een dikte van minder dan 0,5 mm: |
| 7209 44 10 | --- dynamoplaat of transformatorplaat |
| 7209 44 90 | --- andere |
| 7209 90 | - andere: |
| 7209 90 10 | -- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7210 | Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed: - vertind: |
| 7210 11 | -- met een dikte van 0,5 mm of meer: |
| 7210 11 10 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7210 12 | -- met een dikte van minder dan 0,5 mm: --- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden: |
| 7210 12 11 | ---- blik |
| 7210 12 19 | ---- andere |
| 7210 20 | - verlood: |
| 7210 20 10 | -- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden - elektrolytisch verzinkt: |
| 7210 31 | -- van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| 7210 31 10 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7210 39 | -- andere: |
| 7210 39 10 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden - op andere wijze verzinkt: |
| 7210 41 | -- gegolfd: |
| 7210 41 10 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7210 49 | -- andere: |
| 7210 49 10 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7210 50 | - bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden: |
| 7210 50 10 | -- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7210 60 | - bekleed met aluminium: -- enkel aan het oppervlak bekleed of enkel anders dan haaks gesneden: |
| 7210 60 11 | --- bekleed met aluminium-zinklegeringen |
| 7210 60 19 | --- andere |
| 7210 70 | - geverfd, vernist of bekleed met kunststof: -- enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden: |
| 7210 70 11 | --- blik, vernist |
| 7210 70 19 | --- andere |
| 7210 90 | - andere: |
| | -- andere: --- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden: |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| 7210 90 31 | ---- geplateerd |
| 7210 90 33 | ---- vertind en bedrukt |
| 7210 90 35 | ---- vernikkeld of verchroomd |
| 7210 90 39 | ---- andere |
| 7211 | Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed: - enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| 7211 11 00 | -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven |
| 7211 12 | -- andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: |
| 7211 12 10 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 12 90 | ---- met een breedte van niet meer dan 500 mm |
| 7211 19 | -- andere: |
| 7211 19 10 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 19 91 | ---- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| 7211 19 99 | ---- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm |
| 7211 19 99 | ---- met een dikte van minder dan 3 mm |
| 7211 21 00 | - andere, enkel warm gewalst: -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven |
| 7211 22 | -- andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: |
| 7211 22 10 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 22 90 | ---- met een breedte van niet meer dan 500 mm |
| 7211 29 | -- andere: |
| 7211 29 10 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 29 91 | ---- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| 7211 29 99 | ---- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm |
| 7211 30 | ---- met een dikte van minder dan 3 mm - enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| 7211 30 10 | -- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 41 | - andere, enkel koud gewalst: |
| 7211 41 10 | -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: |
| 7211 41 91 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 41 91 | ---- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| 7211 49 | ---- opgerold, bestemd voor het vaardigen van blik |
| 7211 49 10 | -- andere: |
| 7211 49 10 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7211 90 | - andere: |
| 7211 90 11 | -- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7211 90 11 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7212 | Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed: |
| 7212 10 | - vertind: |
| 7212 10 10 | -- blik, enkel aan het oppervlak bewerkt |
| | -- andere: |
| | ---- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7212 10 91 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| | - elektrolytisch verzinkt: |
| 7212 21 | -- van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: |
| | ---- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7212 21 11 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| 7212 29 | -- andere: |
| | ---- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7212 29 11 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| 7212 30 | - op andere wijze verzinkt: |
| | -- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7212 30 11 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| 7212 40 | - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof: |
| 7212 40 10 | -- blik, enkel gevernist |
| | -- andere: |
| | ---- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7212 40 91 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| 7212 50 | - op andere wijze bekleed: |
| | -- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| | ---- verlood: |
| 7212 50 31 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| | -- andere: |
| 7212 50 51 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| 7212 60 | - geplateerd: |
| | -- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7212 60 11 | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt |
| | -- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| | ---- enkel aan het oppervlak bewerkt: |
| 7212 60 91 | ---- warm gewalst, enkel geplateerd |
| 7213 | Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal: |
| 7213 10 00 | - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen |
| 7213 20 00 | - van automatenstaal |
| | - ander, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: |
| 7213 31 00 | -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm |
| 7213 39 00 | -- ander |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7213 41 00 | - <i>ander</i> , bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof: -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm |
| 7213 49 00 | -- <i>ander</i> |
| 7213 50 00 | - <i>ander</i> , bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof |
| 7214 | Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd: |
| 7214 20 00 | - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen |
| 7214 30 00 | - van automatenstaal |
| 7214 40 | -- <i>andere</i> , bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: |
| 7214 40 10 | -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst |
| 7214 40 91 | --- <i>andere</i> , met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede: |
| 7214 40 99 | --- van 80 mm of meer |
| 7214 50 | --- van minder dan 80 mm |
| 7214 50 10 | - <i>andere</i> , bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof: -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst |
| 7214 50 91 | -- <i>andere</i> , met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede: |
| 7214 50 99 | --- van 80 mm of meer |
| 7214 60 00 | --- van minder dan 80 mm |
| 7215 | - <i>andere</i> , bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof |
| 7215 90 | Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal: |
| 7215 90 10 | - <i>andere</i> : -- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd |
| 7216 | Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal: |
| 7216 10 00 | - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm: |
| 7216 21 00 | -- L-profielen |
| 7216 22 00 | -- T-profielen |
| 7216 31 00 | - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer: |
| 7216 32 00 | -- U-profielen |
| 7216 33 00 | -- I-profielen |
| 7216 40 | -- H-profielen |
| 7216 40 10 | - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, en een lijfhoogte van 80 mm of meer: |
| 7216 40 90 | -- L-profielen |
| 7216 50 | -- T-profielen |
| 7216 50 | - <i>andere</i> profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst |

| GN-code | Omschrijving |
|-----------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 7216 50 10 | -- met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van 80 mm |
| 7216 50 90 | -- andere |
| 7216 90 | - andere: |
| 7216 90 10 | -- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd |
| III. ROESTVRIJ STAAL | |
| 7218 | Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal: |
| 7218 10 00 | - ingots en andere primaire vormen |
| 7218 90 | - andere: |
| | -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede: |
| | --- gewalst of verkregen door continu-gieten: |
| | --- met een breedte van minder dan tweemaal de dikte, bevattende: |
| 7218 90 11 | ----- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7218 90 13 | ----- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| | ----- andere, bevattende: |
| 7218 90 15 | ----- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7218 90 19 | ----- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| | -- andere: |
| 7218 90 50 | --- gewalst of verkregen door continu-gieten |
| 7219 | Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer: |
| | - enkel warm gewalst, opgerold: |
| 7219 11 | -- met een dikte van meer dan 10 mm: |
| 7219 11 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 11 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 12 | -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: |
| 7219 12 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 12 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 13 | -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: |
| 7219 13 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 13 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 14 | -- met een dikte van minder dan 3 mm: |
| 7219 14 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 14 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| | - enkel warm gewalst, niet opgerold: |
| 7219 21 | -- met een dikte van meer dan 10 mm: |
| 7219 21 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 21 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 22 | -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: |
| 7219 22 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 22 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 23 | -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: |
| 7219 23 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7219 23 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 24 | -- met een dikte van minder dan 3 mm |
| 7219 24 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 24 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel - enkel koud gewalst: |
| 7219 31 | -- met een dikte van 4,75 mm of meer: |
| 7219 31 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 31 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 32 | -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: |
| 7219 32 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 32 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 33 | -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm: |
| 7219 33 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 33 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 34 | -- met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm: |
| 7219 34 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 34 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 35 | -- met een dikte van minder dan 0,5 mm: |
| 7219 35 10 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 35 90 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7219 90 | - andere: -- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden: |
| 7219 90 11 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7219 90 19 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7220 | Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm: |
| 7220 11 00 | - enkel warm gewalst: |
| 7220 12 00 | -- met een dikte van 4,75 mm of meer |
| 7220 20 | -- met een dikte van minder dan 4,75 mm |
| 7220 20 10 | - enkel koud gewalst: |
| 7220 20 10 | -- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7220 90 | - andere: |
| 7220 90 11 | --- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7220 90 11 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen |
| 7220 90 31 | --- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| 7221 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen: |
| 7221 00 10 | ----- warm gewalst en enkel geplateerd |
| 7221 00 10 | Walsdraad van roestvrij staal: |
| 7221 00 90 | - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7221 00 90 | - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7222 | Staven en profielen van roestvrij staal: |
| 7222 10 | - staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst: |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| | -- met een cirkelvormige doorsnede van 80 mm of meer, bevattende: |
| 7222 10 11 | --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7222 10 19 | --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| | -- andere, bevattende: |
| 7222 10 91 | --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7222 10 99 | --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| 7222 30 | - andere staven: |
| 7222 30 10 | -- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd |
| 7222 40 | - profielen: |
| | -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst: |
| 7222 40 11 | --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel |
| 7222 40 19 | --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel |
| | -- andere: |
| 7222 40 30 | --- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd |
| | IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF VAN NIET-GELEGEERD STAAL |
| 7224 | Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halfabrikaten van ander gelegeerd staal: |
| 7224 10 00 | - ingots en andere primaire vormen |
| 7224 90 | - andere: |
| | -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede: |
| 7224 90 11 | --- warm gewalst of verkregen door continu-gieten |
| | -- andere: |
| 7224 90 30 | --- warm gewalst of verkregen door continu-gieten |
| 7225 | Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer: |
| 7225 10 | - van siliciumstaal (transformatorstaal): |
| 7225 10 10 | -- warm gewalst |
| | -- koud gewalst: |
| 7225 10 91 | --- met georiënteerde korrel |
| 7225 10 99 | --- met niet-georiënteerde korrel |
| 7225 20 | - van sneldraaistaal: |
| | -- enkel gewalst: |
| 7225 20 11 | --- enkel warm gewalst |
| 7225 20 19 | --- enkel koud gewalst |
| | -- andere: |
| 7225 20 30 | --- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7225 30 00 | - andere, enkel warm gewalst, opgerold |
| 7225 40 | - andere, enkel warm gewalst, niet opgerold: |
| 7225 40 10 | -- met een dikte van meer dan 20 mm |
| 7225 40 30 | -- met een dikte van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| 7225 40 50 | -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 15 mm |
| 7225 40 70 | -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm |
| 7225 40 90 | -- met een dikte van minder dan 3 mm |
| 7225 50 00 | - andere, enkel koud gewalst |
| 7225 90 | - andere: |
| 7225 90 10 | -- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden |
| 7226 | Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm: |
| 7226 10 | - van siliciumstaal (transformatorstaal): |
| 7226 10 10 | -- enkel warm gewalst |
| | -- andere: |
| 7226 10 30 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7226 20 | - van sneldraaistaal: |
| 7226 20 10 | -- enkel warm gewalst |
| | -- enkel koud gewalst: |
| 7226 20 31 | ---- met een breedte van meer dan 500 mm |
| | -- andere: |
| | ---- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7226 20 51 | ----- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen |
| | ---- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| | ----- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen: |
| 7226 20 71 | ----- warm gewalst, enkel geplateerd |
| | - andere: |
| 7226 91 00 | -- enkel warm gewalst |
| 7226 92 | -- enkel koud gewalst: |
| 7226 92 10 | --- met een breedte van meer dan 500 mm |
| 7226 99 | -- andere: |
| | --- met een breedte van meer dan 500 mm: |
| 7226 99 11 | ----- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen |
| | --- met een breedte van niet meer dan 500 mm: |
| | ----- enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen: |
| 7226 99 31 | ----- warm gewalst en enkel geplateerd |
| 7227 | Walsdraad van ander gelegeerd staal: |
| 7227 10 00 | - van sneldraaistaal |
| 7227 20 00 | - van siliciummangaanstaal |
| 7227 90 | - ander: |
| 7227 90 10 | -- bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) |
| 7227 90 90 | -- ander |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|--|
| 1 | 2 |
| 7228 | Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal |
| 7228 10 | - staven van sneldraaistaal: |
| 7228 10 10 | -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst |
| | -- andere: |
| 7228 10 30 | --- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd |
| 7228 20 | - staven van siliciummangaanstaal: |
| | -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst: |
| 7228 20 11 | --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst |
| 7228 20 19 | --- andere |
| | -- andere: |
| 7228 20 30 | --- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd |
| 7228 30 | - andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst: |
| 7228 30 10 | -- met een cirkelvormige doorsnede van 80 mm of meer |
| 7228 30 90 | -- andere |
| 7228 60 | - andere staven: |
| 7228 60 10 | -- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd |
| 7228 70 | - profielen: |
| 7228 70 10 | -- enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst |
| | -- andere: |
| 7228 70 31 | --- warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd |
| 7228 80 | - holle staven voor boringen: |
| 7228 80 10 | -- van gelegeerd staal |
| 7228 80 90 | -- van niet-gelegeerd staal |
| 7301 | Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal: |
| 7301 10 00 | - damwandprofielen |
| 7302 | Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails: |
| 7302 10 | - rails: |
| | -- andere: |
| | --- nieuwe: |
| 7302 10 31 | ---- wegende per meter 20 kg of meer |

| GN-code | Omschrijving |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 7302 10 39 | ---- wegende per meter minder dan 20 kg |
| 7302 10 90 | --- gebruikte |
| 7302 20 00 | - dwarsliggers |
| 7302 40 | - lasplaten en onderlegplaten: |
| 7302 40 10 | -- gewalst |
| 7302 90 | - andere: |
| 7302 90 10 | -- contrarails" |

Van het op 15 december 1950 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage, waarnaar in de preambule tot Besluit 88/280/EGKS wordt verwezen, zijn de Franse en de Engelse tekst geplaatst in *Trb.* 1951, 122, en de vertaling in het Nederlands in *Trb.* 1956, 104; zie ook, laatstelijk, *Trb.* 1987, 179.

Van het op 14 juni 1983 te Brussel tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, met Bijlage, waarnaar in de preambule tot Besluit 88/280/EGKS wordt verwezen, zijn de Franse en de Engelse tekst, alsmede de vertaling in het Nederlands, geplaatst in *Trb.* 1985, 108; zie ook, laatstelijk, *Trb.* 1987, 181.

Uitgegeven de achtste juli 1988.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. VAN DEN BROEK