

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Wijzigingen 2023 op de legger watersystemen 2022

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: <https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-5156> Identifier: dc-2023-5156 en <https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-5157> Identifier: dc-2023-5157.]

Het college besluit:

1. Vast te stellen de nota van beantwoording bij binnengekomen zienswijzen;
2. Vast te stellen de wijzigingen 2023 op de legger watersystemen 2022 bestaande uit een normatief deel gebaseerd op de Omgevingswet en een onderhoudsdeel gebaseerd op artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet. De vast te stellen onderdelen van de wijzigingen op legger zijn:
 - a. Leggerkaarten
 - b. Toelichting op de legger

De datum van inwerkingtreding van de wijzigingen op de legger wordt gelijkgesteld aan de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 jan 2024.

Toelichting Legger Watersystemen

Dit stuk betreft de toelichting op de Legger Watersystemen.

Gegevens Publicatie

Soort publicatie	Vaststelling legger watersysteem 2023
Documenttype	Toelichting Legger Watersystemen
Publicatievorm	
Publicatiedoel	Vaststelling
Metagegevens	
Geo-informatie	
Grondslag	Omgevingswet en Waterschapswet

Organisatietype	Waterschap
Officiële naam regeling	Legger Watersystemen
Citeertitel	Legger Watersystemen
Vastgesteld door	Dagelijks bestuur
Onderwerp	Ligging, normatieve afmetingen en aangewezen onderhoudsplichten voor de waterstaatswerken van belang voor aan-, afvoer en berging van water en de waterkwaliteit

Colofon

Organisatie	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
-------------	--

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding	Terugwerken- de kracht tot en met	Datum uit- werkingtre- ding	Betreft	Datum onder- tekening	Bron bekendma- king	Kenmerk voorstel
------------------------	---	-----------------------------------	---------	--------------------------	------------------------	---------------------

01-01-2024	nvt	nvt	Vaststelling	D&H 5 december 2023	https://www.schielandendekrimpenwaard.nl/	2023.12244
------------	-----	-----	--------------	---------------------	---	------------

1. Legger Watersystemen

1.1. Inleiding en leeswijzer

Dit document is de toelichting op de legger Watersystemen. In de legger watersystemen is vastgelegd wat voor het functioneren van het (oppervlakte-)watersysteem van belang is. De keringen en daarvoor belangrijke kunstwerken zijn opgenomen in de Legger(s) Waterkeringen.

Deze toelichting bestaat uit een algemeen Hoofdstuk 1, waarin is toegelicht wat in de legger thuishoort en hoe deze werkt. Ter verduidelijking is ook opgenomen wat niet in deze legger thuishoort. In hoofdstuk 2 is vervolgens per type waterstaatswerk uitgeschreven welke kenmerken daarvan zijn vastgelegd en dus op de leggerkaart en in de leggetabellen terugkomen. In hoofdstuk 3 is het wettelijk kader bij de legger beschreven en is de rechtsbescherming en het handelingsperspectief bij leggervaststelling uitgewerkt.

1.2. In de legger: waterstaatswerken

De Omgevingswet schrijft voor dat het waterschap een legger moet opstellen. In principe is het verplicht om alle waterstaatswerken in de legger op te nemen. Voor het watersysteem zijn er verschillende waterstaatswerken:

- een oppervlaktewaterlichaam (een sloot, plas of vaart),
- een bergingsgebied,
- een ondersteunend kunstwerk

Een waterstaatswerk is belangrijk voor de juiste werking van het watersysteem en valt dus onder het bevoegd gezag van de waterbeheerder.

Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat niet al het water aan het oppervlak vanzelf een *oppervlaktewaterlichaam* (en dus een waterstaatswerk) is. Een vijver bij een bedrijfsgebouw, bestaand uit een betonnen bak, en die niet in verbinding staat met de rest van het watersysteem is geen oppervlaktewater. Een toevallige greppel in een agrarisch perceel waar het water verzamelt en na een tijd de grond in zakt (een zogenaamde 'zaksloot') ook niet. Een aangelegde greppel of verlaging die meedoet aan de waterberging van de naastgelegen sloten dan juist weer wél.

Op dezelfde manier zijn ook niet alle objecten ('kunstwerken') die in of naast een sloot zijn gebouwd vanzelf een *ondersteunend kunstwerk*. Zo zijn steigers, een brug over de sloot, of een schutting naast de sloot geen ondersteunend kunstwerk. Dit soort kunstwerken zijn dus niet opgenomen in de legger. Voor deze kunstwerken zijn dus de ligging, afmetingen en eventuele afspraken over onderhoud *alleen* in de vergunning, melding of regels te vinden.

Aan de andere kant zijn er ook kunstwerken die wel ondersteunend kunstwerk zijn, maar je nog *niet* in de legger zijn verwerkt. Het zijn die typen kunstwerken waarvan we op dit moment nog te weinig volledige informatie hebben om ze in de vaststelling mee te nemen, of we nog een besluit voorbereiden. Een totaaloverzicht van welke kunstwerken we op dit moment definiëren als waterstaatswerk voor het watersysteem is weergegeven in onderstaande tabel 1.

Tabel 1 – Overzicht kunstwerken en waterstaatswerken

Kunstwerken in en voorzieningen bij het watersysteem			
Ondersteunend kunstwerk	Type	Kunstwerk	In de legger watersystemen?
	Peilregelend kunstwerk	Gemaal	Ja
		Stuw	Ja
		Vaste dam	Ja
		Inlaat	Ja
	Waterverbindend kunstwerk	Sluis	Ja
		Sifon	Ja
		Duiker	Nog niet
	Waterkwaliteitsbevorderend kunstwerk	Defosfateringsinstallatie	Nog niet

		Vispassage	Nog niet
Ander kunstwerk		Brug	Nooit
		Steiger of vlonder	Nooit
		Remmings- en geleidings- werken	Nooit

Soms is het voor een waterschap niet handig of nodig om alle klein(st)e slootjes of minder belangrijke objecten in de legger te stoppen. Een waterschap mag daarom bij de provincie ontheffing van de leggerplicht uit de wet aanvragen: de genoemde waterstaatswerken hoeven dan niet (meer) in de legger te worden opgenomen.

Nog niet alle waterstaatswerken in het gebied van HHSK zijn in de legger opgenomen. Dat komt bijvoorbeeld omdat de aanleg ervan nog niet is verwerkt. Ook missen er gegevens omdat er in het verleden minder werd vastgelegd. Ontbrekende gegevens kunnen worden bepaald aan de hand van een verleende vergunning, projectplan of overeenkomst. Daarnaast gebruiken we soms de situatie buiten om gegevens aan te vullen: als een kunstwerk er buiten al heel lang zo bij ligt wordt het ingemeten en worden de gegevens overgenomen.

De Legger Watersystemen is dus nog niet compleet: er missen nog waterstaatswerken en van meerdere waterstaatswerken zijn nog niet alle gegevens gevuld. Toch is het niet zo dat er pas regels gelden nádat een waterstaatswerk in de legger is opgenomen. De legger is vooral het register waarin de gegevens worden bijgehouden. Voor waterstaatswerken die nog niet in de legger zijn opgenomen gelden dus gewoon de regels uit de Waterschapsverordening, en de voorwaarden zoals in de vergunning, projectplan of overeenkomst zijn opgenomen. Als die niet volledig zijn – omdat bijvoorbeeld over de verdeling van het onderhoud niets is opgenomen – gelden de vangnetartikelen uit de Onderhoudsverordening.

De komende jaren werkt het hoogheemraadschap aan het bijwerken en volledig maken van de gegevens. Deze delen van legger zullen dus steeds worden bijgewerkt en opnieuw worden vastgesteld.

1.3. Wijzigingen in de legger

De legger wordt regelmatig bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. Er zijn verschillende manieren waarop de gegevens worden bijgewerkt. De leggeraanpassing kan het gevolg zijn van:

- a) Verwerking van een vergunning
- b) Verwerking van een projectplan of omgevingsplan
- c) Verwerking van een overeenkomst
- d) Ambtelijke wijzigingen

De genoemde ambtelijke wijzigingen zijn verbeteringen die het hoogheemraadschap zelf doorvoert omdat de situatie er buiten anders is dan in de legger is opgenomen. De feitelijke situatie en de opname in de legger wordt hiermee gelijk getrokken.

Er zijn verschillende wijzigingen die in de legger worden verwerkt:

- a) Wijzigingen in type of categorie
- b) Wijzigingen in afmeting of vorm
- c) Wijzigingen in ligging of aanwezigheid
- d) Wijzigingen in onderhoudsplicht

1.4. Vastlegging naar ligging, vorm, afmeting en constructie

In de legger bij de Omgevingswet worden de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie vastgelegd. Waar een waterstaatswerk ligt blijkt uit de leggerkaart en de werkingsgebieden uit de Waterschapsverordening. Een werkingsgebied is het gebied dat is aangewezen bij een bepaalde regel die geldt; er zijn dus verschillende werkingsgebieden voor de verschillende type waterstaatswerken en regels.

De vorm, afmeting en constructie van een waterstaatswerk is opgenomen in de leggertabellen: daar zijn bijvoorbeeld gegevens als het type, de breedte, de lengte en de capaciteit opgenomen. Welke gegevens van welk waterstaatswerk in de tabellen zijn opgenomen en wat die inhouden, is uitgewerkt in Hoofdstuk 2 van deze toelichting.

1.5. Vastlegging onderhoudsplichtigen per onderhoudsplicht, per waterstaatswerk

Naast de legger onder de Omgevingswet, volgt uit de Waterschapswet dat het waterschap de onderhoudsplichten (welk onderhoud er moet gebeuren) en onderhoudsplichtigen (wie dat onderhoud moet uitvoeren) per waterstaatswerk mag toewijzen. Welke onderhoudsplichten er zijn staat in de onderhouds-

verordening. De toewijzing van die plicht is in de (tabellen van) de legger opgenomen: daar staat ingevuld wie welk type onderhoud aan welk waterstaatswerk moet doen.

1.6. Codering waterstaatswerken

Waterstaatswerken zijn gecodeerd met een uniek kenmerk. De codering uit de tabel komt overeen met de codering op de kaart. Als een waterstaatswerk wordt aangepast naar vorm, ligging, afmeting of constructie wordt de oude registratie uit de legger gehaald en het nieuwe waterstaatswerk weer vastgesteld met een nieuwe code.

1.7. Niet in legger: voorzieningen in of om het waterstaatswerk

De leggerplicht die in de wet is vastgelegd gaat over het vastleggen van waterstaatswerken. In, aan of langs die waterstaatswerken kunnen voorzieningen of objecten worden gebouwd die zélf geen waterstaatswerk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een schutting, een steiger of een brug. Deze voorzieningen horen dus niet in de legger thuis. Ook over verplicht onderhoud van deze objecten vind je in de legger niets terug. Als ze met vergunning of onder melding zijn aangelegd gelden de voorwaarden zoals daarin of in de toepasbare regels is opgenomen.

1.8. Niet in legger: beschermingszones

Met invoering van de Omgevingswet zijn de beschermingszones als onderdeel van de legger komen te vervallen. Deze zones naast het waterstaatswerk waren specifiek aangegeven om daarin regels te stellen voor activiteiten. Onder de systematiek van de Omgevingswet en Waterschapsverordening zijn deze zones onderdeel geworden van de werkingsgebieden zoals in de Waterschapsverordening opgenomen. Waar welke regels voor activiteiten gelden, is te zien in het portaal van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

1.9. Niet in legger: vaarwegen en zwemwaterlocaties

Sommige waterstaatswerken dienen naast een waterstaatkundig ook een recreatief belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om watergangen waarop gevaren wordt, of waterpartijen waarin wordt gezwommen. Sommige van de watergangen zijn daar specifiek voor aangewezen: die aanwijzing gebeurt door de provincie. Dat een watergang zo'n extra functie heeft staat niet in de legger. Eventuele specifieke eisen die een recreatiefunctie aan een watergang stelt zijn niet opgenomen in de legger; meestal is de ruimte in het profiel al genoeg om de nevenfunctie mogelijk te maken en waar dat (nog) niet past is fysieke aanpassing van de watergang nodig. De legger is daarbij niet het juridische middel om deze aanpassing te regelen of af te dwingen. De legger legt vast wat er buiten normatief al aanwezig is, en is dus niet bedoeld om grotere eisen aan een bestaand waterstaatswerk op te leggen.

1.10. Juridische status van de legger onder de Omgevingswet

De legger is een juridisch document. HHSK is op basis van de wet verplicht om een legger vast te stellen. In de legger wordt omschreven waaraan de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Daarnaast is per waterstaatswerk opgenomen wie de onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsverplichting inhoud.

In deze legger zijn de normatieve legger op basis van de Omgevingswet, en de onderhoudslegger op basis van de Waterschapswet samengevoegd. Zowel de normatieve legger als de onderhoudslegger zijn een concretiserend besluit van algemene strekking. Dit betekent dat een beslissing niet is gericht op een individu of een concreet geval, maar gevolgen heeft voor een groep gevallen.

Ondanks het feit dat allebei de leggers een concretiserend besluit van algemene strekking zijn en zijn samengevoegd tot één legger, verschillen beide leggers van rechtskarakter. Juridisch gezien zijn het twee verschillende instrumenten waarop andere, wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Dit betreft met name de rechtsbescherming en is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 3.

2. Vastlegging per waterstaatswerk


In dit hoofdstuk worden alle waterstaatswerken behandeld die in de legger watersystemen zijn of worden vastgelegd. Er is toegelicht hoe het waterstaatswerk is gedefinieerd en begrensd en welke gegevens er van worden vastgelegd.

2.1. Oppervlaktewater

2.1.1. Waterstaatswerk: Oppervlaktewater

In de wet staat als definitie van een oppervlaktewaterlichaam: *een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna.*

Het *oppervlaktewaterlichaam* is daarmee het gedeelte van lucht, water en aanwezig slib dat er tussen de insteken van de watergang ligt (zie figuur). De insteek is de overgang van het horizontale maaiveld naar de schuine oeverhelling. De grond of harde bodem naast en onder de sloot is dus geen onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam.



Figuur 1 – verbeelding van een oppervlaktewaterlichaam

Het oppervlaktewater dat in de legger is vastgelegd bestaat uit sloten, plassen, vaarten en (voor het watersysteem relevante) greppels. Om het simpel te houden spreken we hierna van ‘watergang’, waar we al deze vormen mee bedoelen. Voor specifieke vastlegging is het watersysteem in eenheden opgeknipt en zijn aan elke watergang eigen kenmerken toegekend. Wat er buiten als één sloot uitziet, kan in de legger dus zijn vastgelegd in meerdere aparte stukken watergang.

2.1.2. Oppervlaktewaterlichaam of nat oppervlak

Het oppervlaktewaterlichaam bestaat dus uit het natte gedeelte en de taluds tussen de insteken. Waar die insteken precies liggen is niet op tekening beschikbaar. Daarom zijn de watergangen in de legger vastgelegd door het tekenen van de waterlijn: de overgang tussen het nat oppervlak en talud. Waar die ligt heeft HHSK wel geografisch vastgelegd. De komende jaren werken we aan de vastlegging van het bovenwatertalud en de insteek om uiteindelijk het hele oppervlaktewaterlichaam te kunnen tekenen.

2.1.3. Categorie van de watergang en de Waterschapsverordening

HHSK actualiseert tegelijk verschillende beleidsstukken en leggers. Daardoor komen niet altijd alle gebruikte definities overeen. Zo wordt de categorie van een watergang in de regels van de Waterschapsverordening anders omschreven. Daarom is hieronder opgenomen welke typeringen bij elkaar horen:

Legger	Waterschapsverordening
Primair water	Oppervlaktewater voor aan- en afvoer (OWL-A)
Overig water	Oppervlaktewater voor berging (OWL-B)

2.1.4. Vastlegging kenmerken

Elke watergang is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters OWA- en een volgnummer.

We leggen de omvang van een oppervlaktewaterlichaam in de leggertabellen vast met profielkenmerken en op de kaart met een weergave van de waterlijn en een middenlijn. Van een oppervlaktewaterlichaam is in de legger vastgelegd:

- De breedte van de watergang (in meters)**
 Van elke watergang is in de legger vastgelegd hoe breed die hoort te zijn. Hiervoor is van het geografisch vlak van een watergang geautomatiseerd de representatieve breedte op de waterlijn bepaald. De in de legger vastgestelde waarde is de mediaan van de breedte over de hele lengte van de watergang, in meters.
- De diepte van de watergang (in meters)**
 Van elke watergang is in de legger vastgelegd hoe diep die hoort te zijn. Die diepte rekenen we ten opzichte van het schouwpeil van het peilvak, zoals in het peilbesluit is vastgelegd. HHSK werkt vanuit het principe dat de leggermaat de ingreepmaat is: boven die diepte mag geen bagger in de sloot aanwezig zijn en als dat wel het geval is moet worden gebaggerd. Om deze reden is een watergang fysiek meestal dieper dan de diepte die in de legger staat. De in de legger opgenomen

diepte is dus de diepte waarop de watergang moet worden onderhouden en die vrij gehouden moet worden van bagger. Als de vaste bodem van de watergang minder diep ligt dan de diepte die in de legger is opgenomen, hoeft de vaste bodem niet aangepast te worden op basis van de onderhoudsplicht. Dan hoeft alleen de bagger weggehaald te worden.

3. **Het talud van de watergang, per oever (1:x)**

Van elke watergang is in de legger vastgelegd welk talud elke oever hoort te hebben. Het talud is overgenomen uit de vergunning of gebaseerd op de standaard inrichtingsafmetingen in de betreffende polder. Omdat we bij HHSK werken vanuit het principe dat de leggermaat de ingreepmaat is, kan de oever van de fysieke watergang nog wat flauwer zijn dan hier is opgenomen. Steiler is niet toegestaan: daarmee zou het profiel kleiner zijn dan in de legger is vastgelegd als minimum te behouden profiel.

In het geval van een voor het onderwaterprofiel van de watergang nodige beschoeiing is het talud opgenomen als 1:0.

4. **De bodembreedte van een watergang (in meters)**


Van een watergang is de bodembreedte berekend op basis van de diepte, vastgelegde helling van de taluds en de breedte van de watergang op de waterlijn. Deze theoretische maat wordt gebruikt als minimaal te maken bodembreedte op delen van de watergang waar die breder is dan de representatieve breedte zoals opgenomen in deze legger.

5. **De categorie van de watergang**

HHSK heeft de watergangen onderverdeeld in categorieën om het belang van de watergang in het watersysteem aan te geven. De categorie wordt gebruikt om te bepalen welke regels waar gelden en wie in de basis het onderhoud zou moeten uitvoeren.

6. **De onderhoudsplichtige(n) voor het type onderhoud aan de watergang**

Voor een watergang is in de leggetabellen opgenomen aan wie het gewoon en buitengewoon onderhoud aan de watergang is toegewezen.



Figuur 2 – weergave van de kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam zoals in de leggetabellen is vastgelegd.

2.1.5. Methodiek bepalen afmetingen

De waterlijn wordt in ons gebied vooral ingetekend op basis van luchtfoto's. De ambitie is daarbij een nauwkeurigheid tot 20cm. Daarnaast werkt HHSK met strikte tekenregels om te zorgen dat watergangen in relevante gelijke stukken worden verdeeld voor de vastlegging van kenmerken.

2.2. Bergingsgebieden

2.2.1. Waterstaatswerk: Bergingsgebied


In de wet staat een bergingsgebied gedefinieerd als *gebied waaraan op grond van de wet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegeedeeld, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied in de legger is opgenomen.*

Binnen het bergingsgebied kunnen dus wel watergangen aanwezig zijn, maar die horen niet bij de juridische vastlegging van het bergingsgebied zelf: het bergingsgebied dat we vastleggen ligt eigenlijk over aanwezige watergangen heen. De watergangen zelf zijn dan als oppervlaktewater in de legger opgenomen. In figuur 3 is dit weergegeven met de rode lijn in de dwarsdoorsnede: het bergingsgebied ligt dus boven de watergangen.

Ook betekent de definitie dat voorzieningen die wel water bergen, maar geen onderdeel zijn van het watersysteem dus geen waterberging zijn in de zin van de wet. Inrichtingen voor vasthouden, infiltreren of vertragen van afvoer op het riool zijn dus geen waterberging.

Daarnaast is een waterberging niet hetzelfde als een noodoverloopgebied: dat is gebied dat op besluit van de Veiligheidsregio (Burgemeester) onder water wordt gezet bij uitzonderlijke wateroverlast. Een waterberging zoals in de legger is vastgelegd is bedoeld om met herhaling en frequent te worden ingezet, is als zodanig bestemd en is hiervan dus verschillend.

Een bergingsgebied wordt meestal ingezet voor de tijdelijke opvang en daarna afvoer van het teveel aan oppervlaktewater in een gebied. Toch kan een waterberging ook ingezet worden om bijvoorbeeld water te bergen als watervoorziening in droge perioden. Dit kan, omdat dit past binnen de doelstellingen van de wet.



Figuur 3 – verbeelding van een bergingsgebied.

2.2.2. Vastlegging kenmerken

Een waterberging is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters WBE- en een volgnummer. De omvang van een waterberging leggen we vast door de grootte van het gebied te tekenen. Van een waterberging is daarnaast in de legger vastgelegd:

1. **De bergingscapaciteit (in m³)**
Hiermee leggen we het volume water vast dat in de waterberging kan worden opgevangen.
2. **Het oppervlak (in m²)**
Hiermee leggen we het oppervlak vast waaruit de berging bestaat. Door het volume op te vangen water te delen door het oppervlak ligt vast hoe hoog het water in het bergingsgebied bij volledig gebruik zou mogen komen te staan.
3. **De onderhoudsplichtige(n) voor het onderhoud aan de waterberging**
Voor een waterberging is in de leggetabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan bergingsgebied is toegewezen.

2.2.3. Methodiek bepaling afmetingen

Een bergingsgebied kan niet (goed) worden getekend op basis van een luchtfoto: op het moment van de foto is de berging meestal niet (of in ieder geval niet volledig) in gebruik. De omvang van een bergingsgebied tekenen we dus op basis van de gegevens uit de projectdocumenten bij aanleg: die bepalen de maximale waterhoogte tot waar de berging wordt gevuld. Op die hoogte wordt de waterberging geometrisch begrensd. Ook het te bergen volume leggen we hieruit vast. Het oppervlak van de waterberging is bepaald met een automatische berekening.

2.3. Ondersteunende kunstwerken

2.3.1. Waterstaatswerk: gemaal

Een gemaal verpompt het water van een gebied met het ene waterpeil naar het andere waterpeil. Dat kan zijn om een teveel aan water af te voeren, of om bij een watertekort juist water aan te voeren. Daarnaast kan een gemaal soms midden in een peilgebied staan en het water doorpompen: hierdoor komt het water in beweging, waarmee het wordt ververs en kan de waterkwaliteit worden verbeterd. Omdat watermolens het water óók van het ene naar het andere vak kunnen verplaatsen zijn ze in de legger opgenomen als gemaal.

2.3.2. Vastlegging kenmerken gemalen

Een gemaal is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters KGM- en een volgnummer.

De locatie van een gemaal is vastgelegd met een punt op de kaart. Van een gemaal is daarnaast in de leggetabellen vastgelegd:

1. **Naam**
De kenmerkende naam van het gemaal, bedoeld als referentie.
2. **Gemaalcapaciteit**
De capaciteit die het gemaal in volume per tijdseenheid kan verpompen (het debiet, in m³/min).

3. **Type gemaal**
Een aanduiding voor de functie van het kunstwerk: aanvoeren, afvoeren of doorvoeren van water.
4. **Het aantal pompijnen**
Uit hoeveel aparte pompijnen het gemaal bestaat. Een gemaal dat bestaat uit meerdere pompen biedt bij weinig neerslag de mogelijkheid om ook met één pomp en dus met minder capaciteit de polder te bemalen.
5. **Onderhoudsplichtige(n)**
Voor een gemaal is in de leggetabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan het gemaal is toegewezen.

2.3.3. Waterstaatswerk: stuw

Een stuw is een peilscheidende constructie in een watergang, die in bij neerslag of andere instellingen water afvoert, van een gebied met een hoger naar een gebied met een lager waterpeil. Omdat dit object het waterpeil regelt en invloed heeft op de waterafvoer en -verdeling beschouwen we dit object als een ondersteunend kunstwerk en is deze (dus) in de legger opgenomen.

2.3.4. Vastlegging kenmerken stuwen

Een stuw is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters KST- en een volgnummer. De locatie van een stuw is vastgelegd met een punt op de kaart. Van een stuw is daarnaast in de leggetabellen vastgelegd:

1. **Type stuw**
Het type van een stuw is bepalend voor hoe deze werkt: bij sommige stuwen is de doorstroombreedte waarover water wordt afgevoerd over de hele hoogte gelijk, bij andere stuwen loopt die toe of is vanaf een bepaalde hoogte juist beperkt. Ook zorgt de inrichting er (mede) voor dat een stuw water gaat afvoeren op basis van de waterhoogte in het bovenstroomse, of het benedenstroomse peilvak. Daarom leggen we het stuwtype vast. We onderscheiden daarbij 7 typen:
 - a. **Schotbalkstuw**
Bij deze stuw worden schotbalken in de doorstroomopening geplaatst om zo de drempelhoogte voor waterafvoer te verhogen of verlagen.
 - b. **Stuw met schuif**
Bij deze stuw is de doorstroomopening voorzien van een verticaal te bewegen schuif om zo de drempelhoogte voor waterafvoer te verhogen of verlagen .
 - c. **Stuw met klep**
Bij deze stuw is de doorstroomopening voorzien van een klep die draait om een rotatiepunt. Door de rotatie wordt het eind van de klep verhoogd of verlaagd en zo wordt de drempelhoogte voor waterafvoer ingesteld.
 - d. **Overlaat**
Een vaste overlaat is een stuw waarbij de drempelhoogte niet kan worden ingesteld: de hoogste en laagste instelhoogte zijn dus gelijk. Bij dit type stuw kan de hele constructiebreedte meedoen aan de afvoer (over de hele breedte dezelfde hoogte), of alleen het verlaagd doorvoergedeelte water afvoeren.
 - e. **Drijverstuw**
Een drijverstuw is een stuw die voorzien is van een drijver op de benedenstroomse watergang. Als het waterpeil daar zakt, zakt de klep van deze stuw vanzelf mee en zal de stuw vanuit het hogere vak water gaan afvoeren.
 - f. **Knijpstuw**
Een knijpstuw is een stuw met verschillende doorstroombreedten op verschillende hoogte. Hierdoor wordt bij verschillend waterpeil een andere hoeveelheid water doorgelaten.
 - g. **Brievenbusstuw**
Een brievenbusstuw is een stuw met een 'gesloten bovenkant' waarmee eigenlijk een gat in de constructie de afvoer bepaalt. Als de waterstand in het bovenste peilvak hoger stijgt dan de bovenkant van de brievenbus, remt deze stuw de waterafvoer.
2. **Regelbaarheid**
Bij verschillende typen stuwen kan de drempelhoogte worden ingesteld. Hoe dit wordt geregeld leggen we vast: het is voor het functioneren van een stuw van belang hoe die moet (kan) worden ingesteld, dus bijvoorbeeld automatisch of niet. We onderscheiden 5 typen:
 - a. **Niet regelbaar (vast)**
Dit geldt voor niet instelbare stuwen
 - b. **Regelbaar, niet automatisch**
Stuwen met schuiven en kleppen, handmatig in te stellen
 - c. **Regelbaar, automatisch**
Stuwen met schuiven en kleppen, op afstand geautomatiseerd instelbaar
 - d. **Handmatig**

Stuwen waarbij het toevoegen of wegnemen van onderdelen de instelling bepaalt (schotbalkstuwen)

e. **Overig**

Alle stuwen die niet in één van bovengenoemde categorieën thuishoren.

3. **De doorstroombreedte (in meters)**

Dit is de breedte waarover water wordt afgevoerd. Bij een stuw die over de hele breedte van de watergang dezelfde hoogte heeft, is dit dus de hele breedte tot de taluds van de watergang. Bij een stuw met een doorlaat of klep is dit de breedte daarvan.

4. **Laagste doorstroomhoogte (in meters NAP)**

Dit is de hoogte van de onderkant van de doorstroomopening, of het draaipunt van de klep. Bij een stuw zonder verlaging is deze hoogte hetzelfde als de hoogste doorstroomhoogte.

5. **Hoogste doorstroomhoogte (in meters NAP)**


Dit is de hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw. Dat kan zijn de bovenkant van de doorstroomopening (brievenbusstuw), de hoogte van de klep bij volledig optrekken (klepstuw) of de hoogst instelbare hoogte van een schuif. Bij een stuw zonder verlaging of doorstroomopening is deze hoogte hetzelfde als de laagste doorstroomhoogte.

6. **Hoogte constructie (in meters NAP)**

De hoogste hoogte van de constructie.

7. **Onderhoudsplichtige(n)**

Voor een stuw is in de leggetabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan de stuw is toegewezen.



Figuur 4 – verbeelding van een stuw. Nummers komen overeen met tekst hierboven.

2.3.5. Waterstaatswerk: vaste dam

Een dam voert geen water af, aan of door en is waterscheidend én peilscheidend. Het is een constructie in de watergang die twee watergangen van elkaar scheidt. We beschouwen een dam daarom als een ondersteunend kunstwerk.

Een gronddam (zonder duiker daarin) scheidt watergangen ook. Deze gronddammen horen niet bij het waterstaatswerk dam maar zijn onderdeel van de peilscheiding; de begrenzing rondom een peilvak, zoals vastgelegd in de legger waterkeringen.

2.3.6. Vastlegging kenmerken dammen

Een dam is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters KST- en een volgnummer.

De locatie van een dam is vastgelegd met een punt op de kaart. Van een dam is daarnaast in de leggetabellen vastgelegd:

1. **Kerende hoogte (in m NAP)**


De hoogte van de damwand of constructie, als kenmerk van de hoogte tot waar doorvoer van water wordt voorkomen.

2. **Breedte (in meters)**

De breedte van de damwand of constructie binnen het oppervlaktewaterlichaam, als kenmerk over welke breedte op de kerende hoogte afvoer wordt voorkomen.

3. **Onderhoudsplichtige(n)**

Voor een vaste dam is in de leggetabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan de dam is toegewezen.



Figuur 5 – verbeelding van een vaste dam. De nummers komen overeen met tekst hierboven.

2.3.7. Waterstaatswerk: inlaat


Een inlaat is een afsluitbare, kokervormige verbinding tussen een gebied met een hoger en een gebied met een lager gelegen waterpeil, waarmee water het gebied kan worden ingelaten. Omdat dit object invloed heeft op de wateraanvoer en -verdeling beschouwen we dit object als een ondersteunend kunstwerk en is deze (dus) in de legger opgenomen.

2.3.8. Vastlegging kenmerken inlaten

Een inlaat is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters INL- en een volgnummer.

De locatie van een inlaat is vastgelegd met een lijn op de kaart, van instroom- tot uitstroomopening. Van een inlaat is daarnaast in de leggetabellen vastgelegd:

1. **De vorm van de leiding**
De vorm van de leiding van een inlaat beïnvloedt de weerstand van de leiding en dus de stroomsnelheid. Hierom leggen we de vorm van de leiding vast. We onderscheiden daarbij 5 typen:
 - a. **Rond**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een symmetrisch rond profiel.
 - c. **Rechthoekig**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een profiel met vier hoeken. Een vierkant profiel hoort ook in de categorie rechthoekig.
 - d. **Eivormig**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een profiel zonder hoeken, waarbij de hoogte groter is dan de breedte.
 - e. **Muilprofiel**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een profiel zonder hoeken, waarbij de breedte groter is dan de hoogte.
 - f. **Onbekend**
Een leiding die niet in de andere klassen hoort.
2. **Breedte opening (in meters)**
De breedte van de opening, gemeten op het breedste punt.
3. **Hoogte opening (in meters)**
De hoogte van de opening, gemeten waar die het grootst is.
4. **Lengte (in meters)**
De lengte van de inlaat, gemeten van de instroom tot de uitstroom.
5. **Hoogte Binnenonderkant Benedenstrooms (in m NAP)**
De NAP-hoogte van de onderzijde van de inlaat, gemeten aan de binnenkant van de buis, aan de benedenstroomse kant van de inlaat. Dan gaat het dus om de kant van de inlaat waar het water naartoe stroomt (het lagere peilvak).
6. **Hoogte Binnenonderkant Bovenstrooms (in m NAP)**
De NAP-hoogte van de onderzijde van de inlaat, gemeten aan de binnenkant van de buis, aan de bovenstroomse kant van de inlaat. Dan gaat het dus om de kant van de inlaat waar het water vandaan stroomt (het hogere peilvak).
4. **Onderhoudsplichtige(n)**
Voor een inlaat is in de leggetabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan de inlaat is toegewezen.



Figuur 6 – verbeelding van een inlaat. Nummers komen overeen met de tekst hierboven.

2.3.9. Waterstaatswerk: sifon

Een sifon is een verbinding tussen twee watergangen met een gelijk waterpeil, die een andere watergang of constructie kruist en waardoor de hoogteligging verspringt of verloopt. Een sifon kan zijn aangelegd als gebogen leiding, of als (horizontale) verbinding tussen twee of meerdere putten. Omdat dit object de waterverbinding tussen twee watergangen tot stand brengt, beschouwen we dit object als een ondersteunend kunstwerk en is deze (dus) in de legger opgenomen.

2.3.10. Vastlegging kenmerken sifons

Een sifon is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters KSY- en een volgnummer.

De locatie van een sifon is vastgelegd met een lijn op de kaart, van instroom- tot uitstroomopening. Van een sifon is daarnaast in de legertabellen vastgelegd:

1. De vorm van de leiding

De vorm van de leiding van een inlaat beïnvloedt de weerstand van de leiding en dus de stroomsnelheid. Hierom leggen we de vorm van de leiding vast. We onderscheiden daarbij 5 typen:

- a. **Rond**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een symmetrisch rond profiel.
- b. **Rechthoekig**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een profiel met vier hoeken. Een vierkant profiel hoort ook in de categorie rechthoekig.
- c. **Eivormig**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een profiel zonder hoeken, waarbij de hoogte groter is dan de breedte.
- d. **Muilprofiel**
Een leiding met in de dwarsdoorsnede een profiel zonder hoeken, waarbij de breedte groter is dan de hoogte.
- e. **Onbekend**
Een leiding die niet in de andere klassen hoort.

2. Breedte opening (in meters)

De breedte van de leiding, gemeten op het breedste punt. Bij een getrokken leiding wordt dit gemeten aan de in- en uitstroomzijde. Bij een leiding tussen twee putten wordt dit gemeten bij de opening van de leiding in de put.

3. Hoogte opening (in meters)

De hoogte van de opening, gemeten waar die het grootst is. Bij een getrokken leiding wordt dit gemeten aan de in- en uitstroomzijde. Bij een leiding tussen twee putten wordt dit gemeten bij de opening van de leiding in de put.

4. Lengte (in meters)

De lengte van de sifon in horizontaal vlak, gemeten van de instroom tot de uitstroom.

5. Hoogte Binnenonderkant Benedenstreams (in m NAP)


De NAP-hoogte van de onderzijde van de sifon, gemeten aan de binnenkant van de buis, aan de benedenstroomse kant van de sifon. Dan gaat het dus om de kant van de sifon waar het water naartoe stroomt in een afvoersituatie.

6. Hoogte Binnenonderkant Bovenstreams (in m NAP)

De NAP-hoogte van de onderzijde van de sifon, gemeten aan de binnenkant van de buis, aan de bovenstroomse kant van de sifon. Dan gaat het dus om de kant van de inlaat waar het water vandaan stroomt in een afvoersituatie.

4. Onderhoudsplichtige(n)

Voor een sifon is in de legertabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan de sifon is toegevoerd.



Figuur 7 – Verbeelding van sifon. De nummers komen overeen met de tekst hierboven.

2.3.11. Waterstaatswerk: sluis

Een sluis is een doorlaat in de waterkering, waarbij het ter plaatse de functie van die waterkering vervangt. Om die reden staan (de waterkerende delen van) sluizen ook in de leggers waterkeringen. Een sluis kan daarbij ook dienen als vaarverbinding (een schutsluis), als inlaatwerk, als aflatwerk, of een combinatie hiervan.

De normatieve diepte van het water in de schutkolk van de sluis (het gedeelte tussen de sluisdeuren) is vastgelegd als kenmerk van de watergang.

2.3.12. Vastlegging kenmerken sluizen

Een sluis is vastgelegd met een unieke code die bestaat uit de letters KSL- en een volgnummer.

De locatie van een sluis is vastgelegd met een punt op de kaart. Van een sluis is daarnaast in de legger-tabellen vastgelegd:

1. Type sluis

De soort van de sluis. Er zijn alleen type opgenomen die voorkomen in de legger

- a. Schutsluis naar een zijde
- b. Schutsluis naar twee zijden

2. Onderhoudsplichtige(n)

Voor een sluis is in de leggetabellen opgenomen aan wie het onderhoud aan de sluis is toegewezen.

3. Wettelijk kader

HHSK is op grond van de wet verplicht twee leggers vast te stellen; een normatieve legger en een onderhoudslegger. In de normatieve legger omschrijft HHSK waaraan de waterstaatswerken die bij haar in beheer zijn naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. In de onderhoudslegger wordt vastgelegd wie belast is met het onderhoud van de waterstaatswerken en wat die onderhoudsverplichting inhoudt. In deze legger combineert HHSK beide leggers (de normatieve legger en de onderhoudslegger) tot één legger.

De invoering van de Omgevingswet wijzigt het wettelijke kader van de legger. Omdat de invoering van deze wet gepland staat op 1 januari 2024, heeft HHSK bij het opstellen van deze legger rekening gehouden met deze wijziging. Het belangrijkste verschil van deze legger met de vorige leggers is, dat de beschermingszones niet meer in de legger zijn opgenomen.


In deze paragraaf worden de wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet behandeld. Ook wordt stilgestaan bij het (gewijzigde) wettelijke kader en de juridische status van de legger. Onderscheid wordt gemaakt tussen de normatieve legger en de onderhoudslegger.

3.1 De wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Algemeen

Voor de Omgevingswet maakte de legger uit van het zogenaamde keurkwartet. Het keurkwartet bestond uit de Keur met toelichting, de algemene regels, beleidsregels en de leggers. Samen vormen zij de set regels waaraan een derde zich moet houden. De belangrijkste rechtsgrondslagen van de Keur en de legger stonden in de Waterwet en de Waterschapswet.

Met de komst van de Omgevingswet verandert dit plaatje. De Keur en de Algemene Regels worden met uitzondering van de onderhoudsbepalingen overgezet naar de Waterschapsverordening. De onderhoudsbepalingen uit de Keur gaan over naar de Onderhoudsverordening. De beschermingszones uit de Legger worden beperkingengebieden en ook onderdeel van de Waterschapsverordening. Het plaatje komt er dan voor HHSK als volgt uit te zien:



Figuur 8 – de wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

De normatieve leggerplicht

De normatieve leggerplicht voor waterschappen is op dit moment vastgelegd in artikel 5.1 van de Waterwet. Op grond van artikel 5.1 van de Waterwet zorgt het “voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.”

Omdat de Waterwet betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, gaat de Waterwet voor het grootste gedeelte op in de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking zal gaan treden. Artikel 5.1 van de Waterwet wordt dan artikel 2.39 van de Omgevingswet.

In artikel 2.39 eerste lid van de Omgevingswet staat: “De beheerder van waterstaatswerken stelt een legger vast, waarin is omschreven waaraan die waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.”

Het grootste verschil tussen de leggerplicht onder de Waterwet en de Omgevingswet is dat de leggerplicht onder de Omgevingswet alleen betrekking heeft op de zogenoemde normatieve toestand (ligging, vorm, afmeting en constructie) van de waterstaatswerken. De aan de waterstaatswerken grenzende beschermingszones worden onder de Omgevingswet beperkingengebieden. Deze beperkingengebieden worden opgenomen in de Waterschapsverordening.

Onderhoudslegger

In de praktijk werd de normatieve legger van artikel 5.1 Waterwet veelal gecombineerd met de onderhoudslegger van artikel 78 lid 2 Waterschapswet. In de onderhoudslegger, die door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, staat wie belast is met het onderhoud van bepaalde waterstaatswerken en wat die onderhoudsverplichting inhoudt. De onderhoudslegger is het een nadere concretisering van de regels over de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen die in de Keur staan. Deze onderhoudsbepalingen uit de Keur mogen op grond van artikel 2.2, tweede lid, onder a, van het Omgevingsbesluit niet in de waterschapsverordening worden opgenomen. De toelichting bij deze bepaling stelt dat de onderhoudsbepalingen al worden afgedekt door de onderhoudslegger. HHSK heeft deze onderhoudsbepalingen uit de Keur daarom overgezet in een onderhoudsverordening. Op basis van deze onderhoudsverordening zijn de algemene onderhoudsbepalingen nader geconcretiseerd per waterstaatswerk.

De belangrijkste wijzigingen

- Het wettelijk kader van de leggerplicht wijzigt op het moment van de invoering van de Omgevingswet.
- De beschermingsgebieden verdwijnen uit de legger en komen terug in de Waterschapsverordening.

3.2 Wettelijk kader Legger onder de Omgevingswet

Omgevingswet (artikel 2.39)

In dit artikel is de normatieve leggerplicht voor de waterschappen wettelijk vastgelegd. Op grond van dit artikel stelt het waterschap een legger vast, waarin is omschreven waaraan die waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Waterschapswet (artikel 78 lid 2)

De verplichting tot het opstellen van de onderhoudslegger staat in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. Hierin staat dat het algemeen bestuur de legger vaststelt waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen. Dit is ook zo terecht gekomen in het Reglement van HHSK. Een goede regeling van waterstaatswerken is in de praktijk essentieel voor de functie en instandhouding van deze werken.

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - Provincie Zuid-Holland (artikel 7.9)

In artikel 2.22 in samenhang met artikel 2.23 van de Omgevingswet is bepaald dat de provincie bij omgevingsverordening regels kan stellen ten aanzien van de inhoud of motivering van de legger. De Provincie Zuid-Holland maakt van deze mogelijkheid om nadere voorschriften te stellen ten aanzien van de inhoud van de legger gebruik. In artikel 7.9 zijn deze nadere voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn:

Tabel 1: Inhoudelijke voorschriften vanuit de Omgevingsverordening

Voor oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden:
De gemiddelde dwarsprofielen Een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden.

Onderhoudsverordening

De aanwijzing van de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen wordt door HHSK nader geregeld in de Onderhoudsverordening. Deze algemene onderhoudsbepalingen zijn in de legger nader geconcretiseerd door per (gedeelte van een) waterstaatswerk aan te geven wie belast is met het onderhoud en wat die onderhoudsverplichting inhoudt.

Inspraakverordening Schieland en de Krimpenerwaard

Op grond van de inspraakverordening is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ook wel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure genoemd, van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit hun zienswijze met betrekking tot de legger kunnen indienen.

3.3 Juridische status van de legger onder de Omgevingswet

De legger is een juridisch document. HHSK is op basis van de wet verplicht om een legger vast te stellen. In de legger wordt omschreven waaraan de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Daarnaast is per waterstaatswerk opgenomen wie de onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsverplichting inhoudt.

De normatieve legger is een concretiserend besluit van algemene strekking. Dit betekent dat een beslissing niet is gericht op een individu of een concreet geval, maar gevolgen heeft voor een groep gevallen. De onderhoudslegger bevat echter een bundelbeschikkingen.

Ondanks het feit beide leggers zijn samengevoegd tot één legger, verschillen beide leggers van rechtskarakter. Juridisch gezien zijn het twee verschillende instrumenten waarop andere, met name wat betreft de rechtsbescherming betreft, wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Dit verschil wordt hieronder nader toegelicht.

3.4 Rechtsbescherming

Normatieve legger

Een besluit tot vaststelling van de legger is een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Normaal gesproken staat er tegen een dergelijk besluit beroep open. Sinds 1 juli 2014 is beroep tegen de normatieve legger echter niet meer mogelijk. De normatieve legger is toegevoegd aan de zogenoemde negatieve lijst van bijlage 2 van de Awb. De reden hiervoor is dat de legger volgens de wetgever slechts een beschrijvend karakter heeft en zelf niet gericht is op een rechtsgevolg. De belangen

van derden worden voldoende geborgd doordat een leggerwijziging vaak het gevolg is van een omgevingsvergunning of een projectbesluit. Tegen deze besluiten staat wel rechtsbescherming open.

In bijlage 2 van de Awb wordt echter een uitzondering gemaakt voor het vaststellen van een waterbergingsgebied. Wanneer een waterbergingsgebied in de legger wordt vastgesteld is dit wel een appellabel besluit. Het vaststellen kan namelijk beperkingen opleggen aan de eigendommen van derden. Een derde kan daarom tegen de vaststelling van een waterbergingsgebied na het indienen van een zienswijze beroep aantekenen.

Onderhoudslegger

De vaststelling van de onderhoudslegger is ook een besluit als bedoeld in de Awb. Het wordt gezien als een verzamelbeschikking waarmee aan aangrenzend eigenaren van waterstaatswerken in beheer bij een waterschap publiekrechtelijke onderhoudsverplichtingen uit de onderhoudsverordening worden opgelegd. Tegen dit besluit staat in tegenstelling tot de normatieve legger wel beroep open.

3.5 Handelingsperspectief na vaststelling legger

Wanneer de legger (normatieve legger en onderhoudslegger) is vastgesteld, kunnen derden aan de legger niet (direct) rechten onttelen. De legger bevat namelijk geen normen, maar uitsluitend een concretisering van de gewenste fysieke kenmerken van het waterstaatswerk, wie het onderhoud moet doen en wat deze onderhoudsverplichting inhoudt. Als een waterstaatswerk niet aan de fysieke kenmerken voldoet, kan een derde een handhavingsverzoek indienen. Dit verzoek wordt gebaseerd op zowel de waterschapsverordening of onderhoudsverordening als de legger. In de legger wordt namelijk de norm van de verordening geconcretiseerd. Een reactie op het verzoek is dan een besluit in de zin van artikel 1.3 Awb. Tegen dit besluit kan de derde dan in bezwaar en beroep.

Daarnaast kan de vastgestelde legger een rol hebben in juridische procedures. Bij geschillen kan de legger een bewijsmiddel zijn, tenzij er een (rechtsgeldige) vergunning of overeenkomst is.

Bijlage Leggerkaarten

[Deze bijlage is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: <https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-5156> Identifier: dc-2023-5156 en <https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-5157> Identifier: dc-2023-5157.]

Bijlage Nota van Beantwoording Legger Watersystemen 2023

Dit stuk betreft de nota van beantwoording op de Legger Watersystemen 2023.

Gegevens Publicatie

Documenttype	Nota van Beantwoording Legger Watersystemen 2023
Dossiernummer	18049/000/00000
Geo-informatie	Volgt na publicatie.

Organisatietype	Waterschap
Officiële naam regeling	Nota van Beantwoording Legger Watersystemen 2023
Citeertitel	Nota van Beantwoording Legger WS 2023
Vastgesteld door	Dagelijks bestuur
Onderwerp	Beantwoording van de vragen en zienswijzen op de terinzagelegging van de Ontwerplegger Watersystemen 2023

Colofon

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum van vaststelling	Betreft	Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
5-12-23	Vaststelling D&H	Volgt na publicatie.	2023.12024

Inleiding en leeswijzer

Het hoogheemraadschap van Schieland en De Krimpenerwaard heeft de legger watersystemen geactualiseerd.

Deze nieuwe Legger Watersystemen is in ontwerp door het dagelijks bestuur vastgesteld op 16 augustus 2023. De ontwerplegger heeft ter inzage gelegen gedurende een periode van zes weken, van 24 augustus 2023 tot en met 4 oktober 2023. Belanghebbenden van in de ontwerplegger opgenomen wijzigingen ten opzichte van de actuele legger watersystemen, is een brief gestuurd om op deze wijziging te attenderen.

Bij de terinzagelegging zijn 2 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er diverse vragen gesteld over het onderhoud aan watergangen. Deze vragen zijn beantwoord aan de vragenstellers.

In de pagina's hierna gaan wij in op de zienswijze.

Nota van Beantwoording

Indiener:	Zienswijze:	Reactie:	Oordeel:
Gemeente Rotterdam	1. De watergang met code OWA- 72808 is een primaire watergang waarvan in de ontwerplegger staat aangegeven dat de onderhoudsplicht voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderhoud voor de gemeente is. Dit is niet juist;	Uw zienswijze wordt geaccepteerd. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de watergang ligt inderdaad bij HHSK. De Legger wordt aangepast op onderhoudsplichtige.	De zienswijze is terecht en leidt tot een wijziging in de ontwerplegger.
	2. De watergang met code OWA-36034 staat in de bestaande legger als primaire watergang waarvan staat	Uw reactie betreft een onderdeel wat niet ter inzage lag. Daarom kan dit op dit moment niet worden gewijzigd. Deze wijziging	De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de ontwerplegger.

	aangegeven dat de onderhoudsplicht voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderhoud voor de gemeente is. Dit is niet juist;	zullen wij in de volgende versie van de legger meenemen en als wijziging publiceren bij de ter inzagelegging van de volgende ter inzage legger. De wijziging zal zijn dat het onderhoud is toegewezen aan HHSK.	
	3. De watergang met code OWA- 36034 staat in de ontwerplegger niet als watergang aangegeven.	In de wijzigingen in de legger van dit jaar zijn watergangen niet meegenomen. U stelt terecht dat deze watergang ontbreekt, dat geldt voor meer watergangen in ons beheergebied. Deze watergang zal samen met een andere set watergangen in de volgende versie van de ter inzage legger worden gepubliceerd. Het onderhoud is toegewezen aan HHSK voor deze watergang.	De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de ontwerplegger.
Gemeente Krimpenerwaard	De wijzigingen lijken beperkt. Is er ook een lijst op A4 van de was/wordt mutaties? Het is nu echt speuren op de kaart of er een stipje of streepje is aangegeven...	Er is helaas geen lijst met aanpassingen, wij begrijpen dat het nu speuren is en zullen dit meenemen in het proces voor de volgende versie van de ter inzage legger.	De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de ontwerplegger.
	Ten aanzien van de aangegeven inlaten (en duikers) is in veel gevallen (ook op gemeentelijk grondgebied) niet aangegeven wie de onderhoudsplichtige ervan is. In het kader van de waterkwantiteitstaak die bij het waterschap ligt gaat de gemeente Krimpenerwaard er gevoelig vanuit dat het HHSK onderhoudsplichtig is. In onze optiek moet dat dan alsnog worden verwerkt! Dit kun je toch niet op een later moment doen? Met name inlaat 250 en 252 (respectievelijk t.p.v. de Voorhaven en Nieuwe Singel in Schoonhoven), als ook inlaat 575 (Bergstoep te Bergambacht) zijn zeer belangrijke waterstaatkundige verbindingen, waarvan de gemeente Krimpenerwaard zeker niet het onderhoud wil hebben.	Voor deze inlaten is inderdaad HHSK onderhoudsplichtig. Voor inlaten is de onderhoudsplicht nog niet verwerkt in deze versie van de legger. De onderhoudsplichtigen worden na vaststelling van het onderhoudsbeleid van HHSK verwerkt in een toekomstige versie die ook ter inzage zal worden gelegd.	De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de ontwerplegger.
	De gemeente Krimpenerwaard mist in de ontwerp- legger, als ook de bestaande legger de sifonduiker die het HHSK in de Dijklaan heeft aangebracht, evenals de bijbehorende stuw- tjes/afsluitingen om Bergambacht zuid waterstaatkundig te isoleren en de hierbij verwijderde waterstaatkundige	Bedankt voor het doorgeven van het ontbrekende kunstwerk. Deze wijziging zullen wij in de volgende versie van de legger meenemen en als wijziging publiceren bij de ter inzagelegging van de volgende ter inzage legger.	De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de ontwerplegger.

	ingrepen richting het noordelijk deel van Bergambacht.		
	KGM-263 Brede weg en Concordia te Haastrecht. Waterschap is peilbeheerder dus lijkt het ons niet juist dat wij als onderhoudsplichtig worden aangemerkt (laat onverlet dat wij bij pompstoringen ons best faciliteren willen en zullen opstellen).	Het gaat hier om een afwijkend peil. Volgens de algemene regels is de belanghebbende de onderhoudsplichtige. De algemene regels staan beschreven in de Keur HHSK (artikel 2.1). Per 1 januari 2024 staan de algemene regels beschreven in de onderhoudsverordening HHSK (artikel 3 en 8).	De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de ontwerplegger.

Bijlage 1: Overzicht van indieners en registratienummers

Indiener:	Waterstaatswerk(en):	Documentnummer Inkomend:	Documentnummer Uitgaand:
Gemeente Rotterdam	OWA- 72808, OWA-36034	2023.10466	2023.12132
Gemeente Krimpenerwaard	KGM-263 Brede weg en Concordia	2023.10358	2023.12131