

Wijziging werkingsgebieden Zompgraaf te Oostrum (deelgebied West) na revisie

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

gelezen de tekstinhoud van "Waterschapsverordening Waterschap Limburg" d.d. **15 september 2025**

Overwegende dat:

- a. De waterschapsverordening regels bevat die gericht zijn op de bescherming van het watersysteem, de waterkeringen en de waterstaatswerken. Deze verordening is op 7 juli 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld.
- b. De werkingsgebieden zones zijn die in de verordening in 2D-vlakken zijn vastgelegd en waarin de regels van de waterschapsverordening gelden.
- c. Deze geometrische begrenzingen specifiek opgenomen zijn in bijlage I van de waterschapsverordening en van essentieel belang zijn voor de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem en de waterkeringen.
- d. Het dagelijks bestuur, op grond van artikel 1.13 van de waterschapsverordening, bevoegd is om de geometrische begrenzingen van bijlage I te wijzigen.
- e. Voor het gedeeltelijk aanpassen van de primaire watergang 'Zompgraaf' te Oostrum (deelgebied West) een watervergunning is verleend met nummer 2022-Z14065.
- f. Deze maatregelen directe gevolgen hadden voor de werkingsgebieden.
- g. De gedeeltelijke aanpassing van de primaire watergang 'Zompgraaf' er voor heeft gezorgd dat de geometrische begrenzingen van de werkingsgebieden aangepast moesten worden om het watersysteem adequaat te blijven beschermen.
- h. De volgende werkingsgebieden werden aangepast op basis van het definitieve besluit wijziging werkingsgebieden (ondertekend op 27 februari 2025 en gepubliceerd op 3 maart 2025): kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen, primair water, primair water of een zone van 2 meter eromheen, oppervlaktewater met een lage basisafvoer, traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren; watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van Roer en Hambeek, en profiel van vrije ruimte.
- i. In het definitieve besluit is aangegeven dat, met betrekking tot de werkingsgebieden, de oude en nieuwe situatie worden beschermd totdat de werken, op basis van de watervergunning met nummer 2022-Z14065, zijn opgeleverd overeenkomstig de vergunning.
- j. Oplevering van de vergunde werken, op basis van de watervergunning met nummer 2022-Z14065, heeft plaatsgevonden en er een revisiemeting is uitgevoerd.
- k. Deze revisiemeting niet heeft geleid tot een aanpassing van de vergunning en/of de werkingsgebieden waardoor er geen belemmeringen zijn om de oude bescherming te laten vervallen.
- l. Op basis van het voorgaande geen nieuw besluit opgesteld hoeft te worden om de oude delen van de werkingsgebieden te laten vervallen.
- m. Op basis van het voorgaande de volgende werkingsgebieden worden aangepast omdat de oude situatie komt te vervallen: kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen, primair water, primair water of een zone van 2 meter eromheen, oppervlaktewater met een lage basisafvoer, traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren; watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van Roer en Hambeek, en profiel van vrije ruimte
- n. De rechtsbelangen van belanghebbenden in dit deel van deze procedure voor het wijzigingen van de werkingsgebieden voldoende zijn beschermd omdat voor de totstandkoming van het eerder genoemde definitieve besluit de procedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is gevolgd.

*Dit document bevat
verschilmarkering t.o.v.
eerdere regelingstekst.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden toegevoegd zijn
onderstreept en groen
gemarkeerd, of van een
groen kader voorzien.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden verwijderd zijn
doorgestreept en rood
gemarkeerd, of van een rood
kader voorzien.*

o. Het vaststellen van een werkingsgebied dat onderdeel is van de waterschapsverordening geen concretiserend besluit van algemene strekking is.

p. Beroep instellen tegen dit besluit voor het wijzigen van de werkingsgebieden daarom niet mogelijk is (zie artikel 8:3 lid 1, aanhef en onder a) van de Awb.

Besluit;

Artikel I

"Waterschapsverordening Waterschap Limburg" opgenomen in Bijlage A wordt vastgesteld.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking per 17 december 2025
Aldus vastgesteld door Waterschap Limburg, 27 februari 2025

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 2.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.73 Algemene regel stuwen en andere peilregulerende werken

1. Een stuw of ander peilregulerend werk wordt ten minste ingesteld op de peilen zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Gewas	Grondwaterniveau t.o.v. maaiveld	
	Gemiddeld hoog	Gemiddeld laag
Grasland	-0,30 m	-0,60 m
Bouwland of akkerland	-0,50 m	-0,80 m
Diep wortelende gewassen	-0,80 m	-1,00 m
Tuinbouw	-0,50 m	-0,80 m

Gewas	Grondwaterniveau t.o.v. maaiveld	
	Gemiddeld hoog	Gemiddeld laag
-		
Grasland	-0,30 m	-0,60 m
Bouwland of akkerland	-0,50 m	-0,80 m
Diep wortelende gewassen	-0,80 m	-1,00 m
Tuinbouw	-0,50 m	-0,80 m

2. Maatgevend voor de instelling van de stuwpeilen is de drooglegging ten opzichte van het 10% laagste maaiveld van het perceel met het meest kritieke gewas binnen het beïnvloedingsgebied van de stuw of van het peilregulerende werk.
3. Het bestuur kan afkondigen wanneer de hoge of lage stand wordt ingesteld.
4. De neerwaartse aanpassing van het stuwpeil geschiedt met maximaal 20 cm per etmaal.
5. Van deze voorschriften kan, onder meer ingeval van acute dreiging van inundatie, van verzaaging van de bovengrond of bij verwachting van veel neerslag worden afgeweken. Het bestuur kan daarbij instructies geven die opgevolgd dienen te worden.

B

Artikel 2.103 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.103 Lozen van grondwater bij saneringen

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2. Voor het lozen van dat grondwater in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.1, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.1 Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeën-verbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l
Aromatische organohalogeën-verbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 mg/l

Tabel 2.1 Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeën-verbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l
Aromatische organohalogeën-verbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l

Onopgeloste stoffen

50 mg/l

3. Voor het lozen van dat grondwater in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.2, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.2 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hierbovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

Tabel 2.2 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l

Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hierbovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

C

Artikel 2.110 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.110 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.
2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatiefetmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l

Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
---------------------	---------	---------

Tabel 2.3 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatiefetmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l

3. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 2.4.

Tabel 2.4 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatiefetmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	100 mg/l	200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

Tabel 2.4 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatiefetmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	100 mg/l	200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septic tank wordt geleid:

- a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:
- a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

D

Artikel 2.138 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.138 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

1. In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.6, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.6 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofgebruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofgebruik	300 mg/l

Tabel 2.6 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofgebruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofgebruik	300 mg/l

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

E

Artikel 2.140 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.140 Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

1. In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.7, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.7 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

Tabel 2.7 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

F

Artikel 2.141 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.141 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.8, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.8 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Chloride	200 mg/l
Ijzer	2 mg/l

Tabel 2.8 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Chloride	200 mg/l

Ijzer

2 mg/l

3. De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

G

Artikel 4.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.56 Algemene regels draineren

1. Degene die draineert met een systeem van peilgestuurde drainage, voldoet aan onderstaande gemiddeld hoge of gemiddeld lage stand van het overlooppeil en grondwaterstand in centimeters onder maaiveld:

Gewas	Grondwaterniveau t.o.v. maaiveld	
	Gemiddeld hoog	Gemiddeld laag
Grasland	-0,30 m	-0,60 m
Bouwland of akkerland	-0,50 m	-0,80 m
Diep wortelende gewassen	-0,80 m	-1,00 m
Tuinbouw	-0,50 m	-0,80 m

Gewas	Grondwaterniveau t.o.v. maaiveld	
	Gemiddeld hoog	Gemiddeld laag
-	-	-
Grasland	-0,30 m	-0,60 m
Bouwland of akkerland	-0,50 m	-0,80 m
Diep wortelende gewassen	-0,80 m	-1,00 m
Tuinbouw	-0,50 m	-0,80 m

2. In afwijking van het eerste lid, kan het overlooppeil worden bijgesteld:
- indien de werkelijk gemeten grondwaterstand in de direct te ontwateren grond hoger is dan de in lid 1 opgenomen grondwaterstand;
 - indien het aannemelijk is dat de grondwaterstand binnen een week hoger wordt dan de grondwaterstand, opgenomen in onderdeel a; of
 - indien werkzaamheden binnen een week uitgevoerd worden die bij de werkelijk gemeten grondwaterstand tot gewas- of bodemstructuurschade leiden.
3. Bij bepaling van het overlooppeil van de drains of de grondwaterstand als hiervoor bedoeld, wordt gerekend in centimeters beneden het maaiveld van het 10% laagste deel van de direct te ontwateren grond.
4. Het bestuur kan bekend maken wanneer de hoge stand moet worden ingesteld en kan adviseren wanneer de lage stand ingesteld kan worden, hetgeen afhankelijk is van de hydrologische en meteorologische omstandigheden alsmede van de meteorologische verwachtingen.

H

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage I Overzicht Informatieobjecten

<i>beschermingszone bij een waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/a6843902b31242ab8d448e5fea5878b1/nld@2025-07-07;07564936
<i>bijbehorende beschermingszone</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/a52e017c8d314570b293ab0fc7783090/nld@2024-07-30;12150665
<i>boringsvrije zone Roerdalslenk I (Bovenste Brunssumklei)</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/9f13bba648ef4c9580557eee5bded311/nld@2023-11-07;1
<i>boringsvrije zone Roerdalslenk II (Bovenste Brunssumklei)</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/4686bbcf1f8449a2ad1003a2a0c2acf2/nld@2023-11-07;1
<i>boringsvrije zone Roerdalslenk III (Bovenste Brunssumklei)</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/e4773c8b647c4fb98845289b8e160365/nld@2023-11-07;1
<i>boringsvrije zone Roerdalslenk IV (Bovenste Brunssumklei)</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/1dca0595afb047739a8634e9b903f978/nld@2023-11-07;1
<i>bronlopen</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/9b17131b96414b42b3fbd82771af1f9f/nld@2023-11-07;1
<i>buiten de boringsvrije zone Roerdalslenk IV en buiten een bufferzone verdroogde natuurgebieden</i>	/join/id/regdata/ws0665/2025/7a0e5a8512ba4fa88dd75e229f7b7c35/nld@2025-07-04;09091672
<i>buitenbeschermingszone</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/1c703a6b9f0d4b59a5bb6c2b3cd40be4/nld@2025-07-07;07564936
<i>gebied kanovaart overig</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/1414c07f682a484984baf59a319e4f76/nld@2023-11-07;1
<i>gebied kanovaart Roer</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/21a3655aae5f46b7b343ab0f2bc7aa91/nld@2023-11-07;1
<i>gebied met oppervlaktewateren in kwantitatief waterbeheer bij Waterschap Limburg</i>	/join/id/regdata/ws0665/2025/ccea9dd7da0745e1aaa7c89ef4c53fd3/nld@2025-07-04;09091672
<i>gebied van de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/b605c6664e804567a91c0c860878dcf7/nld@2023-11-07;1
<i>gebied van Venloschol</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/a7a733087f7049a19abf733e8ee4ffe3/nld@2023-11-07;1
<i>hoge grond basis</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/3326ed9fefe04ebd8a694fc56044b8c4/nld@2023-11-07;1
<i>hoge grond robuust</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/cded48cea90a447ca-deb1fb671ced38e/nld@2023-11-07;1

<i>inundatiegebied</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/569fcb01b86c4e1abbd168fcc14da1be/nld@2023-11-07;1
<i>Inundatiegebied</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/dc63331b8b0a4835b0ec7d376eb13d49/nld@2023-11-07;1
<i>kernzone van een waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/f5591a74c344486281c072313976b7c0/nld@2025-07-07;07564936
<i>kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/147241b8d34d4795824b0fd58ec8b04f/nld@2025-09-15;07272162 /join/id/regda-ta/ws0665/2023/147241b8d34d4795824b0fd58ec8b04f/nld@2025-12-09;08440425
<i>lijnvormig element</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/f67c727bd47b4e6abe6a82e2a2ba2205/nld@2023-11-07;1
<i>meanderzone</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/1eb42d083772496eaa5d5fa9ce629b57/nld@2023-11-07;1
<i>Meanderzone</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/b7c41652816648adb45f94111d81a986/nld@2023-11-07;1
<i>oppervlaktewater in kwalitatief waterbeheer bij Waterschap Limburg</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/ab4c1088fb4046c4b5a4a2b53167918a/nld@2023-11-07;1
<i>oppervlaktewater met een hoge basisafvoer</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/02271b684d94452eb4ac013b9a20a694/nld@2023-11-07;1
<i>oppervlaktewater met een lage basisafvoer</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/6fb55e3b075b47108d58160b25f0e6c6/nld@2023-11-07;1
<i>oppervlaktewateren Afwateringskanaal, Neerbeek, Haelensebeek, Tengelroysebeek, Leukerbeek en Uffeltsebeek</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/a9a21a48c937439b91733765836b8736/nld@2023-11-07;1
<i>oppervlaktewateren Niers, Helenavaart en Oude Helenavaart</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/21490ed063c64479976951651cf4f522/nld@2023-11-07;1
<i>peilgestuurde drainagegebied midden</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/ec1c660892064ea3971f96cb3969a2c9/nld@2023-11-07;1
<i>peilgestuurde drainagegebied noord</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/94e6abb4098c43d0aa1477b77d0ad3cd/nld@2023-11-07;1
<i>peilgestuurde drainagegebied zuid</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/eea6c9cf1b024c008fa441c54d6df6f7/nld@2023-11-07;1
<i>primair water</i>	/join/id/regda-ta/ws0665/2023/258994943bd342fe9afc38152fb334d2/nld@2025-09-15;07272162 /join/id/regda-ta/ws0665/2023/258994943bd342fe9afc38152fb334d2/nld@2025-12-09;08440425

<i>primair water of een zone van 2 meter eromheen</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/ff34fa7b8bc54e4d8c5ad-dec74355f47/nld@2025-09-15;07272162 /join/id/regdata/ws0665/2023/ff34fa7b8bc54e4d8c5ad-dec74355f47/nld@2025-12-09;08440425
<i>profiel van vrije ruimte</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/14cd69a779a448499bb01f8c704b7793/nld@2025-09-15;07272162 /join/id/regdata/ws0665/2023/14cd69a779a448499bb01f8c704b7793/nld@2025-12-09;08440425
<i>profiel van vrije ruimte bij een waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/a44d307801d14d12828204c1d42143d6/nld@2025-07-07;07564936
<i>secundair water</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/9bdd833ff4054fc98cc3d54612c7db-ca/nld@2023-11-07;1
<i>secundair water of een zone van 2 meter eromheen</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/e353214b01d0408fa8684140c5919d0b/nld@2023-11-07;1
<i>traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/5646adea9f1a41a3aa592838e2725944/nld@2023-11-07;1
<i>traject I</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/41be669fe9a7451e91d2490191144203/nld@2023-11-07;1
<i>traject II</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/5c5f9676984c4e77a717363060d345e4/nld@2023-11-07;1
<i>traject III</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/f68f09acd951448793005e1a7c8cbbd7/nld@2023-11-07;1
<i>traject IV</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/fe3c4021bbd94ebd835f09d93c1b525e/nld@2023-11-07;1
<i>traject V</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/c9bd9695d53d4ae98170d508cb06ca96/nld@2023-11-07;1
<i>watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van de Roer en Hambeek</i>	/join/id/regdata/ws0665/2023/5c0f39133258493ca3db5c939856ab73/nld@2025-09-15;07272162 /join/id/regdata/ws0665/2023/5c0f39133258493ca3db5c939856ab73/nld@2025-12-09;08440425

I Overzicht Documentenbijlagen

Besluit wijziging werkingsgebieden [/joinId/pubdata/ws0665/2025/0ac6e637b02c46e48b4cd49c83d607b6/hid@2025-12-09,08440425](#)

Tekening [/joinId/pubdata/ws0665/2025/1e50918647cd2485bbbb43e8ce5b13ebd/hid@2025-12-09,08440425](#)