

Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2027

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas;

overwegende dat het dagelijks bestuur op 5 juni 2026 de 'vierde partiële herziening Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024' heeft vastgesteld;

overwegende dat de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel (hierna: de waterschappen) gezamenlijk uniforme regels en beleid hanteren;

de waterschapsverordening en de bijbehorende beleidsregels zijn beleidsrijk aangepast om beter invulling te geven aan de principes water en bodem sturend en klimaatbestendig bouwen. Beide zijn nodig om veranderingen in het klimaat zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Daarnaast zijn ook enkele beleidsarme verbeteringen in de beleidsregels doorgevoerd;

gelet op onder andere de Waterschapswet, de Omgevingswet, Algemene wet bestuursrecht, en de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas;

gelet op afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt onderstaand besluit vanaf 7 augustus 2026 tot 18 september 2026 ter inzage.

Artikel I

"Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2027" opgenomen in Bijlage A wordt vastgesteld.

Artikel II

Van de terinzagelegging, de termijn voor terinzagelegging en de mogelijkheid om te reageren wordt kennis gegeven in het waterschapsblad.

Aldus vastgesteld door Waterschap Aa en Maas, 7 juli 2026

Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas

secretaris
Peter Verlaan

dijkgraaf
Mario Jacobs

*Dit document bevat
verschilmarkering t.o.v.
eerdere regelingtekst.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden toegevoegd zijn
onderstreept en groen
gemarkeerd, of van een
groen kader voorzien.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden verwijderd zijn
doorgestreept en rood
gemarkeerd, of van een rood
kader voorzien.*

*Dit document is een
ontwerpbesluit.*

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 2.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de beschermingszone bij een a-water en in een b-water:
 - a. handelingen te verrichten;
 - b. werken te behouden; of
 - c. vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilregulerend werk te verwijderen in een c-water binnen beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied.
3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.
4. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam ~~of ondersteunend kunstwerk aanaan te leggen, te verbreden of te leggen~~ verdiepen.
5. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

B

Artikel 2.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.20 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen ~~of behouden~~ van een peilregulerend werk in een b-water, als het peilregulerende werk wordt aangelegd ~~of behouden~~ in overeenstemming met belanghebbenden.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een peilregulerend werk in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied als het peilregulerende werk wordt verwijderd in overeenstemming met belanghebbenden.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een peilregulerend werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
 - a. het peilregulerende werk eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaand peilregulerend werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

C

Artikel 2.21 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.21 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen of behouden van een peilregulerend werk in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.22 en artikel 2.23, als het peilregulerende werk wordt aangelegd of behouden in overeenstemming met belanghebbenden.

2. Bij het verwijderen van een peilregulerend werk in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied wordt voldaan aan artikel 2.22 en artikel 2.23, als het peilregulerende werk wordt verwijderd in overeenstemming met belanghebbenden.
3. Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een peilregulerend werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.23~~2.24, als:
 - a. het peilregulerende werk eenvoudig ongedaan te maken is: of
 - b. het een bestaand peilregulerend werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

D

Na artikel 2.22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.23 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

E

Het opschrift van artikel 2.23 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.23~~ 2.24 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

F

Het opschrift van artikel 2.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.24~~ 2.25 Toepassingsbereik

G

Artikel 2.25 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.25~~ 2.26 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een dam met duiker in een a-water en een b-water, als de dam met duiker alleen voor eigen gebruik funktioneert.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een dam met duiker in een b-water, of het aanleggen, verlengen en behouden van een dam met duiker voor perceelssluiting in een b-water, als:
 - a. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd;
 - b. de buislengte maximaal 15 meter per perceelzijde bedraagt;
 - c. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt;
 - d. de binnenonderkant van de duiker ~~0,050~~0,15 meter boven de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en
 - e. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, plaatsen of behouden van objecten op een dam met duiker in een b-water, als:
 - a. Het object de constructie van de duiker niet negatief beïnvloed, en;

- b. de afmetingen van de dam of duiker niet wijzigt.
- 4. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, verlengen en behouden van een extra dam met duiker langs een perceelzijde in een b-water, als:
 - a. het perceel over een lengte van meer dan 100 meter grenst aan de watergang;
 - b. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd;
 - c. de buislengte maximaal 15 meter bedraagt;
 - d. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt;
 - e. de binnenonderkant van de duiker 0,050,15 meter ~~of dieper onder~~ boven de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en
 - f. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
- 5. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een dam met duiker in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
 - a. de dam met duiker eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande dam met duiker is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

H

Artikel 2.26 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.26~~ 2.27 Aanwijzing algemene regels

- 1. Bij het verwijderen van een dam met duiker in een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.27~~2.28 en ~~2.28~~2.29 en bij het verwijderen van een dam met duiker in een b-water wordt voldaan aan artikel ~~2.28~~2.29.
- 2. Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een dam met duiker in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.29~~2.30, als:
 - a. de dam met duiker eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande dam met duiker is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

I

Het opschrift van artikel 2.27 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.27~~ 2.28 Meldingsplicht

J

Het opschrift van artikel 2.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.28~~ 2.29 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds

K

Het opschrift van artikel 2.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.29~~ 2.30 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

L

Artikel 2.30 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.30~~ 2.31 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, niet zijnde onderbemaling.

M

Artikel 2.31 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.31~~ 2.32 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, waarbij geen sprake is van onderbemaling, als er maximaal 100 m³ water per uur wordt onttrokken.

N

Artikel 2.32 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.32~~ 2.33 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.33~~ 2.34.

O

Het opschrift van artikel 2.33 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.33~~ 2.34 Water over de stuw

P

Het opschrift van artikel 2.34 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.34~~ 2.35 Toepassingsbereik

Q

Het opschrift van artikel 2.35 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.35~~ 2.36 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

R

Artikel 2.36 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.36~~ 2.37 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.37~~ 2.38 en ~~2.38~~ 2.39.
2. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een b-water wordt voldaan aan artikel ~~2.38~~ 2.39.

3. Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.39~~2.40, als:
- de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

S

Het opschrift van artikel 2.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.37~~ 2.38 Meldingsplicht

T

Het opschrift van artikel 2.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.38~~ 2.39 Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam

U

Het opschrift van artikel 2.39 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.39~~ 2.40 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

V

Het opschrift van artikel 2.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.40~~ 2.41 Toepassingsbereik

W

Artikel 2.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.41~~ 2.42 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

- Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water, als de kabel of leiding:
 - op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
 - op een diepte van minimaal ~~10,6~~ meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.
- Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
 - 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
 - 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
 - 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
 - 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
 - 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
 - 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water.
4. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de beschermingszone bij een a-water, als:
 - a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam; of
 - b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
5. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding onder of boven een b-water.
6. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het verwijderen van een kabel of leiding in het profiel van vrije ruimte.
7. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding die, door middel van een gestuurde boring aangelegd wordt, waarbij het in- en uittredepunt van deze boring buiten het profiel van vrije ruimte valt.

X

Artikel 2.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.42~~ 2.43 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.432.44~~ en ~~2.442.45~~.
2. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.432.44~~, ~~2.442.45~~ en ~~2.462.47~~.
3. Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.432.44~~ en ~~2.452.46~~.
4. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.432.44~~ en ~~2.442.45~~, als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam.
5. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.432.44~~, ~~2.442.45~~ en ~~2.472.48~~, als de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
6. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding onder of boven een b-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.432.44~~ en ~~2.442.45~~.

Y

Het opschrift van artikel 2.43 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.43~~ 2.44 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Z

Het opschrift van artikel 2.44 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.44~~ 2.45 Draagkracht

AA

Het opschrift van artikel 2.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.45~~ 2.46 Waterafvoer

BB

Het opschrift van artikel 2.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.46~~ 2.47 Gestuurde persing of boring

CC

Het opschrift van artikel 2.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.47~~ 2.48 Overlengte

DD

Het opschrift van artikel 2.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.48~~ 2.49 Toepassingsbereik

EE

Het opschrift van artikel 2.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.49~~ 2.50 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

FF

Het opschrift van artikel 2.50 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.50~~ 2.51 De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam

GG

Het opschrift van artikel 2.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.51~~ 2.52 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

HH

Het opschrift van artikel 2.52 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.52~~ 2.53 Toepassingsbereik

II

Het opschrift van artikel 2.53 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.53~~ 2.54 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

JJ

Artikel 2.54 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.54~~ 2.55 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek in een b-water wordt voldaan aan artikel ~~2.55~~2.56.
2. Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een anti-worteldoek in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.56~~2.57, als:
 - a. de anti-worteldoek eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande anti-worteldoek is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

KK

Het opschrift van artikel 2.55 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.55~~ 2.56 Profiel van het oppervlaktewaterlichaam

LL

Het opschrift van artikel 2.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.56~~ 2.57 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

MM

Het opschrift van artikel 2.57 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.57~~ 2.58 Toepassingsbereik

NN

Het opschrift van artikel 2.58 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.58~~ 2.59 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

OO

Artikel 2.59 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.59~~ 2.60 Aanwijzing algemene regels

Bij het neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste substanties of het aanleggen, behouden of verwijderen van stoffen en voorwerpen in een b-water wordt voldaan aan artikel ~~2.60~~2.61.

PP

Het opschrift van artikel 2.60 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.60~~ 2.61 Aan- en afvoer van water en onderhoud

QQ

Het opschrift van artikel 2.61 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.61~~ 2.62 Toepassingsbereik

RR

Het opschrift van artikel 2.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.62~~ 2.63 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

SS

Artikel 2.63 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.63~~ 2.64 Aanwijzing algemene regels

Bij het houden van dieren in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel ~~2.64~~2.65.

TT

Het opschrift van artikel 2.64 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.64~~ 2.65 Geen beschadiging watergang en talud

UU

Het opschrift van artikel 2.65 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.65~~ 2.66 Toepassingsbereik

VV

Het opschrift van artikel 2.66 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.66~~ 2.67 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

WW

Artikel 2.67 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.67~~ 2.68 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen of hebben van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.68~~2.69 en ~~2.69~~2.70, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.
2. Bij het verwijderen van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel ~~2.70~~2.71, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.
3. Bij het plaatsen, wijzigen of hebben van een afrastering in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.71~~2.72, als:
 - a. de afrastering eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande afrastering is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

XX

Het opschrift van artikel 2.68 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.68~~ 2.69 Constructie van de afrastering

YY

Het opschrift van artikel 2.69 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.69~~ 2.70 Onderhoud oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

ZZ

Het opschrift van artikel 2.70 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.70~~ 2.71 Herstel na verwijdering

AAA

Het opschrift van artikel 2.71 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.71~~ 2.72 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

BBB

Het opschrift van artikel 2.72 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.72~~ 2.73 Toepassingsbereik

CCC

Het opschrift van artikel 2.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.73~~ 2.74 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

DDD

Artikel 2.74 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.74~~ 2.75 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanbrengen van een werk bij een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.75~~2.76 en ~~2.76~~2.77, als:
 - a. het werk minimaal 0,5 meter uit de insteek wordt geplaatst; en
 - b. de afstand tussen het werk en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt.
2. Bij het aanbrengen of behouden van een boom voor een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water, wordt voldaan aan de artikelen ~~2.75~~2.76 en ~~2.76~~2.77 als:
 - a. de afstand tussen de boom en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt; en
 - b. de boom functioneert voor de aankleding van de openbare weg; en
 - c. De boom minimaal 0,5 meter en maximaal 1,5 meter uit de insteek wordt geplaatst.
3. Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.77~~2.78, als:
 - a. het werk eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

EEE

Het opschrift van artikel 2.75 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.75~~ 2.76 Onderhoud

FFF

Het opschrift van artikel 2.76 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.76~~ 2.77 Schadelijke begroeiing en afval

GGG

Het opschrift van artikel 2.77 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.77~~ 2.78 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

HHH

Het opschrift van artikel 2.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.78~~ 2.79 Toepassingsbereik

III

Het opschrift van artikel 2.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.79~~ 2.80 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

JJJ

Artikel 2.80 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.80~~ 2.81 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanbrengen van een bord in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.81~~2.82 en ~~2.82~~2.83, als:
 - a. het bord bedoeld is voor een recreatieroute; of
 - b. het bord een zinkerbord is bij een kabel of leiding.
2. Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van een bord in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.83~~2.84, als:
 - a. het bord eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaand bord is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

KKK

Het opschrift van artikel 2.81 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.81~~ 2.82 Plaatsing van het bord

LLL

Het opschrift van artikel 2.82 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.82~~ 2.83 Schadelijke begroeiing en afval

MMM

Het opschrift van artikel 2.83 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.83~~ 2.84 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

NNN

Het opschrift van artikel 2.84 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.84~~ 2.85 Toepassingsbereik

OOO

Het opschrift van artikel 2.85 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.85~~ 2.86 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

PPP

Artikel 2.86 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.86~~ 2.87 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanbrengen, behouden of verwijderen van gras of eenjarige gewassen in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.87~~2.88 en ~~2.88~~2.89.

QQQ

Het opschrift van artikel 2.87 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.87~~ 2.88 Bescherming talud

RRR

Artikel 2.88 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.88~~ 2.89 Onderhoud

~~Ploegvoren en andere diepe geulen worden gedicht~~ Na de grondbewerking wordt het maaiveld direct geëgaliseerd, zodat het onderhoud ongehinderd kan plaatsvinden.

SSS

Het opschrift van artikel 2.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.89~~ 2.90 Toepassingsbereik

TTT

Het opschrift van artikel 2.90 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.90~~ 2.91 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

UUU

Artikel 2.91 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.91~~ 2.92 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen of wijzigen van een natuurvriendelijke oever in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied wordt voldaan aan artikel ~~2.92~~2.93.

VVV

Het opschrift van artikel 2.92 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.92~~ 2.93 Natte profiel van de watergang

WWW

Het opschrift van artikel 2.93 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.93~~ 2.94 Toepassingsbereik

XXX

Artikel 2.94 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.94~~ 2.95 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen, behouden of verwijderen van verharding in de beschermingszone bij een a-water, als:
 - a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht; en
 - b. daardoor de maaiveldhoogte niet verandert; ~~of~~
 - c. het a-water geen ecologische functie heeft.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het aanbrengen, wijzigen of behouden van verharding in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
 - a. de verharding eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het bestaande verharding is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting; ~~of~~
 - c. het a-water geen vastgestelde ecologische functie heeft.

YYY

Artikel 2.95 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.95~~ 2.96 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanbrengen of behouden van verharding in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel ~~2.96~~ 2.97, als:
 - a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht; en
 - b. daardoor de maaiveldhoogte niet verandert.
2. Bij het verwijderen van verharding in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel ~~2.97~~ 2.98, als daardoor de maaiveldhoogte niet verandert.
3. Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van verharding in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.98~~ 2.99, als:
 - a. de verharding eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het bestaande verharding is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

ZZZ

Het opschrift van artikel 2.96 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.96~~ 2.97 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

AAAA

Het opschrift van artikel 2.97 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.97~~ 2.98 Herstel na verwijdering

BBBB

Het opschrift van artikel 2.98 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.98~~ 2.99 Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.

CCCC

Het opschrift van artikel 2.99 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.99~~ 2.100 Toepassingsbereik

DDDD

Artikel 2.100 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.100~~ 2.101 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een werk of object in de beschermingszone bij een a-water, als het werk of object niet benodigd is ~~geplaatst~~ voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

EEEE

Artikel 2.101 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.101~~ 2.102 Aanwijzing algemene regels

Bij het verwijderen van een werk of object in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel ~~2.102~~ 2.103, als het werk of object niet is geplaatst voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

FFFF

Het opschrift van artikel 2.102 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.102~~ 2.103 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

GGGG

Het opschrift van artikel 2.103 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.103~~ 2.104 Toepassingsbereik

HHHH

Artikel 2.104 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.104~~ 2.105 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een c-water ~~of, niet zijnde een~~ poel, buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied, als daardoor geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen of vergroten van een poel, ~~binnen een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied,~~ als deze:

- a. een oppervlakte heeft van maximaal ~~5.000~~1.000 m²;
- b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- c. maximaal 1,20 meter diep is;
- d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en
- e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.

IIII

Het opschrift van artikel 2.105 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.105~~ 2.106 Toepassingsbereik

JJJJ

Het opschrift van artikel 2.106 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.106~~ 2.107 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

KKKK

Artikel 2.107 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.107~~ 2.108 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen of behouden van een werk en het laten staan of liggen van een voorwerp in een beschermingszone beperkt wordt voldaan aan de artikelen ~~2.108~~2.109 en ~~2.109~~2.110.
2. Bij het verwijderen van een werk in een beschermingszone beperkt wordt voldaan aan artikel ~~2.110~~2.111.

LLLL

Het opschrift van artikel 2.108 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.108~~ 2.109 Meldingsplicht

MMMM

Het opschrift van artikel 2.109 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.109~~ 2.110 Bescherming oppervlaktewaterlichaam

NNNN

Het opschrift van artikel 2.110 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.110~~ 2.111 Verwijdering

OOOO

Artikel 2.111 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.111~~ 2.112 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over artikel ~~2.106~~2.107.

PPPP

Het opschrift van artikel 2.112 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.112~~ 2.113 Toepassingsbereik

QQQQ

Het opschrift van artikel 2.113 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.113~~ 2.114 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

RRRR

Artikel 2.114 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.114~~ 2.115 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het verrichten van een activiteit in een b-water wordt voldaan aan artikel ~~2.117~~2.118, als:
 - a. de activiteit maximaal twee weken duurt; en
 - b. de activiteit nodig is voor het verrichten van een activiteit die is toegestaan op grond van één van de andere paragrafen van dit hoofdstuk.
2. Bij het verrichten van een activiteit in een a-water, in de beschermingszone bij een a-water of in een b-water wordt voldaan aan de artikelen ~~2.115~~2.116, ~~2.116~~2.117 en ~~2.117~~2.118, als:
 - a. de activiteit maximaal een week duurt; en
 - b. bij de activiteit geen werk wordt geplaatst dat langer dan een week aanwezig is.

SSSS

Het opschrift van artikel 2.115 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.115~~ 2.116 Meldingsplicht

TTTT

Het opschrift van artikel 2.116 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.116~~ 2.117 Herstel na uitvoering

UUUU

Het opschrift van artikel 2.117 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.117~~ 2.118 Bescherming watersysteem

VVVV

Artikel 2.118 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.118~~ 2.119 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de uitvoering en de locatie van het werk, bedoeld in artikel ~~2.113~~2.114, tweede lid.

WWWW

Het opschrift van artikel 2.119 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.119~~ 2.120 Toepassingsbereik

XXXX

Het opschrift van artikel 2.120 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.120~~ 2.121 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

YYYY

Artikel 2.121 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.121~~ 2.122 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.122~~2.123, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

ZZZZ

Het opschrift van artikel 2.122 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.122~~ 2.123 Verwijdering van het werk

AAAAA

Het opschrift van artikel 2.123 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.123~~ 2.124 Toepassingsbereik

BBBBB

Het opschrift van artikel 2.124 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.124~~ 2.125 Oogmerken

CCCCC

Het opschrift van artikel 2.125 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.125~~ 2.126 Normadressaat

DDDDD

Artikel 2.126 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.126~~ 2.127 Specifieke zorgplicht

1. Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel ~~2.124~~2.125, is verplicht:
 - a. alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

EEEEE

Artikel 2.127 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.127~~ 2.128 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen ~~2.126~~2.127 en ~~2.131~~2.132 tot en met 2.192.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.131~~2.132 tot en met 2.192.

FFFFF

Het opschrift van artikel 2.128 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.128~~ 2.129 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden

GGGGG

Artikel 2.129 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.129~~ 2.130 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel ~~2.128~~2.129, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

HHHHH

Het opschrift van artikel 2.130 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.130~~ 2.131 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap

IIIII

Het opschrift van artikel 2.131 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.131~~ 2.132 Informeren over een ongewoon voorval

JJJJJ

Het opschrift van artikel 2.132 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.132~~ 2.133 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

KKKKK

Het opschrift van artikel 2.133 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.133~~ 2.134 Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

LLLLL

Het opschrift van artikel 2.134 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.134~~ 2.135 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

MMMMM

Het opschrift van artikel 2.135 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.135~~ 2.136 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

NNNNN

Het opschrift van artikel 2.136 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.136~~ 2.137 Toepassingsbereik

OOOOO

Artikel 2.137 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.137~~ 2.138 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er maximaal 100 m³ water per uur wordt geloosd.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak of afkoppeling van bestaand verhard oppervlak, als:
 -
 - a: de waterparagraaf van het omgevingsplan na 1 januari 2019 de schriftelijke instemming heeft verkregen van het waterschap; en
 - b: de in de waterparagraaf genoemde maatregelen zijn uitgevoerd.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak, als:
 -
 - a: het verhard oppervlak toeneemt met maximaal 500 m²; of
 - b: de toename van verhard oppervlak alleen bestaat uit een groen dak.
4. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak, als:
 -
 - a: de toename meer dan 500 m² maar maximaal 10.000 m² bedraagt; en
 - b: er compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan in de vorm van een bergingsvoorziening met een minimale compensatie die voldoet aan de volgende rekenregel: benodigde compensatie (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x <gevoeligheidsfactor> x 0,06 (in m).
5. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door afkoppeling, als er maximaal 10.000 m² bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld.

PPPPP

Artikel 2.138 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.138~~ 2.139 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen ~~2.139~~2.140 en ~~2.140~~2.141, als er meer dan 50 m³ water per uur maar maximaal 100 m³ per uur wordt geloosd.
2. Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel ~~2.140~~2.141, als er maximaal 50 m³ water per uur wordt geloosd.
3. Bij het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak wordt voldaan aan artikel 2.141, als:
 -
 - a: de toename meer dan 500 m² maar maximaal 10.000 m² bedraagt; en
 - b: er compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan in de vorm van een bergingsvoorziening met een minimale compensatie die voldoet aan de volgende rekenregel: benodigde compensatie (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x <gevoeligheidsfactor> (normwaarde in geo-object) x 0,06 (in m).

QQQQQ

Het opschrift van artikel 2.139 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.139~~ 2.140 Meldingsplicht

RRRRR

Het opschrift van artikel 2.140 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.140~~ 2.141 Capaciteit en overlast

SSSSS

Artikel 2.141 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.141 De bergingsvoorziening

1. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
2. Het water wordt uit de voorziening afgevoerd via een functionele bodempassage naar het grondwater of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater.
3. De functionele afvoerconstructie heeft een diameter van 4 cm.
4. Bij de voorziening wordt een overloopconstructie aangelegd om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

[Vervallen]

TTTTT

Artikel 2.181 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.181 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. ~~CVoor~~ Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.8, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.8 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Chloride	200 mg/l
Ijzer	2 mg/l

3. De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

UUUUU

Artikel 3.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.16 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste, tweede, derde en vierde lid, geldt niet voor het plaatsen, hebben, onderhouden of verwijderen van een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskering of een beschermingszone B bij een primaire waterkering of op een overige waterkering.

VVVVV

Artikel 3.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.17 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, hebben, onderhouden of verwijderen van een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskering of een beschermingszone B bij een primaire waterkering of op een overige waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.18 tot en met 3.20.

WWWWW

Artikel 3.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.19 Plaatsing van het bouwwerk

1. Het bouwwerk, inclusief de fundering, wordt niet dieper ingegraven dan 0,30 meter.
2. Paalvormige bouwwerken met een diameter van maximaal ~~15 cm~~ 0,15 meter worden grondverdringend aangebracht tot een diepte van maximaal 1 meter.
3. Plaatst het bouwwerk niet binnen 1 meter van de teenlijn van de waterkering.

XXXXX

Artikel 3.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.20 Verwijdering van het bouwwerk

1. Bij het verwijderen van paalvormige bouwwerken met een diameter van maximaal ~~15 cm~~ 0,15 meter worden de paalgaten aangevuld met (zwel)klei.
2. Na het verwijderen van het bouwwerk wordt de bodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
3. Het bouwwerk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip, als het verwijderen nodig is voor het uitvoeren van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden.

YYYYY

Artikel 5.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.4 Gegevens en bescheiden vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten

1. Ten minste vier weken voor het begin van het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
 - b. het aantal in te richten putten;
 - c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
 - d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
 - e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
 - f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;

- g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
- i. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 - 1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 - 2. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 - 3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
 - 4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 - 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.

2. In afwijking op lid 1 worden bij een tijdelijke onttrekking als bedoeld in paragraaf 5.1.6, de volgende gegevens tijdig aangeleverd:

- a. De startdatum van de bronbemaling, uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de onttrekking;
- b. De einddatum van de bronbemaling, uiterlijk vijf werkdagen na afloop van de onttrekking.

2 3. Het eerste lid geldt niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. voor brandblusvoorzieningen, zoals bedoeld in paragraaf 5.1.5 van deze waterschapsverordening;
- c. voor veedrenkputten, zoals bedoeld in paragraaf 5.1.8 van deze waterschapsverordening;
- d. voor onttrekkingsinrichtingen waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur

ZZZZZ

Artikel 5.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.40 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

- 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:
 - a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 70 m³ per uur is; en
 - b. de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.
- 2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling ~~binnen een beschermd~~ buiten bebouwd gebied, als:
 - a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
 - 1. bouwkundige of civieltechnische werking; of
 - 2. bodemsanering;
 - b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m³ per maand is;
 - c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden; en
 - d. het onttrokken grondwater volledig wordt teruggebracht in de bodem.
- 3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling ~~buiten een beschermd~~ binnen bebouwd gebied, als:
 - a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
 - 1. bouwkundige of civieltechnische werking; of
 - 2. bodemsanering;
 - b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m³ per maand is; en
 - c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden;

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:
 - a. de onttrekkingsinrichting is gelegen ~~buiten een beschermd~~ binnen bebouwd gebied;
 - b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
 - c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage IV; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

AAAAAA

Artikel 5.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.41 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.42 en 5.44 als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.40, eerste, tweede, ~~derde~~ of vierde lid.
2. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan de artikelen 5.43 en 5.44, als:
 - a. de onttrekkingsinrichting is gelegen ~~buiten een beschermd~~ binnen bebouwd gebied;
 - b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
 - c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage IV; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

BBBBBB

Artikel 5.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.42 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, maar maximaal ~~50 cm~~ 0,50 meter onder het funderingsniveau van een desbetreffend bouwonderdeel of sleufbodem mag worden verlaagd.
2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

CCCCCC

Artikel 5.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.48 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, maar maximaal ~~50 cm~~ 0,50 meter onder het ontgravingsniveau dat benodigd is voor verwijdering van de verontreinigde grond.
2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de grondwatersanering

DDDDDD

Na hoofdstuk 5 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 6 Aanbrengen, wijzigen of afkoppelen van verhard oppervlak

Afdeling 6.1 Activiteiten met betrekking tot verhard oppervlak

Paragraaf 6.1.1 Algemeen

Artikel 6.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing voor het gehele beheergebied van het waterschap met betrekking tot de activiteiten het aanbrengen, wijzigen of afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 6.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning verharding aan te brengen of te wijzigen.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning bestaande verharding af te koppelen.

Artikel 6.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning activiteiten met betrekking tot verharding

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met betrekking tot verharding die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

-
- a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het beperkingengebied;
- b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij de aan te brengen of te wijzigen verharding;
- c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- d. locaties van de lozingspunten;
- e. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;

Paragraaf 6.1.2 Aanbrengen verharding of wijzigen verharding

Artikel 6.4 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten met betrekking tot het aanbrengen of wijzigen van verharding.

Artikel 6.5 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 6.2, eerste, geldt niet voor het aanbrengen of wijzigen van verhard oppervlak als het een verhard oppervlak van maximaal 500 m² betreft.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 6.2, eerste, geldt niet voor het aanbrengen of wijzigen van verhard oppervlak als het een verhard oppervlak betreft tussen de 500 m² en 10.000 m² waarbij wordt voldaan aan de volgende compensatie-eisen:
 -
 - a. binnen bebouwd gebied: het compenseren van een waterschijf van 0,08 meter waarvan minimaal 0,01 meter wordt benut voor het aanvullen van grondwater.
 - b. buiten bebouwd gebied: het compenseren van een waterschijf van 0,10 meter waarvan minimaal 0,01 meter wordt benut voor het aanvullen van het grondwater. Hiervan zijn uitgezonderd glastuinbouw en containerteelt. Hiervoor geldt een compensatie-eis van 0,06 meter zonder verplichting tot het aanvullen van het grondwater.

Artikel 6.6 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanbrengen of wijzigen van verharding wordt voldaan aan artikel 6.7 en artikel 6.8 als het een verhard oppervlak betreft tussen de 500 m² en 10.000 m², waarbij wordt voldaan aan de volgende compensatie-eisen:

-
- a. binnen bebouwd gebied: het compenseren van een waterschijf van 0,08 meter waarvan minimaal 0,01 meter wordt benut voor het aanvullen van grondwater.
- b. buiten bebouwd gebied: het compenseren van een waterschijf van 0,10 m waarvan minimaal 0,01 m wordt benut voor het aanvullen van het grondwater. Hiervan zijn uitgezonderd glastuin-

bouw en containerteelt. Hiervoor geldt een compensatie-eis van 0,06 m zonder verplichting tot het aanvullen van het grondwater.

- c. Bij toepassing van een groen dak of doorlatende verharding mag dit van de compensatieopgave in mindering worden gebracht. Voor het bepalen van de mindering moet de volgende rekenregel worden toegepast: $[\text{Oppervlak groen dak (m}^2\text{)} + \text{oppervlak doorlatende verharding (m}^2\text{)}] \times 0,025 \text{ meter.}$
- d. De mate waarin een voorziening, aangelegd voor het aanvullen van grondwater, bijdraagt aan de compensatie-eis dient met de rekenregel bepaald te worden: oppervlak infiltratievoorziening (m) x infiltratiefactor. De infiltratiefactor voor peilbesluitgebieden is 0,05 (m/d). Voor vrij afwaterende gebieden is deze 0,1 (m/d).
- e. De resterende compensatie opgave dient te worden geborgen in een bergingsvoorziening.

Artikel 6.7 Capaciteit en overlast

1. Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
2. Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van he water.

Artikel 6.8 De bergingsvoorziening

1. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
2. Het water wordt uit de voorziening afgevoerd via een functionele bodempassage naar het grondwater of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater.
3. De functionele afvoerconstructie heeft een diameter van 0,4 meter.
4. De afstand tussen de functionele afvoerconstructie en bodem van de voorziening dient zodanig te zijn dat er voldaan wordt aan de minimale infiltratie-eis van 0,01 meter.
5. Indien de constructie loost op een oppervlaktewaterlichaam moet, ter voorkoming van beschadiging aan het oppervlaktewaterlichaam, een constructie aangelegd worden om beschadigen aan het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

Paragraaf 6.1.3 Afkoppelen verhard oppervlak

Artikel 6.9 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten met betrekking tot het afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 6.10 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, geldt niet voor het afkoppelen van verhard oppervlak als er maximaal 500 m² bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, geldt niet voor het afkoppelen van verhard oppervlak, als er maximaal 10.000 m² bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld waarbij wordt voldaan aan de compensatie-eis dat er minimaal een waterschijf van 0,01 meter wordt benut voor het aanvullen van het grondwater.

Artikel 6.11 Aanwijzing algemene regel

Het verbod, bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, geldt niet voor het afkoppelen van verhard oppervlak als er tussen 500 m² en 10.000 m² bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld waarbij wordt voldaan aan de compensatie-eis dat er minimaal een waterschijf van 0,01 meter wordt benut voor het aanvullen van het grondwater.

EEEEEE

Het opschrift van hoofdstuk 6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Hoofdstuk 6 7 Overgangs- en slotbepalingen

FFFFFF

Het opschrift van afdeling 6.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling ~~6.1~~ 7.1 Overgangs- en slotbepalingen

GGGGGG

Het opschrift van paragraaf 6.1.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf ~~6.1.1~~ 7.1.1 Overgangsbepalingen algemeen

HHHHHH

Het opschrift van artikel 6.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.1~~ 7.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

IIIIII

Het opschrift van artikel 6.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.2~~ 7.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

JJJJJJ

Het opschrift van artikel 6.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.3~~ 7.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten

KKKKKK

Het opschrift van paragraaf 6.1.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf ~~6.1.2~~ 7.1.2 Overgangsbepalingen begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening

LLLLLL

Het opschrift van artikel 6.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.4~~ 7.4 Overgangsrecht begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening

MMMMMM

Het opschrift van paragraaf 6.1.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf ~~6.1.3~~ 7.1.3 Overgangsbepalingen duikers en bruggen

NNNNNN

Het opschrift van artikel 6.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.5~~ 7.5 Overgangsrecht duikers en bruggen

OOOOOO

Het opschrift van paragraaf 6.1.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf ~~6.1.4~~ 7.1.4 Overgangsbepalingen obstakels langs watergangen

PPPPPP

Het opschrift van artikel 6.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.6~~ 7.6 Overgangsrecht bouwwerken

QQQQQQ

Artikel 6.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.7~~ 7.7 Overgangsrecht overige obstakels

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt tijdelijk niet voor het behouden van een obstakel, anders dan een in goede staat verkerend, kapitaalintensief bouwwerk, in de beschermingszone bij een a-water, als het is aangebracht voor 1 januari 2010.
2. Bij maatwerkvoorschrift stelt het dagelijks bestuur de einddatum vast voor de tijdelijke vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, waarna het obstakel verwijderd moet worden uit de beschermingszone.
3. Voor zover obstakels, anders dan een in goede staat verkerend, kapitaalintensief bouwwerk als bedoeld in artikel ~~6.6~~ 7.6, in de beschermingszone bij een a-water rechtmatig is aangebracht voor 1 januari 2010 op grond van een verleende vergunning c.q. ontheffing of op grond van het overgangsrecht, zoals bedoeld in artikel ~~6.4~~ 7.1, stelt het dagelijks bestuur bij maatwerkvoorschrift de einddatum vast van de rechtmatigheid van het obstakel, waarna deze verwijderd moet worden uit de beschermingszone.

RRRRRR

Na paragraaf 6.1.4 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 7.1.5 Overgangsbepalingen aanbrengen en wijzigen verhard oppervlak

Artikel 7.8 Overgangsrecht verhard oppervlak

1. In afwijking van artikel 7.1, eerste lid, vervalt een omgevingsvergunning van rechtswege, die onder de vigeur van de Waterschapsverordening Aa en Maas 2024 is verleend voor de activiteit zoals genoemd in artikel 6.2, binnen 3 jaar na het verlenen van die omgevingsvergunning indien geen aanvang is gemaakt met de vergunde activiteit.
2. De bepalingen in paragraaf 6.1.2 en 6.1.3 gelden niet voor de genoemde activiteiten die voortvloeien uit ontwerpplannen die zijn vastgesteld vóór inwerkingtreding van deze verordening, mits binnen een periode van 5 jaar na vaststelling een aanvang is gemaakt met de vergunde activiteiten.

3. De bepalingen in paragraaf 6.1.2 en 6.1.3 gelden niet voor de genoemde activiteiten die voortvloeien uit TAM-IMRO die vóór 31 december 2025 ter inzage zijn gelegd.

SSSSSS

Het opschrift van paragraaf 6.1.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf ~~6.1.5~~ 7.1.6 Citeertitel

TTTTTT

Artikel 6.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.8~~ 7.9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas ~~2024~~, ~~tweede partiële herziening~~2027.

UUUUUU

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage I Begripsbepalingen

<i>a-waterloop</i>	oppervlaktewaterlichaam met een maatgevende aan- en/of afvoer van meer dan 30 liter per seconde;
<i><u>aanbrengen verhard oppervlak</u></i>	<u>wijziging van onverhard naar verhard oppervlak;</u>
<i>aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II;
<i>afkoppelen van verhard oppervlak</i>	onderbreken van de afvoer van op bestaand verhard oppervlak vallend hemelwater via een gemengde of verbeterd gescheiden riolering naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie;
<i>afrastering</i>	(overwegend) verticale afrastering van niet-levend materiaal;
<i>afscheidende laag</i>	afdichtende of slecht waterdoorlatende bodemlaag;
<i>anti-worteldoek</i>	kunststof doek dat wel water maar geen licht en wortelgroei doorlaat;
<i>b-waterloop</i>	oppervlaktewaterlichaam met een maatgevende afvoer van minder dan 30 liter per seconden, met uitzondering van de c-waterlopen;
<i><u>bebouwd gebied</u></i>	<u>gebied dat op 1 januari 2026 als stedelijk gebied is aangewezen in de provinciale omgevingsverordening;</u>
<i>bedrijfswaterplan</i>	plan van waterconserverende of waterbesparende maatregelen dat wordt opgesteld en uitgevoerd door of namens de houder van een onttrekkingsinrichting of degene die grondwater onttrekt, conform een door het bestuur vastgesteld model;
<i>bergingsvoorziening</i>	voorziening die moet worden aangelegd om te voorkomen dat de extra hoeveelheid hemelwater ten gevolge van een toename van verhard oppervlak versneld wordt afgevoerd naar het ontvangende watersysteem;
<i>beschermingszone (bij een a-water)</i>	aan een waterstaatswerk grenzende zone of overlappende zone die als zodanig als beperkingengebied is opgenomen in deze waterschapsverordening;
<i>beschermingszone A</i>	aan een waterkering grenzende beschermingszone die als zodanig in deze waterschapsverordening is opgenomen;
<i>beschermingszone B</i>	aan een beschermingszone A grenzende beschermingszone die als zodanig in deze waterschapsverordening is opgenomen;
<i>beschermingszone beperkt</i>	aan een waterstaatswerk of beschermingszone grenzende zone die als zodanig in deze waterschapsverordening is opgenomen;
<i>beschoeiing</i>	grondkerende constructie in de oeverlijn/talud om de oever/talud tegen afkalving te beschermen;
<i>bestuur</i>	dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas;
<i>bodemsanering</i>	beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van de bodem;

<i>brandblusvoorziening</i>	voorziening die permanent aanwezig is, maar slechts in noodsituaties benut wordt ten behoeve van bluswatervoorziening;
<i>bronbemaling</i>	uit de bodem of bouwputten onttrekken van grondwater door middel van een pomp;
<i>brug</i>	werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de doorgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam;
<i>buitentalud</i>	hellend vlak van een waterkering aan de waterkerende zijde;
<i>c-waterloop</i>	oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van minder dan 10 liter per seconde;
<i>compensatievoorziening</i>	<u>een voorziening die moet worden aangelegd om hemelwater zoveel mogelijk te laten infiltreren in de bodem en om te voorkomen dat de extra hoeveelheid hemelwater ten gevolge van een toename van verhard oppervlak versneld wordt afgevoerd naar het ontvangende watersysteem;</u>
<i>drainagemiddel</i>	ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand welke vrij afstroomt waarbij niet direct of indirect gebruik gemaakt wordt van een pomp(constructie);
<i>eenjarige gewassen</i>	een gewas/plant die zijn levenscyclus voltooit van kieming tot zaad binnen één jaar. De plant sterft na de zaadzetting af, zoals bij zomertarwe, of gaat aan het eind van het jaar dood;
<i>eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk</i>	bouwwerken die op eenvoudige wijze (c.q. tegen geringe kosten) te verplaatsen of te verwijderen zijn. Voorbeelden hiervan zijn speeltoestellen, prefab tuinhuisjes, hekwerken, tuinmuurtjes, demontabele zwembaden, brievenbussen, palen e.d. zonder zware funderingsconstructie;
<i>gestuurde persing of boring</i>	een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals een waterstaatswerk diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd;
<i>groen dak</i>	dak dat bedekt is met vegetatie met een waterbergende functie;
<i>grondwatersanering</i>	beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van het grondwater;
<i>huisaansluiting</i>	deel van een kabel of leiding dat een directe verbinding vormt tussen één specifiek pand (gebouw met een BAG-adres) en het distributienet van de netbeheerder;
<i>infiltreren van water</i>	in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;
<i>insteek</i>	het als zodanig in de legger aangegeven snijpunt van de lijn van talud en maaiveld, dan wel de lijn van een oppervlaktewaterlichaam waar talud en maaiveld elkaar snijden;
<i>kabel</i>	voorziening voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere elektriciteitssignaal en telecommunicatievoorzieningen;
<i>leiding</i>	mediumvoerende buisconstructie, die geen lozingswerk is en die niet in open verbinding staat met oppervlaktewater;

<i>maaisel</i>	begroeiing met enige aanhangende (bagger)specie, die vrijkomt bij het uitvoeren van onderhoud;
<i>natuurvriendelijke oever</i>	oever die zo is aangelegd of wordt gewijzigd dat deze niet alleen dient om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken;
<i>NEN 6600-1</i>	NEN 6600-1:2019: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie 2019;
<i>NEN 6646</i>	NEN 6646/C1:2015: Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysestelsel - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat, versie 2015 + C1:2015;
<i>NEN 6966</i>	NEN 6966:2006: Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruat - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006;
<i>NEN-EN 872</i>	NEN-EN 872:2005: Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;
<i>NEN-EN 12566-1</i>	NEN-EN 12566-1: NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016;
<i>NEN-EN 13284-1</i>	NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1: Manuele gravimetrische methode, versie 2001;
<i>NEN-EN-ISO 5667-3</i>	NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018;
<i>NEN-EN-ISO 5815-1</i>	NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthiourem, versie 2019;
<i>NEN-EN-ISO 5815-2</i>	NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;
<i>NEN-EN-ISO 6878</i>	NEN-EN-ISO 6878:2004: Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat spectrometrische methode, versie 2004;
<i>NEN-EN-ISO 9377-2</i>	NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;
<i>NEN-EN-ISO 10301</i>	NEN-EN-ISO 10301:1997: Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, versie 1997;
<i>NEN-EN-ISO 11732</i>	NEN-EN-ISO 11732:2005: Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 2005;
<i>NEN-EN-ISO 11885</i>	NEN-EN-ISO 11885:2009: Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;

<i>NEN-EN-ISO 12846</i>	NEN-EN-ISO 12846:2012: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;
<i>NEN-EN-ISO 13395</i>	NEN-EN-ISO 13395:1997: Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997;
<i>NEN-EN-ISO 15587-1</i>	NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;
<i>NEN-EN-ISO 15587-2</i>	NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;
<i>NEN-EN-ISO 15680</i>	NEN-EN-ISO 15680:2003: Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003;
<i>NEN-EN-ISO 15681-1</i>	NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), versie 2005;
<i>NEN-EN-ISO 15681-2</i>	NEN-EN-ISO 15681-2:2018: Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), versie 2018;
<i>NEN-EN-ISO 15682</i>	NEN-EN-ISO 15682:2001: Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;
<i>NEN-EN-ISO 17294-2</i>	NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;
<i>NEN-EN-ISO 17852</i>	NEN-EN-ISO 17852:2008: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorecentiespectrometrie, versie 2008;
<i>NEN-EN-ISO 17993</i>	NEN-EN-ISO 17993:2004: Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;
<i>NEN-ISO 5663</i>	NEN-ISO 5663:1993: Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen, versie 1993;
<i>NEN-ISO 15705</i>	NEN-ISO 15705:2003: Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003;
<i>NEN-ISO 15923-1</i>	NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013;
<i>niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	ander oppervlaktewaterlichaam dan een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II;
<i>oever</i>	zone tussen de bodem van een oppervlaktewater en de insteek, waarin een (geleidelijke) overgang plaatsvindt van natte naar droge omstandigheden;

<i>onderbemaling</i>	<u>het plaatselijk verlagen van het oppervlaktewaterpeil door middel van een pomp;</u>
<i>ondersteunend kunstwerk</i>	werk dat van belang is voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding;
<i>onttrekken</i>	onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een werk;
<i>openbare weg</i>	weg in beheer van een overheid;
<i>overhangend bouwwerk</i>	bouwwerk dat geheel of gedeeltelijk over het oppervlaktewaterlichaam of het talud is geplaatst;
<i>poel</i>	relatief klein oppervlaktewaterlichaam met een natuurdoelstelling, in hoofdzaak een ecologische functie ten behoeve van amfibieën;
<i>pompcapaciteit</i>	het maximum wateropbrengend vermogen van een inrichting in kubieke meters per uur;
<i>put</i>	alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat en doorlatende filters;
<i>regulier onderhoud</i>	periodiek uit te voeren werkzaamheden om de aan een perceel gegeven bestemming in stand te kunnen houden;
<i>roven</i>	oppervlakkig, over een kleine diepte weghalen van de grond;
<i>sleufbemaling</i>	bronbemaling ten behoeve van een smalle, meestal voortschrijdende bouwput;
<i>specie</i>	bij onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen vrijkomen de grond inclusief daarin voorkomende stoffen;
<i>toename van verhard oppervlak</i>	wijziging van onverhard naar verhard oppervlak;
<i>steiger</i>	constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel;
<i>talud</i>	hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen;
<i>teen</i>	de als zodanig in de legger aangegeven lijn van de onderrand van een waterkering, dan wel de lijn waar talud en maaiveld elkaar snijden;
<i>veedrenkput</i>	inrichting voor het drenken van vee waarvan de pomp niet mechanisch wordt aangedreven;
<i>verhard oppervlak</i>	al het oppervlak dat er voor zorgt dat water sneller tot afvoer komt;
<i>vlonder</i>	constructie op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam;
<i>waterhuishoudkundige functie</i>	functie die de provincie of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
<i>werken</i>	alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan;
<u><i>wijzigen verhard oppervlak</i></u>	<u>het vervangen of aanpassen van bestaande verharding door nieuwe of een andere vorm van verharding met het oogmerk op een wijziging van de inrichting van percelen, openbare ruimte, infrastructuur of gebouw;</u>
<i>zinkerbord</i>	bord dat markeert waar een leiding of kabel een watergang ondergronds doorkruist;

VVVVVV

Bijlage III wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage III Overzicht Informatieobjecten

<i>a-water</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/4dc2bf763d5b496ea8ca99e4cac-ba155/nld@2026-06-09;08352241
<i>aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/4ac86dfe7cdf497696e9e358cf458c3b/nld@2026-06-09;08352241
<i>attentiegebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/2d057999f85404293b223a44d3a6e85/nld@2026-06-09;08352241
<i>b-water</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/dbab1445d8644522ae5e8425055249b1/nld@2026-06-09;08352241
<i>b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/9bc13f31e56942f994cc0af-af1611505/nld@2026-06-09;08352241
<i>beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/0b148a4d2aa6413ca37ad633a8e2f964/nld@2026-06-09;08352241
<i>beperkingengebied met betrekking tot een waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/f3ab1ad962dc4dd6ab785260b39d1afb/nld@2026-06-09;08352241
<i>bergingsgebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/1647afa255f44e8a8778b8dfd85223fe/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermd gebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/f29cc59e0a644d37ae9c2ec06de89c20/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone A bij een compartimenteringskering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/9e1e492f978140e7985395d0f1621c6e/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone A bij een primaire waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/9aab9a4fe42046cb88bd79980b2118b9/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone A bij een regionale waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/659bf973b9904af59519369bb5a25302/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/da57fbb5f3cc42eca282e731f720ff29/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone A bij een waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/923051c6d3cf4381a3ec2797e5d77288/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone B bij een primaire waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/f4ea0d09a76042dea03d2d205852c6ea/nld@2026-06-09;08352241
<i>beschermingszone beperkt</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/6d4748035b0343bbaf6213ef44ae21ea/nld@2026-06-09;08352241

<i>beschermingszone bij een a-water</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/6395e2bc5d9d4c6e8db363da12d8a600/nld@2026-06-09;08352241
<i>binnen bebouwd gebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2026/6bed825ba8a04be2a97c816f8eff4581/nld@2026-07-30;08045662
<i>buiten bebouwd gebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2026/986e634b915e47c0980fbef5b90b082c/nld@2026-07-30;08045662
<i>buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/7c6bd8a6592442d0b7ecb34c698b6cb7/nld@2026-06-09;08352241
<i>buiten een beschermd gebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/59af49ed12ef4c559200a97ae7b08772/nld@2026-06-09;08352241
<i>buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/12eec6d2f482489d97f6c3fd5a0a4278/nld@2026-06-09;08352241
<i>buiten een beschermd gebied, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/d44e4bd4a8004631b43af-be5394f4d01/nld@2026-06-09;08352241
<i>compartimenteringskering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/b3ebad7fe5cc40179f9b8e2cbb3aa33c/nld@2026-06-09;08352241
<i>niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/f6681088210c4b86b9b14b9733af4635/nld@2026-06-09;08352241
<i>overige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/82318e024d954582a660d136926bee-de/nld@2026-06-09;08352241
<i>primaire waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/52e6956a9e9e4397b57e85d2e1d7097c/nld@2026-06-09;08352241
<i>profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/ae784ccbb1904484a12fd418a1da3bc7/nld@2026-06-09;08352241
<i>profiel van vrije ruimte bij een waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/85cf0ff275c2441b9af0c0c802aac14a/nld@2026-06-09;08352241
<i>regionale waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/24c2a3ee2ef0469282a23d6ded-ca0b51/nld@2026-06-09;08352241
<i>regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/1f90f0c3b3fc4f7396fdf22d934c88f0/nld@2026-06-09;08352241
<i>vaarweg</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/3b4dec60f734646901c34cbf3313238/nld@2026-06-09;08352241
<i>waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/6d010dfb89c8479cb214bd55c1d5c8cf/nld@2026-06-09;08352241
<i>wijstgebied</i>	/join/id/regdata/ws0654/2023/75daa5b9dace4b8fb339f85079e72611/nld@2026-06-09;08352241

WWWWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.14 Uitzondering beheeractiviteiten

Het waterschap voert als beheerder van het watersysteem vele handelingen aan waterstaatswerken uit. De handelingen die het waterschap daar uitvoert, zijn in het belang van de aan het waterschap opgedragen taken en vallen onder beheer en onderhoud. Om deze taken doelmatig uit te kunnen voeren geldt voor deze handelingen geen vergunningplicht. In dit artikel zijn de handelingen opgenomen die vanuit beheer en onderhoud veel voorkomen en weinig tot geen effect hebben op de omgeving of voor belanghebbenden.

a. Maatregelen die geen wijziging van de normatieve toestand van een waterstaatswerk tot gevolg hebben, zijn handelingen waarbij de ligging, vorm, afmeting of constructie zoals vastgelegd in de legger niet verandert. Te denken valt aan baggerwerkzaamheden of taludherstel waarbij een watergang teruggebracht wordt naar het leggerprofiel. Maar bijvoorbeeld ook schilderwerkzaamheden aan een gemaal of het tijdelijke behouden van rijplaten op een waterkering. Tijdelijke aanpassingen van de normatieve toestand van het bestaande waterstaatswerk vallen ook onder deze vrijstelling. Dit gaat bijvoorbeeld over tijdelijke ontgravingen in een waterkering om een waterkerende constructie of bevergaas aan te brengen in de kering. Daarnaast zijn bijvoorbeeld proefboringen of het graven van proefsleuven ook vrijgesteld als het waterschap die werkzaamheden uitvoert ter voorbereiding van een project.

b. Bodem- en oeververdediging kan noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de oever en de waterstaatkundige functie te garanderen. Hier zijn verschillende constructies voor zoals beschoeiingen of damwanden. De uitzondering ziet alleen op constructies waarbij geen sprake is van een harde overgang tussen water en land. Het waterschap streeft er namelijk naar dat oevers van waterlopen zoveel mogelijk natuurlijk zijn ingericht. Reden hiervoor is dat dergelijke oevers bijdragen aan de veerkracht en gezondheid van het watersysteem. De min of meer geleidelijke overgang van land naar water vergroot het zelfreinigend vermogen van het watersysteem, biedt leefruimte, voedsel en bescherming aan allerlei planten en dieren en vormt een buffer voor allerlei activiteiten die buiten het watersysteem plaatsvinden.

c. Een krooshek zorgt ervoor dat drijvend materiaal in het water niet leidt tot ophoping en verstoppingen en ter waarborging van het goed functioneren van duikers en gemalen. Het waterschap acht het soms noodzakelijk om een krooshek te plaatsen ten behoeve van beheer en onderhoud.

d/e/f. Een duiker of stuw kan aan vervanging toe zijn omdat deze bijvoorbeeld aan het einde van de levensduur of beschadigd is. Steeds vaker worden stuwen ook geautomatiseerd. Dit verandert niets aan de afvoercapaciteit of het waterpeil maar maakt het peilbeheer makkelijker.

Verder heeft het waterschap voor het realiseren van werken of het verrichten van werkzaamheden, waarbij het afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het water brengt, een vergunning nodig ingevolge hoofdstuk 62.2 van deze verordening. Dit hoofdstuk is via de bruidsschat aan de waterschapsverordening toegevoegd. Uiteraard geldt die vergunningplicht ook voor derden die laatstbedoelde handelingen verrichten.

XXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Eerste lid

In artikel 2.2 is in het eerste lid een ruime vergunningplicht opgenomen voor handelingen of het laten liggen of staan van werken, vaste substanties of voorwerpen bij oppervlaktewaterlichamen. Het gaat om handelingen die het gebruik van oppervlaktewaterlichamen en de daartoe behorende beschermingszones betreffen door daar werkzaamheden te verrichten, werken te maken of vaste substanties of voorwerpen te storten of te plaatsen.

Bij het verrichten van werkzaamheden of het maken dan wel behouden van werken in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam en/of een daartoe behorende beschermingszone moet worden gedacht aan activiteiten die de zogenaamde bak (waterbodem en taluds), en de ondersteunende kunstwerken raken. Bij het behouden van werken gaat het om alle werken die voldoen aan de definitie zoals opgenomen in deze waterschapsverordening. Daaronder mede begrepen (nieuwe) ondersteunende kunstwerken. Voor de definitie van een ondersteund kunstwerk wordt verwezen naar bijlage I. Daarop aanvullend het volgende:

In een oppervlaktewaterlichaam zijn soms constructies opgenomen die een waterstaatskundig doel hebben (bijvoorbeeld een stuw, een sluis of een gemaal) of nodig zijn om andere functies te faciliteren (bijvoorbeeld een duiker om de toegang tot een perceel te regelen). Al deze constructies worden samengevat onder de term ondersteunende kunstwerken. Voor de volledigheid, de volgende ondersteunende kunstwerken worden onderscheiden:

- *Gemaal*: kunstwerk om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil.

- *Stuw*: regelbaar kunstwerk om water in een oppervlaktewater tot op een bepaalde hoogte op te stuwen of te zorgen dat het waterpeil niet boven een bepaalde hoogte komt.

- *Overlaat*: niet regelbare stuw.

- *Sluis*: kunstwerk in een waterkering tussen twee oppervlaktewateren met een verschillend waterpeil, dat dient om water te keren, maar dat door een beweegbaar mechanisme ook water of schepen kan laten passeren.

- *Duiker*: kokervormige constructie die ligt in een weg of toegangsdam en is bedoeld om oppervlaktewateren met elkaar te verbinden.

- *Sifon* (ook wel een onderleider genoemd): duiker waarmee water van het ene oppervlaktewater (meestal) onder een ander oppervlaktewater door loopt. Een sifon wordt bijvoorbeeld aangelegd om water met verschillende kwaliteiten van elkaar te scheiden of wanneer een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een oppervlaktewater met een ander peil.

- *Afsluiter*: kunstwerk bedoeld om water onder vrij verval in het gebied in te laten. Een inlaat heeft meestal aan één zijde een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten.

- *Vispassage*: een kunstmatige passage voor vissen om de vistrek mogelijk te maken in of tussen waterlopen.

Bij het verrichten van werkzaamheden of het maken dan wel behouden van werken in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam en/of een daartoe behorende beschermingszone moet worden gedacht aan activiteiten die de zogenaamde bak (waterbodem en taluds), en de ondersteunende kunstwerken raken. Het storten, plaatsen of neerleggen van vaste substanties of voorwerpen in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam of een daartoe behorende beschermingszone of het daar vervolgens achterlaten van deze substanties of voorwerpen ziet met name op de bescherming van de ecologie en op een veilige afvoer van water door oppervlaktewaterlichamen, teneinde wateroverlast en overstroming te voorkomen.

Onder de vergunningplicht vallen onder de zinsnede 'handelingen te verrichten' onder andere: aanleg-, boor-, bouw-, graaf-, demping-, herstel-, onderhoud-, plant-, reparatie-, revisie-, sloop-, uitbreiding-, verbouw, herbouw-, wijzigings- en verwijderwerkzaamheden. De eerder vermelde handelingen betreffen handelingen die tot doel hebben verandering te brengen in de staat van waterstaatswerken. Verder ook werkzaamheden die dat niet tot doel hebben, maar waarvan onbedoeld effect is dat verandering wordt gebracht in de staat van die werken. Onder deze vergunningplicht valt bijvoorbeeld het dempen van een sloot. Ook valt het behouden en laten groeien van beplanting in de beschermingszone eronder. Tot slot vallen onder de vergunningplicht ook de handelingen van derden waarmee de waterstand op een ander peil wordt gebracht of gehouden dan het peil dat voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam door het waterschap is vastgesteld.

Tweede lid

Het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een werk in een c-water heeft een zeer gering effect op de waterhuishouding. Daarom is voor het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een zodanig werk geen vergunning vereist, en hoeft ook geen melding te worden

gedaan. Er geldt alleen een vergunningplicht voor het verwijderen van een peilregulerend werk in c-water in beschermd gebied.

Derde lid

In het derde lid is bepaald dat in het profiel van vrije ruimte zonder vergunning geen werken mogen worden geplaatst, gewijzigd of behouden. Dit profiel is nodig om toekomstige aanpassingen van waterstaatswerken mogelijk te maken. Met de vastlegging van profielen van vrije ruimte moet het waterstaatsbelang zijn gediend, binnen het kader van de zorg voor het watersysteem en de doelstellingen van de Omgevingswet. Belangrijk is dat de profielen van vrije ruimte goed worden onderbouwd, bijvoorbeeld aan de hand van wetenschappelijke rapporten over te verwachten waterstandstijgingen, klimaatscenario's, etc. Daarbij moet het waterschapsbestuur het belang van een profiel van vrije ruimte en daarmee het niet kunnen bebouwen van die gronden, zorgvuldig afwegen tegen de belangen van derden.

Vierde lid

In het vierde lid is een vergunningplicht opgenomen voor het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam of een ondersteunend kunstwerk. Voor de definitie van een ondersteund kunstwerk wordt verwezen naar bijlage I. Daarop aanvullend het volgende:-

In een oppervlaktewaterlichaam zijn soms constructies opgenomen die een waterstaatskundig doel hebben (bijvoorbeeld een stuw, een sluis of een gemaal) of nodig zijn om andere functies te faciliteren (bijvoorbeeld een duiker om de toegang tot een perceel te regelen). Al deze constructies worden samengevat onder de term ondersteunende kunstwerken. Voor de volledigheid, de volgende ondersteunende kunstwerken worden onderscheiden:

- **Gemaal:** kunstwerk om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil.

- **Stuw:** regelbaar kunstwerk om water in een oppervlaktewater tot op een bepaalde hoogte op te stuwen of te zorgen dat het waterpeil niet boven een bepaalde hoogte komt.

- **Overlaat:** niet regelbare stuw.

- **Sluis:** kunstwerk in een waterkering tussen twee oppervlaktewateren met een verschillend waterpeil, dat dient om water te keren, maar dat door een beweegbaar mechanisme ook water of schepen kan laten passeren.

- **Duiker:** kokervormige constructie die ligt in een weg of toegangsdam en is bedoeld om oppervlaktewateren met elkaar te verbinden.

- **Sifon** (ook wel een onderleider genoemd): duiker waarmee water van het ene oppervlaktewater (meestal) onder een ander oppervlaktewater door loopt. Een sifon wordt bijvoorbeeld aangelegd om water met verschillende kwaliteiten van elkaar te scheiden of wanneer een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een oppervlaktewater met een ander peil.

- **Afsluiter:** kunstwerk bedoeld om water onder vrij verval in het gebied in te laten. Een inlaat heeft meestal aan één zijde een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten.

- **Vispassage:** een kunstmatige passage voor vissen om de vistrek mogelijk te maken in of tussen waterlopen.

In het vierde lid is een vergunningplicht opgenomen voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een oppervlaktewaterlichaam.

Vijfde lid

In het vijfde lid is een vergunningplicht opgenomen voor het brengen van water in of het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen. Hiermee wordt zowel het brengen en onttrekken zonder een werk bedoeld als het brengen en onttrekken met een werk. Met andere woorden: onder deze vergunningplicht valt het afvoeren van water naar en het aanvoeren van water uit oppervlaktewaterlichamen en het lozen op of onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

Ook het afvoeren van hemelwater door toename of afkoppeling van verhard oppervlak valt onder dit lid. De toename van verhard oppervlak leidt tot een zwaardere belasting van het oppervlaktewatersysteem en leidt met regelmaat tot wateroverlast stroomafwaarts. Hetzelfde geldt voor situaties waar het hemelwater aanvankelijk niet op het oppervlaktewaterlichaam tot afvoer werd gebracht, en nu wel (afkoppelen). Dit komt doordat neerslag via het verharde oppervlak sneller wordt afgevoerd naar het oppervlaktewaterlichaam dan wanneer het oppervlak onverhard was gebleven. Er ontstaat dan een afvoergolf die problemen kan veroorzaken. Dit effect wordt versterkt, wanneer er meerdere van deze ingrepen plaatsvinden die leiden tot een toename van het verhard oppervlak dat afwatert op een oppervlaktewaterlichaam (cumulatief effect). Om de zwaardere belasting van het oppervlaktewatersysteem onder normale omstandigheden tegen te gaan is het brengen van hemelwater vanaf verhard oppervlak op het oppervlaktewaterlichaam specifiek vergunningplichtig gesteld.

YYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.20 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het plaatsen en behouden van een peilregulerend werk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudige en veel voorkomende activiteit in een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval vaak voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Een melding wordt verplicht gesteld om de legger op orde te houden.

Derde lid

Deze vrijstelling is slechts van toepassing op peilregulerende werken die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Als een peilregulerend werk eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

ZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.23~~ 2.24 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

AAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.25~~ 2.26 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

BBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.29~~ 2.30 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

CCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.312.32 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur is een relatief eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een permanent onttrekkingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd zonder dat een vergunningplicht hoeft te worden ingesteld. Onderbemalingen zijn niet inbegrepen bij deze vrijstelling. Van onderbemaling is sprake indien het oppervlaktewaterpeil plaatselijk wordt verlaagd door middel van een pomp.

Voor het onttrekkingswerk geldt paragraaf 2.1.7 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken'.

Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur op basis van afdeling 1.10 een onttrekkingsverbod instellen. Dit verbod geldt ook voor de onttrekkingen die onder deze paragraaf vallen. In combinatie met deze paragraaf, kunnen hiermee de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende worden gewaarborgd.

DDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.352.36 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

EEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.372.38 Meldingsplicht

FFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.382.39 Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam

GGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.392.40 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

HHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.412.42 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun beschermingszone en het profiel van vrije ruimte komt regelmatig voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Verwacht wordt dat de daarop betrekking hebbende NEN-normen worden toegepast.

Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructurele werken, in eigendom van het waterschap, moet hier toestemming voor worden verkregen.

IIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.492.50 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

JJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.502.51 De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam

KKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.512.52 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

LLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.532.54 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

MMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.552.56 Profiel van het oppervlaktewaterlichaam

NNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.562.57 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

OOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.622.63 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

PPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.662.67 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

QQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.672.68 Aanwijzing algemene regels

RRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.712.72 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

SSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.732.74 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

TTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.752.76 Onderhoud

UUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.772.78 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

VVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.782.79 Toepassingsbereik

WWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.792.80 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

XXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.812.82 Plaatsing van het bord

YYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.832.84~~ Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

ZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.852.86~~ Aanwijzing vergunningvrije gevallen

AAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.902.91~~ Aanwijzing vergunningvrije gevallen

BBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.942.95~~ Aanwijzing vergunningvrije gevallen

CCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.962.97~~ Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

DDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.982.99~~ Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.

EEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1002.101~~ Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in dit artikel worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Werken en objecten die benodigd zijn geplaatst ten behoeve van ~~het~~ beheer, onderhoud en/of het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam zijn onder andere: (naam)bordjes, bedieningskasten, poorten die door het waterschap zijn geplaatst, grensstenen, bomen waarvoor bijvoorbeeld de beschaduwning noodzakelijk is voor het functioneren de watergang (KRW), beplanting, etc.

FFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.103~~2.104 Toepassingsbereik

GGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.104~~2.105 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

HHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.105~~2.106 Toepassingsbereik

IIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.106~~2.107 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

JJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.111~~2.112 Maatwerkvoorschriften

KKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.113~~2.114 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Eerste lid

Onder dit artikel wordt vrijstelling gegeven voor tijdelijke werkzaamheden van geringe omvang die nodig zijn om andere vrijgestelde activiteiten te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het tijdelijk afdammen van een watergang om een dam met duiker aan te kunnen leggen.

Het artikel geldt ook voor b-wateren die in de beschermingszone van de keringen liggen.

Tweede lid

Dit artikel bevat een vrijstelling voor kortdurende activiteiten in of langs wateren. Deze activiteiten kunnen, naast tijdelijke werken, ook bestaan uit 'evenementen' in of langs het water. Het waterschap heeft daartegen geen bezwaar gezien het beperkte effect op de watergang en de bijbehorende doelstellingen van de watergang. Hierbij is het wel van belang dat de watergang en de beschermingszones na afloop in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Onder een vaarevenement wordt verstaan iedere vorm van georganiseerde groepsactiviteit waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meerdere vaartuigen, vloten of drijvende voorwerpen, zowel eenmalig als wederkerend van aard. Varen met bijvoorbeeld een roeiboot of een kano wordt door dit artikel niet verboden. In die gevallen waar het wenselijk is varen geheel te verbieden, kan dat verboden worden door het nemen van een verkeersbesluit op grond van de Scheepvaartverkeerswet. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe de bevoegdheidsverdeling is geregeld.

Het waterschap is bevoegd regels te stellen in het belang van het waterbeheer; dat doet het waterschap in de waterschapsverordening. Daarnaast kan het waterschap op grond van de Scheepvaartverkeerswet regels stellen voor wateren die tevens scheepvaartwegen zijn in de zin van de Scheepvaartverkeerswet. Die regels zien niet op het waterbeheer maar bijvoorbeeld op de instandhouding van de vaarweg als verkeersroute, de bescherming van de waterhuishouding, de oevers en waterkeringen en in de bescherming van in of boven de vaarweg aanwezig werken tegen schade door scheepvaart.

De bevoegdheden van het waterschap ingevolge de Scheepvaartverkeerswet en de bevoegdheid als waterbeheerder kunnen elkaar op dit punt overlappen. Bij strijdigheid prevaleert de Scheepvaartverkeerswet.

Een aantal oppervlaktewaterlichamen heeft naast een functie voor de water aan- en afvoer ook een scheepvaartfunctie. Met betrekking tot scheepvaart moet onderscheiden worden: het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.

- Vaarwegbeheer: Onder vaarwegbeheer wordt verstaan: de aanleg en het in stand houden van de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor gebruik van het water door de scheepvaart. In de Omgevingsverordening Noord-Brabant heeft de provincie het waterschap belast met het vaarwegbeheer over de daarin opgenomen vaarwegen.

- Nautisch beheer: Nautisch beheer is het reguleren van het scheepvaartverkeer op basis van de Scheepvaartverkeerswet. De Scheepvaartverkeerswet en het daarop gebaseerde Binnenvaartpolitie-reglement regelen het verkeer op vaarwegen. De nautisch beheerder is bevoegd regels te stellen.

De maatwerkvoorschriften zoals vermeld in artikel ~~2.118~~2.119 kunnen derhalve ook betrekking hebben op scheepvaartaspecten (veiligheid, geen belemmering, etc.).

LLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.115~~2.116 Meldingsplicht

MMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.120~~2.121 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

NNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.122~~2.123 Verwijdering van het werk

OOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.123~~2.124 Toepassingsbereik

PPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.124~~2.125 Oogmerken

QQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.125~~2.126 Normadressaat

RRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.126~~2.127 Specifieke zorgplicht

SSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.127~~2.128 Maatwerkvoorschriften

TTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.128~~2.129 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden

UUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.129~~2.130 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

VVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.130~~2.131 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap

WWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.131~~2.132 Informeren over een ongewoon voorval

XXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.132.133~~ Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

YYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.133.134~~ Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

ZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.134.135~~ Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

AAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.135.136~~ Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

BBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.137.138~~ Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur is een relatief eenvoudig en, bijvoorbeeld in de agrarische sector, een veel voorkomende handeling waarvoor een permanente lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor de lozingsconstructie geldt paragraaf 2.1.7 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken'.

Tweede lid

Onder het oude recht werd de toelichting over de beschrijving van de wijze waarop in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) opgenomen in een waterparagraaf. In het nieuwe stelsel komt de betrokkenheid van de waterbeheerder bij omgevingsplannen terug in de "weging van het waterbelang", art. 5.37 Besluit kwaliteit leefomgeving. De uitkomst van die weging wordt verwoord in de toelichting, dus ook in het nieuwe stelsel zullen omgevingsplannen een waterparagraaf bevatten.

Het waterschap hecht eraan dat waterbelangen zo vroeg mogelijk in omgevingsplannen worden meegenomen. Om dat te stimuleren is een vrijstelling verantwoord daar waar de (maatregelen in) waterparagrafen van omgevingsplannen zodanig concreet zijn dat ze getoetst kunnen worden aan de richtlijnen voor een waterhuishoudkundig plan (zoals benoemd in 'Hydrologische uitgangspunten bij de regels waterschapsverordening voor afvoeren van hemelwater').

Derde lid

Het waterschap stelt criteria vast waarin is opgenomen in welke gevallen versnelde afvoer van hemelwater door toename van verhard oppervlak van compenserende maatregelen moet worden voorzien. Daarmee wordt de toename van piekafvoeren op het oppervlaktewatersysteem beperkt. Indien de compensatie voldoet aan deze criteria, is een vergunning niet noodzakelijk.

Vanuit de schaalgrootte van het waterschap is het verantwoord om de criteria uit de algemene regels te hanteren. Vanuit de gemeente kan het meerwaarde hebben om hier andere eisen aan te stellen.

Vierde lid

Het middelste getal in de rekenregel is de gevoeligheidsfactor. Dit is een nominale waarde die de hydrologische gevoeligheid en infiltratiepotentie van de locatie uitdrukt. De gevoeligheidsfactor is verdeeld in 3 zones: 1, 0,5 of 0,25. Om te bepalen welke zone van toepassing is op een bepaalde locatie, dient de Kaart Gevoeligheidsfactor te worden geraadpleegd op de website van het waterschap.

Het getal 0,06 in de rekenregel staat voor de waterschijf van 60 mm die overeenkomt met de vastgestelde bovengrens voor de compensatiecapaciteit van 600 m³/ha.

CCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.139~~ 2.140 Meldingsplicht

Het brengen van meer dan 50 m³m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam, kan problemen geven in de waterafvoer van het water. Hierdoor is het mogelijk dat er wateroverlast ontstaat. Daarom is een meldingsplicht opgenomen.

DDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.40 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Dit artikel regelt vrijstelling van vergunningplicht voor tijdelijke bronbemalingen in beginsel zoals dat ~~voorheen~~ geregeld was, met dat verschil dat de verplichting het onttrokken grondwater terug in de ~~keur en daarvoor~~ grond te brengen voortaan overal buiten het stedelijk gebied geldt. ~~Voorheen gold die verplichting alleen in de provinciale verordening geregeld was~~ beschermde gebieden, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 vanwege provinciaal beleid. ~~Onttrekkingen~~ Nu staat het aanvullen van grondwater meer centraal dan voorheen. Binnen het stedelijk gebied geldt dat, vanwege de ruimtedruk, er veel meer functies en effecten zijn om rekening mee te houden. Om die reden worden hier andere eisen gesteld aan het terugbrengen van het onttrokken grondwater. Onttrekkingen met een langere duur en/of een groter debiet en met een ander doel dan is aangegeven, blijven vergunningplichtig. Bij het formuleren van de vergunningplicht is voor het debiet en de tijdsduur aansluiting gezocht bij wat in de praktijk gangbaar en acceptabel is qua werkdruk en grondwatergebruik.

Eerste lid

In het eerste lid, is specifiek bronbemaling geregeld met een maximum aan hoeveelheid en tijdsduur. Hierbij kan gedacht worden aan sleufbemaling, bronbemaling van korte duur ten behoeve van reparatie of inspectie van ondergrondse leidingen en installaties en bemalingen ten behoeve van onderzoek voor het bepalen van o.a. de doorlatendheid of funderingsonderzoek. De bescherming van het grondwater is daar geborgd door een beperking in de capaciteit en tijdsduur van de onttrekking. Die is daarmee zodanig, dat een retourplicht niet in verhouding staat en daarom achterwege is gelaten.

Tweede ~~en derde~~ lid

In ~~het tweede en derde lid~~ het tweede lid, worden bronbemalingen voor ~~het droog houden van het drooghouden van~~ een bouwput of ten behoeve van bodemsanering geregeld. Hierin wordt vrijstelling gegeven voor ~~bronneringen in Beschermde gebied mits bronneringen buiten het bebouwd gebied mits~~ het water ter plaatse wordt teruggebracht in de bodem. Dit wordt verantwoord geacht gezien het feit er volledige retournering in de bodem van het onttrokken water dient te geschieden waardoor de onttrekking effectief geen invloed heeft. ~~Hiermee is de beoogde standstill ten behoeve van verdrogingsbestrijding in deze gebieden nog steeds afdoende geborgd.~~

EEEEEEEEEE

Na sectie ' Aanwijzing vergunningvrije gevallen' worden vijf secties ingevoegd, luidende:

Artikel 6.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Aanbrengen van verhard oppervlak leidt tot een versnelde afvoer van hemelwater naar het watersysteem. Hetzelfde geldt voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Bovendien leidt aanbrengen van verhard oppervlak tot een afname van het aanvullen van het grondwater. Beide zijn ongewenst. Om versnelde afvoer en toename van verdroging zoveel mogelijk te voorkomen, stelt het waterschap compensatie-eisen aan het aanbrengen en wijzigen van verhard oppervlak en het afkoppelen van verhard oppervlak. Dit met als doel de huidige belasting van het watersysteem terug te dringen en verdroging terug te dringen.

Artikel 6.5 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Voor het aanbrengen of wijzigen van verharding van beperkte omvang (kleiner dan 500 m²) zijn de negatieve effecten op oppervlaktewater en grondwater beperkt. Daarom gelden hiervoor geen compensatie-eisen. Voor activiteiten met een omvang tussen de 500 en 10.000 m² acht het waterschap het verantwoordelijk om hiervoor criteria onder algemene regels te hanteren. Indien aan deze vereisten wordt voldaan is er geen vergunning nodig.

Artikel 6.6 Aanwijzing algemene regels

Voor activiteiten met een omvang tussen 500 en 10.000 m² hanteert het waterschap verschillende compensatie-eisen voor binnen en buiten bebouwd gebied. Dit onderscheid is gemaakt omdat er binnen bebouwd gebied veel minder mogelijkheden zijn voor het realiseren van een compensatievoorziening. Om te kunnen bepalen of er aan de voorwaarden wordt voldaan, dient het volgende stappenplan te doorlopen te worden.

< 500 m ²	tussen 500 en 10.000 m ²	> 10.000 m ²
geen regels waterschap / check regels gemeente		waterhuishoudkundig plan opstellen t.b.v. vergunningaanvraag
	binnen bebouwd gebied	buiten bebouwd gebied
Compensatie-eis aanbrengen, en wijzigen verhard oppervlak	0,08 m	0,10 m
1. Bepalen bruto compensatie opgave (m ³)	Toename/wijzigen verhard opp. (m ²) x compensatie-eis (m)	Toename/wijzigen verhard opp. (m ²) x compensatie-eis (m)
2. Bepalen netto compensatie opgave (m ³)	Bruto compensatie - [groen dak (m ²) + doorlatende verharding (m ²)] x 0,025 (m)	
3. Bepalen compensatie door aanvulling grondwater (m ³)	Oppervlak beschikbaar (m ²) x infiltratiecapaciteit (m)	
4. Bepalen resterende opgave (m ³)	Netto compensatieopgave (m ³) – aanvulling grondwater (m ³)	
5. Bepalen te infiltreren en vertraagd af te voeren hoeveelheden (m ³)	Minimaal infiltreren: toename/wijzigen verhard opp. (m ²) x 0,01 (m) Maximaal vertraagd afvoeren: Resterende opgave (m ³) – minimaal infiltreren (m ³)	

1. Bepalen bruto compensatie opgave

De compensatie opgave (uitgedrukt in m³) wordt bepaald door het totaal aan te brengen nieuw of te wijzigen verhard oppervlak (dit is inclusief toe te passen groene daken en doorlatende verharding) te vermenigvuldigen met de compensatie-eis (de waterschijf uitgedrukt in m). De compensatie-eis bedraagt buiten bebouwd gebied 0,10 m. Hiervan uitgezonderd zijn glastuinbouw en trayvelden. Hiervoor geldt vooralsnog een compensatie-eis van 0,06 m. Binnen bebouwd gebied geldt een compensatie-eis van 0,08 m.

2. Bepalen netto compensatie opgave

Het toepassen van groene daken en doorlatende verharding draagt bij aan het vasthouden van hemelwater. Om die reden mag de hoeveelheid m³ die hiermee wordt vastgehouden, in mindering worden gebracht op de vereiste compensatie. Voor zowel groene daken als doorlatende verharding dient hiervoor met een waterschijf van 0,025 m gerekend te worden.

3. Bepalen compensatie door aanvulling grondwater

De hoeveelheid hemelwater die kan infiltreren in de bodem, wordt bepaald door de beschikbare ruimte in het plan voor infiltratie te vermenigvuldigen met een infiltratiefactor. De infiltratiecapaciteit is de hoeveelheid water die in 24 uur kan infiltreren. Deze is sterk afhankelijk van de bodemopbouw. Voor het toepassen van deze algemene regel wordt enkel onderscheid gemaakt in matig doorlatende gronden en goed doorlatende gronden. De peilbesluitgebieden worden als matig doorlatende gronden beschouwd en de hellend zandgebieden als goed doorlatende gronden. De infiltratiecapaciteit voor peilbesluitgebieden en vrij afwaterend gebied zijn respectievelijk; 0,05 (m) en 0,10 (m). Deze zijn conservatief ingestoken om de kans op wateroverlast, door de aanleg van een te krappe compensatievoorziening, zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Bepalen resterende compensatie opgave

De resterende compensatie opgave wordt bepaald door het volume dat binnen 24 uur kan infiltreren in mindering te brengen op de netto compensatie opgave.

5. Bepalen hoeveelheid afvoer naar oppervlaktewater

Het onder stap 4 berekende volume dient te worden opgevangen in een compensatievoorziening (berging). Van dit volume dient een deel alsnog te infiltreren. Dit overeenkomstig de minimale infiltratie-eis van 0,01 m voor het aan te brengen of te wijzigen van verhard oppervlak. De rest mag via een uitlaatconstructie vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Rekenvoorbeeld

Initiatief binnen bebouwd gebied

Aanbrengen verhard oppervlak 7500 m²

De verharding bestaat voor 500m² uit groen dak en 1500 m² doorlatende verharding

Omvang infiltrerende gronden 500 m²

Bruto compensatie opgave in stedelijk gebied: $7500 \text{ (m}^2\text{)} \times 0,08 \text{ (m)} = 600 \text{ (m}^3\text{)}$

Netto compensatie opgave door in mindering brengen groen dak en doorlatende verharding: $600 \text{ (m}^3\text{)} - [500 \text{ (m}^2\text{)} + 1500 \text{ (m}^2\text{)}] \times 0,025 \text{ (m)} = 550 \text{ (m}^3\text{)}$

Vrij afwaterend gebied

Compensatie door aanvulling grondwater: $500 \text{ (m}^2\text{)} \times 0,10 \text{ (m)} = 50 \text{ (m}^3\text{)}$

Resterende opgave (berging): $550 \text{ (m}^3\text{)} - 50 \text{ (m}^3\text{)} = 500 \text{ (m}^3\text{)}$

Minimaal te infiltreren via voorziening: $7500 \text{ (m}^2\text{)} \times 0,01 \text{ (m)} = 75 \text{ (m}^3\text{)}$

Maximaal vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater: $500 \text{ (m}^3\text{)} - 75 \text{ (m}^3\text{)} = 425 \text{ (m}^3\text{)}$

-

Peilbesluitgebied

Compensatie door aanvulling grondwater: $500 \text{ (m}^2\text{)} \times 0,05 \text{ (m)} = 25 \text{ (m}^3\text{)}$

Resterende opgave (berging): $550 \text{ (m}^3\text{)} - 25 \text{ (m}^3\text{)} = 525 \text{ (m}^3\text{)}$

Minimaal te infiltreren via voorziening: $7500 \text{ (m}^2\text{)} \times 0,01 \text{ (m)} = 75 \text{ (m}^3\text{)}$

Maximaal vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater: $525 \text{ (m}^3\text{)} - 75 \text{ (m}^3\text{)} = 450 \text{ (m}^3\text{)}$

-

Artikel 6.8 De bergingsvoorziening

Het effect van het aanbrengen of wijzigen van verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden door hiervoor een compensatievoorziening in te richten. Deze voorziening moet zodanig van omvang zijn dat minimaal een waterschijf van 0,01 m afkomstig van het verhard oppervlak in de bodem kan zakken. Om die reden moet de compensatie-voorziening boven de gemiddeld hoogte grondwaterstand (GHG) aangelegd worden. De resterende waterschijf moet worden geborgen in de compensatievoorziening en mag enkel vertraagd worden afgevoerd naar het watersysteem. Hiervoor dient de compensatievoorziening voldoende bergingscapaciteit te bezitten.

Artikel 6.10 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Met het afkoppelen van verhard oppervlak wordt er minder relatief schoon hemelwater naar de waterzuivering afgevoerd. Dit heeft een positief effect op het zuiverings-rendement. Gelet hierop en het feit dat afkoppelen van oppervlakken tot 500 m² nauwelijks leidt tot een versnelde afvoer, gelden hiervoor geen compensatie-eisen. Voor afkoppelplannen met een omvang tussen de 500 en 10.000 m² acht het waterschap het verantwoordelijk om hiervoor criteria onder algemene regels te hanteren. Indien aan deze vereisten wordt voldaan is er geen vergunning nodig.

FFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.17~~1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

In dit artikel is het overgangsrecht opgenomen voor vergunningen, verleend op basis van de voorgaande waterschapsverordening.

Eerste lid

Als de handelingen zowel op basis van de voorgaande waterschapsverordening als deze vergunningplichtig zijn, en er is een vergunning verleend op basis van de voorgaande waterschapsverordening, dan wordt deze vergunning geacht te zijn verleend op basis van deze waterschapsverordening.

Voor oudere vergunningen en ontheffingen, die zijn verleend op basis van de keur (of eerdere keuren van vóór de laatst geldende keur) gold het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet. Artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet bepaalt dat een vergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling van toepassing is als bedoeld (onder andere) de waterschapsverordening die tegelijk met inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege is ontstaan en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning voor die activiteit. Kort gezegd: reeds verleende vergunningen worden gelijkgesteld met een vergunning op grond van die "waterschapsverordening van rechtswege". Dit geldt ook voor fictieve vergunningen die op grond van het overgangsrecht van de laatste keur (of voorafgaande keuren) zijn ontstaan. Vanaf het moment dat een object, waarvoor eerder een vergunning is verleend, wordt vervangen en/of (in vorm of afmeting) wijzigt, dient het object te voldoen aan de huidige regels van deze waterschapsverordening. De eerder verleende vergunning/ontheffing vervalt dan van rechtswege. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een hekwerk of een haag dat langs een a-watgang staat. Ditzelfde geldt voor handelingen waarvoor eerder een vergunning is verleend; bijvoorbeeld het ontwateren van gronden met een drainagemiddel of het wijzigen van de putdiepte bij een grondwateronttrekking ten behoeve van beregening.

Tweede lid Het overgangsrecht van eerder verleende vergunningen en ontheffingen geldt ook voor fictieve vergunningen die op grond van het overgangsrecht van de laatste keur (of voorafgaande keuren) zijn ontstaan. Het gaat om al hetgeen voor inwerkingtreding van deze waterschapsverordening tot stand is gebracht en/of wordt uitgevoerd. Dit betreft zowel objecten die zijn aangebracht of handelingen die worden uitgevoerd. Dit soort fictieve vergunningen zijn ontstaan omdat die objecten en/of handelingen reeds tot stand waren gebracht vóórdat deze objecten en handelingen vergunningplichtig werden gesteld en dat op een later moment wel is geworden. Bij deze categorie geldt ook dat vanaf het moment dat er een wijziging plaatsvindt aan het object, deze wordt verwijderd of vervangen of een wijziging plaatsvindt in de handeling, dat er dan voldaan moet worden aan de regels van deze waterschapsverordening en de fictieve vergunning van rechtswege komt te vervallen.

Derde lid

Het tweede lid bevat een regeling voor activiteiten die na inwerkingtreding van deze verordening niet meer vergunningplichtig zijn. De voorschriften van dergelijke vergunningen blijven als maatwerkvoorschrift bestaan, mits het voorschrift past binnen de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van deze verordening.

Vierde lid

In het derde lid is een voorziening getroffen voor lopende aanvragen om een omgevingsvergunning. De aanvraag wordt afgehandeld onder het oude recht, mits de activiteit ook in de nieuwe waterschapsverordening vergunningplichtig is. Dit zorgt ervoor dat het er gedurende het vergunningstraject geen omschakeling naar het nieuwe beleid hoeft plaats te vinden. Zodra de vergunning onherroepelijk wordt, wordt de vergunning gelijkgesteld met een vergunning op grond van de nieuwe verordening. Het overgangsrecht voor lopende aanvragen voor activiteiten die niet meer vergunningplichtig zijn, is opgenomen in artikel ~~6.27.2~~.

GGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.27.2~~ Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

HHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.37.3~~ Overgangsrecht handhavingsbesluiten

IIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.47.4~~ Overgangsrecht begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening

JJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.57.5~~ Overgangsrecht duikers en bruggen

KKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.67.6~~ Overgangsrecht bouwwerken

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhouden van de categorie A-waterlopen. Om het onderhoud veilig en doelmatig te kunnen doen, is er aan weerszijden van de waterloop een beschermingszone gesitueerd. Deze zones zijn qua ligging vastgelegd als werkingsgebieden behorende bij deze verordening. Aan het gebruik van deze beschermingszones zijn eisen verbonden. Deze zijn opgenomen in deze waterschapsverordening. Zo zijn er onder andere regels ten aanzien van het plaatsen van objecten. Objecten naast de waterloop kunnen het veilige en doelmatige onderhoud van de waterloop namelijk hinderen. Dergelijk objecten noemen we obstakels. In de loop van de afgelopen 40 jaar zijn de beschermingszones verbreed van oorspronkelijk 1 meter naar 5 meter.

Gevolg hiervan is dat veel rechtmatig tot stand gebrachte objecten in de beschermingszones te dicht langs waterlopen staan, niet aan de huidige vereisten voldoen en daarmee een obstakel vormen voor het onderhoud. Dit leidt tot onveilige situaties en / of kostbare aanpassingen in het onderhoud. Dit is zeer onwenselijk. Daarnaast zijn er ook veel onrechtmatig tot stand gebrachte obstakels te vinden in de beschermingszones in ons beheergebied. Het doel van deze overgangsbepaling is om zowel de rechtmatig als de onrechtmatig tot stand gebrachte obstakels aan de huidige waterschapsverordening en de uitgangspunten van Wijzer Onderhoud te laten voldoen, zodat het onderhoud veilig en doelmatig kan worden uitgevoerd. Het waterschap acht het niet wenselijk om obstakels nog langer te laten staan, omdat dit ten koste gaat van de veiligheid en de doelmatigheid tijdens het uitvoeren van het onderhoud aan de watergangen. Daarom gaat het waterschap actief aan de slag om, in situaties waar het veilig kunnen uitvoeren van het onderhoud in het gedrang is, de beschermingszone obstakelvrij te maken. Om het één en ander goed te reguleren heeft het waterschap op 1 juli 2019 een Algemene regel 'Overgangsbepaling obstakels langs waterlopen' vastgesteld, en sinds 1 januari 2024 overgenomen in deze waterschapsverordening.

Reikwijdte

Deze overgangsbepaling is alleen van toepassing op obstakels die zijn aangebracht vóór 1 januari 2010. Dit geldt voor zowel rechtmatig als onrechtmatig tot stand gebrachte obstakels.

Voor obstakels van na 1 januari 2010 is de huidige regelgeving van toepassing en kan geen gebruik worden gemaakt van deze algemene regel. Als peildatum is 1 januari 2010 gekozen, zijnde het eerste jaar na inwerkingtreding van de Waterwet.

In artikel ~~6.67.6~~ van deze overgangsbepaling is onder meer vastgelegd dat in goede staat verkerende, kapitaalintensieve bouwwerken van vóór 2010, permanent vrijgesteld zijn van de vergunningplicht. Deze categorie bouwwerken hoeven niet verwijderd te worden uit de beschermingszone. Dit omdat het waterschap, in tegenstelling tot de overige obstakels als bedoeld in artikel ~~6.7.7~~ van deze overgangsbepaling, het te ingrijpend voor belanghebbenden vindt om dergelijke bouwwerken nu nog te laten verwijderen.

Eerste lid

Voor het begrip bouwwerk in deze definitie wordt aangesloten bij de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Hiermee wordt geborgd dat in deze algemene regel de begrippen worden gehanteerd die gebruikelijk zijn in het omgevingsrecht. Op basis van luchtfoto's bepaalt het waterschap of het betreffende bouwwerk voor 1 januari 2010 is geplaatst of erna.

Voor een permanente vrijstelling wordt geëist dat het bouwwerk thans in een goede staat verkeert en kapitaalintensief is. Een bouwwerk verkeert in goede staat onder meer als dit bouwwerk zijn functie kan vervullen en geen risico vormt voor de veiligheid van mens en dier. Bij een woning geldt bijvoorbeeld dat deze bewoonbaar moet zijn zonder dat er gevaar voor instorting bestaat. Voorts wordt (cumulatief) geëist dat het bouwwerk kapitaalintensief is. Dit betekent in elk geval dat het bouwwerk een normale tot zware fundering in de grond moet hebben, welke is gestort, geslagen of anderszins is aangebracht en/of het bouwwerk heeft een gemetselde of anderszins geïsoleerde wanden en/of een pannendak.

Ter verduidelijking: niet-kapitaalintensieve bouwwerken hebben een tijdelijk karakter en/of zijn handmatig demontabele bouwwerken die niet aan bovenstaande cumulatieve eisen omtrent fundatie en geïsoleerde wanden voldoen. Voorbeelden van niet-kapitaalintensieve bouwwerken zijn: een kippenhok, een (ijzeren) hekwerk, een schutting, een tuinmuur, een fietsenrek, speeltoestellen, een blokhut, een tuinhuis met houten wanden etc.

Derde lid

Bouwwerken worden behouden in de staat zoals ze zich op 1 januari 2010 bevonden. Wijzigingen en uitbreidingen van een bouwwerk en sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie zijn daarom niet toegestaan. Alleen kleinschalige bouwactiviteiten die het beheer en onderhoud van de waterloop niet kunnen hinderen, zoals dakramen en zonnepanelen plaatsen op een dak van een gebouw, zijn toegestaan op grond van dit lid (artikel 2 van bijlage 2 Besluit omgevingsrecht). Bij grootschaligere aanpassingen moet voldaan worden aan de op dat moment geldende regels. Het is niet wenselijk om de situatie nog verder te verslechteren en het waterschap grijpt zo'n moment graag aan om te

kijken of ook die situaties conform de uitgangspunten van toekomstbestendig onderhoud gemaakt kunnen worden.

LLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~6.77.7~~ Overgangsrecht overige obstakels

Overige obstakels in de beschermingszone die vóór 2010 zonder vergunning zijn geplaatst en niet voldoen aan de geldende regels vormen ook een belemmering voor het onderhoud. Het gaat hier om niet-kapitaalintensieve bouwwerken zoals uitgelegd in de toelichting bij artikel ~~6.67.6~~. Waterschap Aa en Maas gaat onveilige situaties, als gevolg van de aanwezigheid van obstakels in de beschermingszone, aanpakken. Het waterschap doet dit zoveel mogelijk in goed overleg met de omgeving. Dit proces noemt het waterschap Wijzer Onderhoud. Mede op basis van de resultaten van het overleg, kan het waterschap bepalen welke obstakels verwijderd dienen te worden. Het waterschap acht dit, in tegenstelling tot de in goede staat verkerende, kapitaalintensieve bouwwerken als bedoeld in artikel ~~6.67.6~~, minder ingrijpend en weegt het belang van het veilig en doelmatig uit kunnen voeren van het onderhoud in deze gevallen zwaarder. Omdat de situaties veelal langer bestaan biedt het waterschap met deze overgangsbepaling een termijn waarbinnen het obstakel verwijderd moet worden. Deze termijn wordt per geval bepaald. Tot die tijd zijn de obstakels tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht.

Bij het bepalen welke obstakels verwijderd dienen te worden, hanteert het waterschap het principe “we rijden niet door tuinen, tenzij ...”. Onder tuinen wordt hier verstaan percelen die op 1 januari 2010 de bestemming wonen hadden en bouwvlakken binnen een perceel met de bestemming agrarisch, die op 1 januari 2010 ingericht zijn als tuin.

Bij tuinen die hier aan voldoen bekijkt het waterschap allereerst of de onderhoudssituatie veilig kan worden gemaakt door relatief eenvoudige aanpassingen aan het oppervlaktewaterlichaam. Als het waterschap van mening is dat dit het geval is, kunnen de betreffende obstakels blijven staan. Als dit niet mogelijk is dan moeten alle obstakels die het onderhoud onveilig maken, verwijderd worden.

Eerste lid

De tijdelijke vrijstelling in dit lid geldt voor onrechtmatig tot stand gebrachte obstakels.

Of een obstakel dateert van vóór 2010 wordt zoveel mogelijk bepaald op basis van luchtfoto's. Bomen, struiken en andere obstakels met een relatief grote oppervlakte zijn over het algemeen goed zichtbaar op luchtfoto's. Dit geldt niet voor kleinere obstakels zoals bijvoorbeeld hydranten of afrasteringen. Van een kleiner obstakel zal de eigenaar zelf aannemelijk moeten maken dat het een obstakel betreft van vóór 2010. Bijvoorbeeld op basis van een factuur, een foto of ander bewijsmateriaal.

Tweede lid

De termijn waarbinnen de obstakels behouden mogen blijven – oftewel de einddatum van de tijdelijke vrijstelling – wordt bij maatwerkvoorschrift vastgesteld. Een maatwerkvoorschrift is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het maatwerkvoorschrift staat bezwaar en beroep open.

Derde lid

Ook rechtmatig tot stand gebrachte objecten kunnen een obstakel vormen voor het onderhoud, met name omdat de beschermingszones in de loop der jaren breder zijn geworden. Waar nodig, wordt uit oogpunt van veiligheid ook voor deze obstakels via een maatwerkvoorschrift een termijn gesteld om verplaatst of verwijderd te worden. Dit houdt in dat eerder verleende vergunningen/ontheffingen of situaties die onder het overgangsrecht vallen komen te vervallen.

MMMMMMMMM

Na sectie ' Overgangsrecht overige obstakels' wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Artikel 7.8 Overgangsrecht verhard oppervlak

Lid 1

Met dit artikel wordt geregeld dat reeds verleende omgevingsvergunningen op grond van de waterschapsverordening Aa en Maas 2024 binnen 3 jaar hun werking verliezen indien geen aanvang is gemaakt met de vergunde activiteit zoals bedoeld in het voormalige artikel 2.2 lid 5.

-

Lid 2

Met dit artikel wordt een overgangsperiode gegeven aan initiatiefnemers die een activiteit uit hoofdstuk 6 willen uitvoeren, waarvan hun plannen zijn goedgekeurd tussen vóór inwerkingtreding van deze verordening. Dit vinden wij maatschappelijk verantwoord gelet op de belangen rondom woningbouw. Hierbij geldt dat er na vaststelling van het ontwerpplan een aanvang met de activiteit moet zijn gemaakt binnen een periode van 5 jaar na vaststelling van dat plan. In de beleidsregels behorende bij deze waterschapsverordening, zal ook een overgangsperiode worden opgenomen voor de betreffende activiteiten die vergunningplichtig zijn.

Onder ontwerpplannen wordt verstaan:

-

- a. Voorontwerp inrichtingsplan: eerste ruimtelijke uitwerking van een initiatief, bedoeld voor verkenning en afstemming.
- b. Ontwerp: het ontwerp van het bijbehorende besluit (bijvoorbeeld een ontwerp omgevingsplan of ontwerp-BOPA), dat ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen en waarbij afstemming met het waterschap heeft plaatsgevonden.
- c. Definitief besluit: het vastgestelde omgevingsplan of de verleende BOPA, waarmee het initiatief mogelijk wordt gemaakt en waarbij afstemming met het waterschap heeft plaatsgevonden.

-

Lid 3

Met dit artikel wordt een overgangsperiode gegeven aan initiatiefnemers die een activiteit uit hoofdstuk 6 willen uitvoeren, waarvan hun TAM-IMRO ter inzage hebben gelegen vóór 1 januari 2026. Dit gaat specifiek over een Tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) omgevingsplan via IMRO. Bij deze categorie zal ook overgangsrecht in de relevante beleidsregels, behorende bij deze waterschapsverordening, worden opgenomen voor de vergunningplichtige activiteiten.